

UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

SPRINT 2

TestCommerce

Diseño y Ejecución de Pruebas

Equipo y Roles

Integrante	Rol
Escalante, Nahuel	Tester 1
Bustamante, Enrique	Project Manager
Silva, Maximo	Developer 2
Azcoaga, Christian	Developer 1
Franco, Tomas	Tester 2

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 2 es avanzar desde la planificación inicial hacia el diseño y la ejecución de pruebas sobre el sistema base TestCommerce.

Durante este sprint se diseñan escenarios y casos de prueba, se formalizan los datos de prueba, se realiza una primera ejecución manual, se registran los primeros defectos encontrados y se inicia la implementación de los endpoints nuevos definidos para el proyecto.

Actividades Realizadas

- Se revisaron los requerimientos funcionales y reglas de negocio definidos durante el Sprint 1.
- Se diseñaron escenarios de prueba para los módulos principales del sistema.
- Se elaboraron casos de prueba funcionales para login, catálogo, carrito, checkout, stock, panel administrador y endpoints.
- Se definieron datos de prueba válidos e inválidos para cubrir flujos positivos y negativos.
- Se realizó una ejecución inicial de pruebas manuales sobre funcionalidades existentes.
- Se documentaron los primeros defectos encontrados, indicando pasos, resultado esperado y resultado obtenido.
- Se inició la implementación de los endpoints nuevos GET /api/productos y POST /api/pedidos.

Escenarios de Prueba

ID	Escenario	Descripción
E01	Login de usuario común	Validar inicio de sesión con credenciales válidas e inválidas.
E02	Login de administrador	Validar acceso al sistema con usuario administrador.
E03	Catálogo de productos	Verificar visualización de productos, precios, categorías y stock.
E04	Carrito de compras	Validar agregado, eliminación, modificación de cantidad y cálculo de totales.
E05	Validación de stock	Verificar que no se puedan comprar productos sin stock o cantidades inválidas.
E06	Checkout	Validar finalización de compra con datos completos e incompletos.
E07	Panel administrador	Validar acceso y gestión básica de productos.
E08	Endpoints JSON	Validar respuestas de servicios asociados a productos, carrito y pedidos.

Casos de Prueba Iniciales

ID	Módulo	Caso	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP01	Login	Login correcto	Ingresar usuario@test.com y contraseña 1234.	El sistema inicia sesión correctamente.	Pendiente
CP02	Login	Login incorrecto	Ingresar usuario válido y contraseña incorrecta.	El sistema muestra mensaje de error.	Pendiente
CP03	Productos	Visualizar catálogo	Ingresar a la sección de productos.	Se muestra el listado de productos.	Pendiente
CP04	Productos	Ver detalle de producto	Seleccionar un producto del catálogo.	Se muestra el detalle del producto.	Pendiente
CP05	Carrito	Agregar producto con stock	Presionar Agregar al carrito sobre un producto disponible.	El producto aparece en el carrito.	Pendiente
CP06	Carrito	Eliminar producto	Agregar producto y luego eliminarlo.	El producto desaparece del carrito.	Pendiente
CP07	Carrito	Modificar cantidad	Cambiar la cantidad de un producto agregado.	Se actualiza cantidad, subtotal y total.	Pendiente
CP08	Stock	Producto sin stock	Intentar agregar un producto con stock 0.	El sistema no permite agregarlo.	Pendiente
CP09	Checkout	Checkout sin login	Ingresar al checkout sin sesión iniciada.	El sistema redirige al login.	Pendiente
CP10	Checkout	Checkout válido	Completar datos obligatorios y confirmar compra.	El pedido se confirma correctamente.	Pendiente
CP11	Checkout	Checkout con campos vacíos	Confirmar compra sin completar todos los campos.	El sistema muestra validación de campos obligatorios.	Pendiente
CP12	Admin	Acceso admin correcto	Iniciar sesión como admin@test.com.	El sistema permite acceder al panel administrador.	Pendiente
CP13	Admin	Usuario común accede a admin	Iniciar sesión como usuario común e intentar entrar a admin.	El sistema bloquea el acceso.	Pendiente
CP14	API	GET /api/productos	Enviar solicitud GET al endpoint.	Devuelve productos en formato JSON.	Pendiente
CP15	API	POST /api/pedidos	Enviar pedido con datos	Devuelve	Pendiente

ID	Módulo	Caso	Pasos	Resultado esperado	Estado
			válidos.	respuesta JSON con pedido generado.	

Datos de Prueba

Tipo de dato	Valor	Uso
Usuario común válido	usuario@test.com / 1234	Validar login de cliente y checkout.
Usuario administrador válido	admin@test.com / 1234	Validar acceso al panel administrador.
Usuario inválido	falso@test.com / 9999	Validar rechazo de credenciales incorrectas.
Producto con stock	iPhone 15	Validar agregado al carrito y compra.
Producto sin stock	Notebook Lenovo	Validar bloqueo por falta de stock.
Checkout válido	Nombre, dirección, teléfono y método de pago completos	Validar confirmación de pedido.
Checkout inválido	Campos obligatorios vacíos	Validar mensajes de error.
Cantidad inválida	0, -1 o mayor al stock	Validar restricciones del carrito.

Ejecución Inicial de Pruebas Manuales

ID caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
CP01	Inicia sesión correctamente.	Pendiente de ejecución con captura.	Pendiente	Captura 01
CP02	Muestra error de credenciales.	Pendiente de ejecución con captura.	Pendiente	Captura 02
CP03	Se muestra el catálogo de productos.	Pendiente de ejecución con captura.	Pendiente	Captura 03
CP05	Producto agregado al carrito.	Pendiente de ejecución con captura.	Pendiente	Captura 04
CP08	No permite agregar producto sin stock.	Pendiente de ejecución con captura.	Pendiente	Captura 05
CP09	Redirige al login si no hay sesión.	Pendiente de ejecución con captura.	Pendiente	Captura 06
CP10	Confirma compra con datos válidos.	Pendiente de ejecución con captura.	Pendiente	Captura 07

Registro Inicial de Defectos

ID	Defecto	Severidad	Prioridad	Pasos	Esperado	Obtenido
DEF01	El carrito puede permitir cantidades mayores al stock disponible.	Alta	Alta	Agregar varias unidades del mismo producto hasta superar el stock.	No debería superar el stock.	La cantidad aumenta sin bloquear la acción.
DEF02	El checkout permite ingresar teléfono con letras.	Media	Media	Completar el campo teléfono con texto y confirmar.	Debería validar solo números.	El sistema acepta letras en el teléfono.
DEF03	Mensaje de error de login poco específico.	Baja	Media	Ingresar credenciales inválidas.	Debería mostrar un mensaje claro.	Se muestra un mensaje genérico.

Estado: los tres defectos quedan en estado Abierto al cierre del Sprint 2.

Endpoints Nuevos Definidos

Durante el Sprint 2 se inicia la implementación de dos endpoints nuevos que permiten ampliar las pruebas de API y cumplir con el alcance técnico del proyecto.

Método	Endpoint	Objetivo	Estado
GET	/api/productos	Consultar productos en formato JSON. Puede incluir filtros por categoría, precio, disponibilidad, búsqueda y ordenamiento.	Implementación inicial
POST	/api/pedidos	Crear un pedido a partir del carrito o datos enviados, validando campos obligatorios, stock y generación de ID.	Implementación inicial

Planificación del Sprint 2

Sprint	Tarea	Responsable	Duración	Fechas	Entregable
S2	Diseñar escenarios de prueba	Tester 1 + Tester 2	2 días	01-02/06	Documento de escenarios
S2	Diseñar casos de prueba	Tester 1 + Tester 2	3 días	02-04/06	Casos de prueba
S2	Formalizar datos de prueba	Tester 1 + PM	1 día	04/06	Matriz de datos de prueba
S2	Implementar GET /api/productos	Dev 1 + Dev 2	3 días	03-05/06	Endpoint funcional
S2	Implementar POST /api/pedidos	Dev 1 + Dev 2	4 días	04-07/06	Endpoint funcional
S2	Ejecución inicial de pruebas manuales	Tester 1 + Tester 2	3 días	06-08/06	Evidencia manual inicial
S2	Registrar primeros defectos	Tester 1 + Tester 2	2 días	08-09/06	Registro de defectos inicial
S2	Matriz de trazabilidad inicial	Tester 1 + PM	2 días	09-10/06	Matriz de trazabilidad

Resultado Esperado del Sprint 2

Al finalizar el Sprint 2, el equipo debe contar con escenarios y casos de prueba documentados, datos de prueba definidos, una primera ejecución manual con evidencia, un registro inicial de defectos y la implementación inicial de los endpoints nuevos del sistema.

Este sprint permite pasar de la planificación inicial a la validación práctica del sistema, dejando preparada la base para las pruebas de endpoints, regresión, automatización con Selenium y pruebas no funcionales con JMeter del Sprint 3.