진행 보고: 문자 단위 CNN → DistilBERT 캐스케이드는 씨앗 42 에서만 유사 연구 재구현 모델보다 위였습니다

학부 졸업논문 · 보고일 2026-10-27 · 직전 보고(2026-10-25) 이후분

1. 요약

직전 보고에서 남겨 둔 후보 A(앞에 문자 단위 CNN, 뒤에 트랜스포머)를 측정했습니다. 비교 대상으로는 같은 SR-BH 데이터를 쓰고 지연까지 보고한 유사 연구 중 딥러닝 최고 모델인 DistilBERT 를 **같은 데이터·같은 fold·같은 CPU 에서 재구현**했습니다. 판정 기준은 두 번 모두 학습 전에 저장소에 적어 두었습니다.

- **씨앗 42:** 캐스케이드가 재구현 DistilBERT 단독과 같은 정확도(Macro-F1 −0.03%p)를 실제 사용자 요청 기준 **약 12.3배** 빠르게 냈습니다. 미리 정한 세 조건을 모두 채워, 정해 주신 기준("유사 연구보다 정확도–속도 그래프에서 위")을 재구현 기준으로나마 처음 채운 구성이었습니다.
- **속도 배수 정정:** 처음 계산한 51.6배는 fold 배수의 단순 평균이었습니다. 넘김이 많은 fold 의 비용을 거의 무시하는 값이라, 평균 지연으로 다시 낸 12.3배로 바로잡았습니다(4절). 판정은 바뀌지 않았습니다.
- **씨앗 43 확인에서는 재현되지 않았습니다.** 속도는 10.6배로 두 조건을 채웠지만, 정확도가 DistilBERT 단독보다 0.32%p 낮아 허용폭 0.3%p 를 넘었습니다. 다섯 fold 모두 낮았고 보정 t-검정으로도 유의하게 낮았습니다(p 0.038). 따라서 "재구현 DistilBERT 보다 위"는 **씨앗 42 한정**으로만 쓰겠습니다.
- 이득의 대부분은 문자 단위 CNN 자체가 DistilBERT 보다 80배 빠르다는 데서 나옵니다. 캐스케이드가 문자 단위 CNN 단독보다 더 정확하다는 근거는 두 씨앗 모두 유의하지 않았습니다(6절).

용어는 직전 보고와 같습니다. 이 보고의 "속도 배수"는 **재구현 DistilBERT 단독**의 요청당 지연을 비교 구성의 평균 지연으로 나눈 값입니다(1보다 크면 빠름). 공격 비율 3.3% 로 환산했고, 지연은 전처리를 포함한 CPU 스레드 1개·요청 하나씩의 중앙값입니다.

2. 비교 대상: 유사 연구 모델의 재구현

유사 연구(2025년 WAMM)는 SR-BH 에서 DistilBERT 가 Macro-F1 0.8547, 요청당 14.4ms 라고 보고했습니다. 그러나 그 연구는 13개 클래스·128 토큰·CPU 8개를 써서 우리 값과 직접 비교할 수 없습니다. 그래서 같은 사전학습 모델(`distilbert-base-uncased`)을 우리 4분류·같은 fold 에 학습했습니다.

항목	유사 연구	이번 재구현
클래스	13종	4종(우리 데이터 구성)
최대 길이	128 토큰	512 토큰 — 128 이면 요청의 6.9% 가 잘려서, 상대에게 유리한 쪽으로 바꿈
학습	3 에폭 · 배치 16 · 학습률 2e-5 · AdamW	3 에폭 · 배치 16 · 학습률 2e-5 · Adam(가중 감쇠 없음)
지연 측정	CPU 8개	CPU 스레드 1개 · 요청 하나씩

같은 기기에서 잰 요청당 지연은 문자 단위 CNN 0.563ms, DistilBERT 45.15ms 로 **80.2배** 차이였습니다. 캐스케이드는 모든 요청을 문자 단위 CNN 으로 먼저 판정하고, 확신이 낮은 요청만 DistilBERT 로 넘깁니다. 넘김 기준은 fold 마다 검증 데이터에서 골랐습니다.

3. 판정 기준 (학습 전에 고정)

실제 사용자 요청 기준으로 다음 셋을 모두 채우면 "재구현 DistilBERT 단독보다 위"로 적기로 했습니다.

1. 평균 속도 배수 1.2배 이상
2. 다섯 fold 모두 1배 초과
3. Macro-F1 평균이 DistilBERT 단독보다 0.3%p 넘게 낮지 않음

씨앗 43 확인은 씨앗 42 결과를 본 뒤 따로 기준을 적었고(4절의 평균 방식 정정을 반영), 실패하면 "씨앗 42 의 결과가 재현되지 않았다"고 쓰겠다는 문장까지 미리 정해 두었습니다.

4. 씨앗 42 결과와 평균 방식 정정

구성 (씨앗 42)	Macro-F1	DistilBERT 대비	속도 배수	판정
DistilBERT 단독(재구현)	0.9914	—	1	비교 대상
문자 단위 CNN 단독	0.9884	−0.30%p	80.2	위가 아님 (0.003%p 차로 ③ 실패)
문자 단위 CNN → DistilBERT	0.9911	−0.03%p	**12.3**	**위**

캐스케이드의 fold 별 배수는 46.9 · 47.7 · 80.2 · 2.95 · 80.2 배, 실제 사용자 정상 요청의 넘김 비율은 평균 7.1% 였습니다. DistilBERT 가 문자 단위 CNN 보다 0.30%p 높았지만 유의하지 않았습니다(p 0.57).

처음에는 다섯 fold 배수의 단순 평균인 **51.6배**를 적었습니다. 예를 들어 두 fold 가 있는데 한쪽은 넘김이 거의 없어 80배 빠르고 다른 쪽은 넘김이 많아 3배 빠르다면, 실제로 드는 시간은 느린 쪽이 좌우합니다. 그런데 배수를 그냥 평균하면 (80 + 3) / 2 ≈ 41배가 되어 느린 쪽이 거의 묻힙니다. 배포했을 때의 비용을 나타내려면 **평균 지연**(fold 넘김 비율의 평균)으로 배수를 다시 내야 하고, 이것은 fold 배수의 조화평균과 같습니다(위 예에서는 약 5.8배). 이렇게 고치면 51.6배는 **12.3배**가 됩니다. 1.2배 기준을 넘으므로 판정은 그대로이고, 씨앗 43 판정부터는 이 방식으로 미리 고정했습니다. 같은 이유로 "문자 단위 CNN 단독보다 1.56배 느리다"던 값도 **6.5배 느리다**로 고쳤습니다.

5. 씨앗 43 확인 결과

DistilBERT 를 씨앗 43 으로 다시 학습해(fold 당 약 21분) 같은 규칙을 적용했습니다. 앞단의 문자 단위 CNN 은 직전 보고의 씨앗 43 모델을 그대로 썼고, 지연은 씨앗 42 때의 측정값을 그대로 썼습니다(지연은 가중치 값과 무관합니다).

조건	씨앗 42	씨앗 43	기준
① 평균 속도 배수	12.3 ✓	10.6 ✓	1.2 이상
② 가장 느린 fold	2.95 ✓	3.93 ✓	1 초과
③ DistilBERT 대비 Macro-F1	−0.03%p ✓	**−0.32%p ✗**	−0.3%p 이상
판정	위	**위가 아님**	

씨앗 43 의 Macro-F1: DistilBERT 단독 0.9947, 캐스케이드 0.9914, 문자 단위 CNN 단독 0.9862. 캐스케이드 fold 별 배수 3.93 · 6.91 · 80.1 · 20.3 · 80.2 배.

허용폭을 0.02%p 넘긴 경계 실패지만 우연으로 보기는 어렵습니다. 씨앗 43 에서는 다섯 fold 모두 캐스케이드가 낮았고(−0.38 · −0.11 · −0.44 · −0.21 · −0.48%p), 보정 t-검정으로 유의했습니다(p 0.038). 반대로 씨앗 42 의 "같은 정확도"는 DistilBERT 가 유독 약했던 fold 하나(0.9811)에서 캐스케이드가 0.76%p 앞선 것이 평균을 끌어올린 모양이었습니다.

달라진 쪽은 캐스케이드가 아니라 비교 대상입니다. 캐스케이드 Macro-F1 은 0.9911 → 0.9914 로 거의 같았는데, DistilBERT 단독이 0.9914 → **0.9947** 로 올랐습니다. 요청의 약 93% 는 문자 단위 CNN 의 판정이 그대로 나가므로 캐스케이드 정확도는 문자 단위 CNN 쪽에 묶이고, 트랜스포머가 강해진 만큼 따라가지 못합니


다. 이번 씨앗에서 DistilBERT 와 문자 단위 CNN 의 차이는 +0.85%p(p 0.074)로 씨앗 42 의 세 배 가까이 됐습니다. 또 DistilBERT 는 다섯 fold 중 셋에서 마지막 에폭에 검증 점수가 떨어져(가장 큰 폭 0.9963 → 0.9646), 이 학습 설정 자체가 씨앗에 따라 흔들립니다.

미리 정한 문장대로 **"씨앗 42 의 결과가 씨앗 43 에서 재현되지 않았다"**로 기록하고, 4절의 "위"는 씨앗 42 한정으로 낮추겠습니다.

6. 해석

- **속도 이득의 출처.** 두 씨앗 모두 캐스케이드는 DistilBERT 단독보다 10배 이상 빨랐습니다(12.3 · 10.6배). 그러나 이 속도는 문자 단위 CNN 이 이미 80배 빠르다는 데서 옵니다. 캐스케이드가 문자 단위 CNN 단독에 더한 것은 Macro-F1 +0.28%p(씨앗 42, p 0.34) · +0.53%p(씨앗 43, p 0.23)로 둘 다 유의하지 않았고, 그 대가로 평균 지연이 6.5배 · 7.6배 늘었습니다.
- **넘김 판단과의 관계.** 이 구성에서는 넘긴 요청 하나가 문자 단위 CNN 80회 분량이라, 넘김 비율이 비용을 지배합니다. 앞단이 이미지 CNN 이던 구성에서는 넘김을 아무리 줄여도 속도가 나아질 수 없었던 것과 달리, 넘김 판단을 고치는 일이 처음으로 속도에 직접 이어지는 구성입니다.
- **클래스별 임계값(병기, 판정 아님).** 직전 보고들에서 다룬 클래스별 넘김 임계값을 같은 규칙으로 병기하면 씨앗 42 에서 51.1배, 씨앗 43 에서 42.5배·DistilBERT 대비 −0.27%p 로 숫자상 세 조건을 채웁니다. 그러나 이번 판정에서 미리 제외한 비교이고, 기본 판정이 실패한 뒤 이것을 꺼내 쓰면 결과를 보고 가설을 바꾸는 것이 됩니다. 확인하려면 새 기준을 먼저 적고 아직 보지 않은 씨앗(44·45)으로 해야 합니다.

7. 유사 연구 비교 그래프



딥러닝 모델만 남긴 정확도–속도 비교. 파란 육각형이 재구현 DistilBERT 단독, 파란 마름모가 문자 단위 CNN → DistilBERT 캐스케이드(씨앗 42, 평균 지연 기준으로 다시 그림), 검은 별이 문자 단위 CNN 단독입니다. (b)(c)의 가로 점선은 재구현 DistilBERT 의 정확도입니다(문자 단위 CNN 대비 속도 배수가 0.0125 라 점으로 찍으면 축이 눌려 선으로 표시). (a)는 각 논문에 적힌 값이라 데이터·클래스·기기가 달라 직접 비교가 되지 않습니다.

그림의 캐스케이드 점은 씨앗 42 값입니다. 씨앗 43 에서는 이 점이 DistilBERT 가로선보다 0.33%p 아래로 내려가므로, 그림만 보고 "위"라고 읽히지 않도록 본문에 씨앗 조건을 함께 적겠습니다.

8. 여쭙고 싶은 것

1. **재구현 기준 비교를 논문에 어떻게 쓸지.** "같은 조건으로 재구현한 유사 연구 모델과 비교해 씨앗 42 에서는 위, 확인 씨앗에서는 정확도 0.32%p 차이로 위가 아니었다"처럼 두 결과를 함께 보고하려고 합니다.

이 정도로는 정해 주신 "개선" 기준에 못 미친다고 이해하고 있는데, 맞는지 여쭙고 싶습니다.

2. **제안 구성을 딥러닝만으로 좁히는 방향과 제목.** 이전에 말씀드린 방향을 아직 제목·연구 질문에 반영하지 않았습니다. 이번 결과를 보시고 유지할지 정해 주시면 반영하겠습니다.
3. **클래스별 임계값 확인 실험을 할지.** 6절의 관찰을 확인하려면 기준을 먼저 적고 새 씨앗 두 개로 DistilBERT·문자 단위 CNN 을 다시 학습해야 합니다(GPU 약 4~5시간). 논문의 두 번째 축인 넘김 판단 개선에 직접 닿는 실험이라 가장 유망하다고 보고 있습니다.

9. 다음에 할 것

1. 말씀에 따라 클래스별 임계값 확인 실험의 판정 기준을 학습 전에 적고 진행합니다.
2. 이전 결과 중 fold 배수를 단순 평균한 다른 구성들의 수치도 평균 지연 기준으로 다시 냅니다(문자 단위 CNN 내부 조기 종료는 3.53 → 3.52배로 거의 같습니다).
3. 넘긴 요청 하나가 문자 단위 CNN 80회 분량이므로, 넘김을 일부러 늘리는 변형 공격이 이 구성의 비용을 얼마나 키우는지 학습 없이 재 볼 계획입니다.

참고: 재현 정보

측정 기기: AMD Ryzen 7 9800X3D(8코어 16스레드), RAM 32GB, NVIDIA RTX 4080 SUPER, Windows 11, PyTorch 2.6.0(CUDA 12.4). 측정일 2026-10-25(씨앗 42 학습·지연) · 2026-10-27(씨앗 43 학습). 지연은 검증 데이터에서 뽑은 2,000건을 30회 반복한 중앙값이고, 같은 실행 안의 값끼리만 배수를 계산했습니다. 이번 실행의 문자 단위 CNN 지연(0.563ms)은 직전 보고(0.345ms)보다 길게 재졌는데, 측정일의 기기 상태 차이라 판정에는 같은 실행의 비율(80.2배)만 썼습니다. 판정 기준은 학습 전에(씨앗 42 00c52ce · 씨앗 43 f37fd70), 모델·판정 코드는 결과 전에(3f5aeed · 559c8df) 저장소에 커밋했습니다. 평균 방식 정정과 씨앗 43 판정 출력은 42c7596 입니다.