```
n web.xml ⊠
 10<!--
 2 web.xml'de "iersev-serlvet" adında özel bir sunucu uygulaması tanımladık ve URL kalıbı ile eşleştirdik
 3 Bu nedenle, web uvgulamasındaki diğer herhangi bir sunucu uvgulaması gibi, verilen kalıpla, yani /rest/* ile
 4 eslesen herhangi bir istek "Jersev servelt"e vönlendirilecektir.
 5 -->
 6
 7 <!DOCTYPE web-app PUBLIC
    "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
    "http://java.sun.com/dtd/web-app 2 3.dtd" >
10
11⊖ <web-app>
      <display-name>Archetype Created Web Application</display-name>
13⊝
     <servlet>
14
           <servlet-name>jersey-serlvet</servlet-name>
15
            <servlet-class>org.glassfish.iersev.servlet.ServletContainer
           <init-param>
16⊖
17
               <param-name>jersey.config.server.provider.packages</param-name>
18
               <param-value>com.kb.rest.resource
19
           </init-param>
20
           <load-on-startup>1</load-on-startup>
21
       </servlet>
22
23⊝
       <servlet-mapping>
24
           <servlet-name>iersev-serlvet</servlet-name>
25
           <url-pattern>/rest/*</url-pattern>
26
       </servlet-mapping>
27 </web-app>
28
```

- -