
Procédure de mise à jour de OSE

Laurent Lécluse - DSI - Unicaen

Procédure de mise à jour

Mode maintenance

Placez OSE en mode maintenance. Dans le fichier `config.local.php` :

- `maintenance/modeMaintenance` doit passer à **true**.
- `maintenance/messageInfo` peut être personnalisé pour informer les utilisateurs.

Mise à jour des fichiers

- Si les fichiers sources de OSE ont été modifiés manuellement (hors fichier de configuration local), veillez à remettre la copie de travail dans son état originel au moyen de la commande suivante : `git reset --hard` (dans le répertoire de l'application).
- Dans le répertoire de l'application, exécutez `./bin/ose update`, puis suivez les instructions.

Mise à jour de la base de données

- Dans le répertoire `data/Mises à jour`, si un fichier `.sql` correspond à la nouvelle version installée, exécutez les requêtes dans SQL Developer pour mettre à jour la base de données.

Tests

Le fichier `data/Déploiement/Changements.pdf` recense les changements apportés par les différentes versions de l'application. Vous êtes invité à tester prioritairement ces changements.

Passage en production

Sortez du mode maintenance. Dans le fichier `config.local.php` :

- `maintenance/modeMaintenance` doit passer à **false**.

C'est fini!