

OSE 6.3

Corrections de bugs

- Suppression de la vue `V_TYPE_INTERVENTION_REGLE_EP` qui ne compilait pas.
- Ajout de la dépendance à BCMath (extension PHP à installer).
- Correction de bug portant sur la validation du numéro INSEE dans les données personnelles.
- Correction de bug portant sur la recherche d'intervenants (se produisant uniquement avec PHP 7.1).
- Connecteurs : les disciplines remontent aussi pour les intervenants ayant une fin d'affectation en cours d'année.
- Correction de bug empêchant l'affichage de l'interface d'administration des années.
- Correction de bug à l'installation : toutes les tables étaient considérées par défaut comme synchronisées, ce qui n'était pas le cas.

Nouveautés

- Personnalisation : vous pouvez maintenant adapter entièrement l'interface de OSE à votre établissement (finies les références explicites à l'Université de Caen dans l'interface) L'apparence de l'application peut également être personnalisée en fournissant une URL qui pointe vers une feuille de style CSS propre à votre établissement.
- Nouvelle procédure d'installation (<https://ose.unicaen.fr/deploiement>) Le déploiement de OSE se fait désormais directement à partir de sa plateforme GitLab.
- Nouvelle procédure de mise à jour à partir de GitLab.
- Suppression des anciens Jobs Oracle et remplacement par des tâches CRON

Procédure de mise à jour

- Sauvegardez votre fichier de configuration local (`config/application.local.php`) dans un autre répertoire que celui de OSE.
- Du fait de la mise en place d'une nouvelle procédure de mise à jour, l'application doit être réinstallée (uniquement les fichiers, pas la base de données). Supprimez complètement le répertoire OSE.
- Procédez à une nouvelle installation (procédure ici : <https://ose.unicaen.fr/deploiement/install>). Si vous déployez au même endroit qu'avant, la configuration d'Apache ne devra pas être modifiée. La base de données n'a pas non plus besoin d'être réinstallée.
- Réintégrez votre fichier de configuration locale. Attention : **ce dernier a changé d'emplacement**. De `config/application.local.php` il est devenu `config.local.php`. Le fichier n'est donc plus placé dans le répertoire `config`, mais à la **racine** du répertoire OSE!!
- Le fichier de configuration locale (`config.local.php`) doit être modifié. La rubrique '`liens`' (Liens divers) n'a plus d'utilité et doit être supprimée.

A sa place, copiez-collez dans votre fichier la rubrique '[etablissement](#)' en provenance du fichier [config/application.local.dist](#), puis personnalisez-là.

- Modifiez la structure de votre base de données en exécutant dans SQL developer le script de mise à jour suivant : [data/Mises à jour/06.3.sql](#)
- Créez les tâches CRON suivantes si elles n'existent pas déjà :
 - notifier-indicateurs
 - synchronisation
 - chargens-calcul-effectifs

Pour cela, se référer à la procédure d'installation de OSE.