

OSE 7.0 (en développement)

Corrections de bugs

- La page “Contact” est maintenant personnalisable.
- Le bug empêchant de saisir de nouveaux services depuis la page “Services” est résolu.
- Les filtres portant sur l’export des services (CSV et PDF) refonctionnent.
- L’affichage des détails d’une composante (lorsqu’on clique sur son nom) a été réparé.

Nouveautés

- Synchronisation possible de services et des volumes horaires associés (en vue d’import depuis ADE)
- Possibilité de définir des volumes horaires enseignement et référentiel comme auto-validés.
- Possibilité de déterminer si les heures de service pour un type de formation donné peuvent être comptées dans le service statutaire ou non.
- Possibilité de déterminer si les heures pour une fonction référentielle donnée peuvent être comptées dans le service statutaire ou non.
- Possibilité d’importer des heures d’enseignement depuis ADE.
- Possibilité de basculer OSE en mode calendrier ou en mode semestriel (par défaut) selon qu’on soit en prévisionnel ou en réalisé.
- Le pays “France” peut maintenant être sélectionné dans la configuration globale de l’application
- Formulaire de saisie de services amélioré :
 - Le choix de l’intervenant n’apparaît plus lorsque l’on se trouve déjà dans la fiche de l’intervenant
 - La saisie des volumes horaires n’est affichée que lorsque c’est nécessaire (plus de liste de tous les types d’intervention affichés par défaut).
 - Il est désormais possible de limiter les types d’intervention disponibles pour saisir des services à l’extérieur (paramétrage possible depuis Administration/Types d’intervention)
- Dans le module Charges, il est désormais possible de modifier/créer des scénarios de niveau établissement

Notes de mise à jour

- Modifiez la structure de votre base de données en exécutant dans SQL developer le script de mise à jour suivant :
`data/Mises à jour/07.0.sql`
- De nouveaux paramètres de configuration ont été ajoutés dans le fichier de configuration global de l’application
`/config.local.php`. A vous de les ajouter manuellement à votre fichier de configuration existant. Au besoin, le modèle est le fichier `/config.local.php.default`.

Les paramètres à ajouter puis personnaliser sont :

Rubrique	Paramètre	Description
etablissement	contact	Personnalisation du contenu de votre page “contact” (code HTML)
etablissement	icones	Personnaliser l’icône de l’application
mail	from	préciser l’adresse d’expéditeur des mails de OSE

OSE 6.3.2

Corrections de bugs

- Mise à jour des tableaux de bord lancée depuis le CRON plus fiable : si un tableau de bord plante, les autres sont tout de même mis à jour.
- La personnalisation des liens informatique et libertés et mentions légales refonctionne
- Correction définitive du bug de saisie du service référentiel
- Accès données personnelles : correction d’un bug portant sur certains vacataires affichant une page d’erreur.
- Accès données personnelles : le dossier était accessible même si l’intervenant concerné ne devait pas avoir de dossier.
- Données personnelles : les statuts supprimés étaient toujours disponibles au choix.
- Clôture des services réalisés : les tableaux de bord se mettent à jour automatiquement, ce qui n’était pas le cas avant.
- Lors de la déconnexion, lorsqu’on est cassifié, l’application met complètement fin à la session de l’utilisateur, ce qui n’était pas le cas avant où on pouvait se reconnecter sans avoir à se ré-authentifier.
- Correction de bug faisant planter la saisie d’un nouveau service depuis la page “Enseignements”.

Nouveautés

- Pièces justificatives : vous avez la possibilité de personnaliser les documents types à télécharger, y compris au moyen d’URLs.

Notes de mise à jour

- PHP 7.0.x est obligatoire. Les versions supérieures de PHP ne sont pas supportées pour le moment.
- Une DeployKey générique est intégrée dans le script d’installation de OSE. Il n’est maintenant plus nécessaire de déployer une clé nominative sur un serveur.

OSE 6.3.1

Corrections de bugs

- Suppression du bug empêchant de saisir des services référentiels si la structure “UNIV” n’existe pas.
- Correction de bug empêchant la modification d’heures de service déjà validés dans certains cas.
- Affichage d’un message d’erreur explicite si l’établissement n’est pas renseigné dans les paramètres.
- La notification gênante est supprimée lors du dépôt de pièces justificatives

Notes de mise à jour

- Si vous mettez à jour à partir de la version 6.3, pas de changement en base de données. Toutefois, le dépôt de OSE a changé. Il faut donc mettre à jour votre configuration via ces trois étapes :
 1. Dans le dossier de OSE, exécutez en ligne de commande : `git remote set-url origin git@git.unicaen.fr:open-source/OSE.git`
 2. Puis `git checkout tags/6.3.1`
 3. Suivez ensuite la procédure de mise à jour normale.
- Si vous n’avez pas installé la version 6.3, alors merci d’installer la 6.3.1 avec la procédure de mise à jour indiquée pour la 6.3 (ci-dessous). N’oubliez pas d’exécuter les requêtes SQL de mise à jour (`data/Mises à jour/06.3.sql`)!

OSE 6.3

Corrections de bugs

- Suppression de la vue `V_TYPE_INTERVENTION_REGLE_EP` qui ne compilait pas.
- Ajout de la dépendance à BCMath (extension PHP à installer).
- Ajout de la dépendance à GD (extension PHP à installer).
- La validation du numéro INSEE dans les données personnelles était incorrecte dans certains cas.
- Recherche d’intervenants inopérante (se produisant uniquement avec PHP 7.1).
- Connecteurs : les disciplines remontent aussi pour les intervenants ayant une fin d’affectation en cours d’année.
- L’affichage de l’interface d’administration des années ne fonctionnait plus.
- à l’installation : toutes les tables étaient considérées par défaut comme synchronisées, ce qui n’était pas le cas.
- Dans l’export CSV des services, le libellé de formation n’apparaissait plus.

Nouveautés

- Personnalisation : vous pouvez maintenant adapter entièrement l'interface de OSE à votre établissement (finies les références explicites à l'Université de Caen dans l'interface) L'apparence de l'application peut également être personnalisée en fournissant une URL qui pointe vers une feuille de style CSS propre à votre établissement.
- Nouvel outil en ligne de commande permettant de piloter OSE (`<dossier OSE>/bin/ose help` pour la liste des possibilités)
- Nouvelle procédure d'installation (<https://ose.unicaen.fr/deploiement>) Le déploiement de OSE se fait désormais directement à partir de sa plateforme GitLab.
- Nouvelle procédure de mise à jour à partir de GitLab.
- Suppression des anciens Jobs Oracle et remplacement par des tâches CRON
- Possibilité de changer le mot de passe d'un utilisateur local depuis la ligne de commande

Notes de mise à jour

- Sauvegardez votre fichier de configuration local (`config/application.local.php`) dans un autre répertoire que celui de OSE.
- Du fait de la mise en place d'une nouvelle procédure de mise à jour, l'application doit être réinstallée (uniquement les fichiers, pas la base de données). Supprimez complètement le répertoire OSE.
- Procédez à une nouvelle installation (procédure ici : <https://ose.unicaen.fr/deploiement/install>). Si vous déployez au même endroit qu'avant, la configuration d'Apache ne devra pas être modifiée. La base de données n'a pas non plus besoin d'être réinstallée.
- Réintégrez votre fichier de configuration locale. Attention : **ce dernier a changé d'emplacement**. De `config/application.local.php` il est devenu `config.local.php`. Le fichier n'est donc plus placé dans le répertoire `config`, mais à la **racine** du répertoire OSE!!
- Le fichier de configuration locale (`config.local.php`) doit être modifié. La rubrique '`liens`' (Liens divers) n'a plus d'utilité et doit être supprimée.

A sa place, copiez-collez dans votre fichier la rubrique '`etablissement`' en provenance du fichier `config/application.local.dist`, puis personnalisez-la.

- Modifiez la structure de votre base de données en exécutant dans SQL developer le script de mise à jour suivant : `data/Mises à jour/06.3.sql`
- Modifiez votre configuration Apache pour supprimer la ligne suivante, qui n'est plus nécessaire : `Alias /ose/vendor/unicaen/app /var/www/ose/vendor/unicaen/app/public /ose/` et `/var/www/ose/` sont à adapter selon votre configuration. Pour plus d'informations, merci de vous reporter à la procédure d'installation.
- Créez les tâches CRON suivantes si elles n'existent pas déjà :
 - notifier-indicateurs
 - synchronisation

- chargens-calcul-effectifs
- calcul-tableaux-bord
- formule-calcul

Pour cela, se référer à la procédure d'installation de OSE.