

## OSE 6.3.1 (en développement)

### Corrections de bugs

- Suppression du bug empêchant de saisir des services référentiels si la structure “UNIV” n’existe pas.

## OSE 6.3

### Corrections de bugs

- Suppression de la vue `V_TYPE_INTERVENTION_REGLE_EP` qui ne compilait pas.
- Ajout de la dépendance à BCMath (extension PHP à installer).
- Ajout de la dépendance à GD (extension PHP à installer).
- La validation du numéro INSEE dans les données personnelles était incorrecte dans certains cas.
- Recherche d’intervenants inopérante (se produisant uniquement avec PHP 7.1).
- Connecteurs : les disciplines remontent aussi pour les intervenants ayant une fin d’affectation en cours d’année.
- L’affichage de l’interface d’administration des années ne fonctionnait plus.
- à l’installation : toutes les tables étaient considérées par défaut comme synchronisées, ce qui n’était pas le cas.
- Dans l’export CSV des services, le libellé de formation n’apparaissait plus.

### Nouveautés

- Personnalisation : vous pouvez maintenant adapter entièrement l’interface de OSE à votre établissement (finies les références explicites à l’Université de Caen dans l’interface) L’apparence de l’application peut également être personnalisée en fournissant une URL qui pointe vers une feuille de style CSS propre à votre établissement.
- Nouvel outil en ligne de comande permettant de piloter OSE ( `<dossier OSE>/bin/ose help` pour la liste des possibilités)
- Nouvelle procédure d’installation (<https://ose.unicaen.fr/deploiement>) Le déploiement de OSE se fait désormais directement à partir de sa plateforme GitLab.
- Nouvelle procédure de mise à jour à partir de GitLab.
- Suppression des anciens Jobs Oracle et remplacement par des tâches CRON
- Possibilité de changer le mot de passe d’un utilisateur local depuis la ligne de commande

## Procédure de mise à jour

- Sauvegardez votre fichier de configuration local (`config/application.local.php`) dans un autre répertoire que celui de OSE.
- Du fait de la mise en place d'une nouvelle procédure de mise à jour, l'application doit être réinstallée (uniquement les fichiers, pas la base de données). Supprimez complètement le répertoire OSE.
- Procédez à une nouvelle installation (procédure ici : <https://ose.unicaen.fr/deploiement/install>). Si vous déployez au même endroit qu'avant, la configuration d'Apache ne devra pas être modifiée. La base de données n'a pas non plus besoin d'être réinstallée.
- Réintégrez votre fichier de configuration locale. Attention : **ce dernier a changé d'emplacement**. De `config/application.local.php` il est devenu `config.local.php`. Le fichier n'est donc plus placé dans le répertoire `config`, mais à la **racine** du répertoire OSE!!
- Le fichier de configuration locale (`config.local.php`) doit être modifié. La rubrique '`liens`' (Liens divers) n'a plus d'utilité et doit être supprimée.

A sa place, copiez-collez dans votre fichier la rubrique '`etablissement`' en provenance du fichier `config/application.local.dist`, puis personnalisez-la.

- Modifiez la structure de votre base de données en exécutant dans SQL developer le script de mise à jour suivant : `data/Mises à jour/06.3.sql`
- Modifiez votre configuration Apache pour supprimer la ligne suivante, qui n'est plus nécessaire : `Alias /ose/vendor/unicaen/app /var/www/ose/vendor/unicaen/app/public /ose/` et `/var/www/ose/` sont à adapter selon votre configuration. Pour plus d'informations, merci de vous reporter à la procédure d'installation.
- Créez les tâches CRON suivantes si elles n'existent pas déjà :
  - notifier-indicateurs
  - synchronisation
  - chargens-calcul-effectifs
  - calcul-tableaux-bord
  - formule-calcul

Pour cela, se référer à la procédure d'installation de OSE.