



MANUAL DA CONSULTA CONFIRME PF(11)

Sumário

1 - Introdução.....	3
2 - Descrição da consulta Confirme PF(11):.....	3
3 - Autenticação:.....	3
4 - Parâmetros de entrada:.....	3
5 - Exemplos de consumo:.....	3
6 - Exemplo de consumo utilizando REST Client:.....	3
7 - Dados para ambiente de teste:.....	5

1 - Introdução

Este manual destina-se a orientar desenvolvedores para realização da consulta Confirme PF(11), neste manual é detalhado o consumo utilizando diversas linguagens de programação e também um exemplo utilizando um REST Client;

2 - Descrição da consulta Confirme PF(11):

Ao efetuar a consulta o usuário irá ter acesso as seguintes informações:

- Dados cadastrais;
- Dados de telefone;
- Alerta de documentos;

3 - Autenticação:

Consultar o manual “autenticacao.pdf”, irá conter informações de como efetuar passo a passo a autenticação na API e a geração do token de segurança.

4 - Parâmetros de entrada:

```
{
  "codigoProduto": "11",
  "tipoConsumidor": "F",
  "documentoConsumidor": "42924057191",
  "telefoneConsultar": {
    "ddd": "16",
    "numero": "999999999"
  },
  "cepConsumidor": "14401-360",
  "cepOrigem": "14401-360",
  "codigoEstacaoConsultante": "123"
}
```

5 - Exemplos de consumo:

Consultar os exemplos em diversas linguagens no repositório do Github [consulta-enterplug](#).

6 - Exemplo de consumo utilizando REST Client:

6.1 - Informe a URL: `http://186.249.34.34/api/consulta`

6.2 - Adicionar no header da requisição o Authorization com o Bearer + Token, segue o exemplo abaixo:

“Authorization”: “Bearer

eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWiiOiJjb25zdWx0YUJlbnRlcnBsdWcuY29tLmJyIiwiaXhwIjoxNDcwMzM1NTQwfQ.DQ2qTPTCZYe2ScmXISwvbrEwcKH26qOmofmmKPrKq6P0m9-QYRM_PPcZWg_QsLipIVjTDOU6yvRBURydTHNz23412EQWE123Q"

6.3 - Informar os parâmetros de entrada no body da requisição, segue o exemplo abaixo:

```
{
  "codigoProduto": "11",
  "tipoConsumidor": "F",
  "documentoConsumidor": "42924057191",
  "telefoneConsultar": {
    "ddd": "16",
    "numero": "999999999"
  },
  "cepConsumidor": "14401-360",
  "cepOrigem": "14401-360",
  "codigoEstacaoConsultante": "123"
}
```

6.4 - Clicar em send para executar a consulta;

6.5 - Segue o exemplo abaixo utilizando o Advanced REST Client:

The screenshot displays the Advanced REST Client interface. At the top, the 'Request' tab is active, showing the URL 'http://186.249.34.34/api/consulta'. Below the URL, the HTTP method is set to 'POST' (indicated by a blue dot), and the content type is 'application/json'. The 'Headers' section is expanded, showing 'Content-Type' as 'application/json' and 'Authorization' as 'Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWiiOiJjb25zdWx0YUJlbnRlcnBsdWcuY29tLmJyIiwiaXhwIjoxNDcwMzM1NTQwfQ.DQ2qTPTCZYe2ScmXISwvbrEwcKH26qOmofmmKPrKq6P0m9-QYRM_PPcZWg_QsLipIVjTDOU6yvRBURydTHNz23412EQWE123Q'. The 'Raw payload' tab is selected, showing a JSON body with the following structure: { "codigoProduto": "11", "tipoConsumidor": "F", "documentoConsumidor": "42924057191", "telefoneConsultar": { "ddd": "16", "numero": "999999999" }, "cepConsumidor": "14401-360", "cepOrigem": "14401-360", "codigoEstacaoConsultante": "123" }. A 'SEND' button is located at the bottom right of the interface.

6.6 - Segue o retorno do exemplo utilizando o Advanced REST Client:

Status: **200: OK** ? Loading time: 3546 ms

Response headers (4) Request headers (3) Redirects (0) Timings

Server: Apache-Coyote/1.1
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Mon, 15 Aug 2016 13:36:02 GMT

Raw JSON

```
{
  "mensagemBaseExterna": [0]
  "baseInoperante": [0]
  -"consumidor": {
    "consumidorPessoaFisica": null
    -"consumidorPessoaJuridica": {
      -"cnpj": {
        "numero": "02117943000124"
      }
    }
    -"situacaoCnpj": {
      "descricaoSituacao": "BAIXADA"
      "dataSituacao": 1471266139000
      "uf": null
    }
    "situacaoInscricaoEstadual": null
  -"endereco": {
    "estado": {
```

7 - Dados para ambiente de teste:

CPF
42924057191
03953635603
25998703804
68092792887
35172707840