Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

Отчёт по лабораторной работе №3 по дисциплине «Технологии и инструментальные средства проектирования интеллектуальных систем»

Предметная область «Языки программирования»

Выполнил: Казаченко В.А.
Гр. 321702
Проверил: Гракова

Минск 2026

1 Цель работы

Изучить принципы работы механизма ответа на сообщения, используя логические правила и фразы, приобрести навыки проектирования логических формул для ведения диалога.

2 Индивидуальный вариант

Вариант 26 — предметная область «Языки программирования». Работа опирается на результаты двух предыдущих: в лабораторной работе №1 описаны классы, отношения и экземпляры предметной области, в лабораторной работе №2 система научена определять класс сообщения и выделять в нём сущность с помощью логических правил классификации.

В данной работе система получает возможность отвечать на пять типов вопросов о конкретных языках программирования: об авторе, годе создания, реализации, стандарте и сопровождающей организации. Ответ строится из значений исследуемых отношений первой лабораторной работы, поэтому зависит от текущего состояния базы знаний.

3 Задание

— спроектировать логические правила для ответа на сообщения, покрывая каждый класс фраз для ответа; правила должны использовать не только классы сообщений, но и выделяемые в сообщении сущности из первой лабораторной работы; необходимо продемонстрировать различные ответы на одно и то же сообщение в зависимости от состояния базы знаний, для этого необходимо использовать фразы с шаблонами из второй лабораторной работы; ответ должен быть виден в пользовательском интерфейсе системы NIKA;

— описать фразы ответных сообщений в базе знаний: фразы не должны повторяться, для каждого класса ответных фраз должно быть не менее

двух фраз и хотя бы три фразы на весь диалог с использованием шаблона ответа;

— составить отчёт, где указать цель, задание, вариант и показать тестирование сценария диалога;

— уметь отвечать на вопросы и решать задачи, указанные в конце лабораторной работы;

— залить изменения в свой форк.

4 Сценарий диалога

Сценарий состоит из восьми вопросов пользователя и восьми ответов системы. Вопросы 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 образуют пары: формулировка в паре одна и та же, различается только язык программирования. Для первого языка пары нужное отношение в базе знаний задано, для второго — нет, поэтому система отвечает по-разному.

Таблица 1 — Сценарий диалога пользователя с системой

№	Вопрос пользователя	Ответ системы
1	Какая реализация у Python?	Для языка программирования Python используется реализация «CPython».
2	Какая реализация у Haskell?	В базе знаний нет таких сведений об этом языке программирования.
3	Какой стандарт у Си?	Стандарт языка программирования Си — ISO/IEC 9899:2018.
4	Какой стандарт у Python?	В базе знаний нет таких сведений об этом языке программирования.
5	Кто сопровождает Java?	Язык программирования Java сопровождает Oracle Corporation.
6	Кто сопровождает JavaScript?	Этого о данном языке программирования я пока не знаю.
7	В каком году создан Си++?	Год создания языка программирования Си++ — 1985 год.
8	Кто создал Haskell?	Язык программирования Haskell создал Саймон Пейтон Джонс.

Ответы приведены дословно, в том виде, в каком их выдала система. В каждом классе фраз две фразы, и система выбирает одну из них произвольно, поэтому при повторении вопроса формулировка ответа может быть другой.

5 Классы сообщений

Для каждого типа вопроса в базе знаний описан класс сообщений. Класс сообщения об авторе разработан в лабораторной работе №2, остальные четыре — в данной работе. Каждому классу соответствует исследуемое отношение первой лабораторной работы, значение которого запрашивает пользователь.

Таблица 2 — Классы сообщений и соответствующие им отношения

Класс сообщения	О чём вопрос	Отношение
concept_message_about_author	автор	nrel_language_author
concept_message_about_creation_year	год создания	nrel_creation_year
concept_message_about_implementation	реализация	nrel_language_implementation
concept_message_about_standard	стандарт	nrel_language_standard
concept_message_about_maintainer	сопровождающая организация	nrel_maintaining_organization

Все пять классов включены в общий класс concept_message_about_language_property — «сообщение о свойстве языка программирования». Правило классификации относит сообщение одновременно к частному классу и к общему. Вторая дуга принадлежности создаётся явно, потому что принадлежность классу по отношению включения в sc-памяти сама не распространяется. Общий класс нужен правилу ответа, которое срабатывает, когда запрошенных сведений в базе знаний нет.

Правила классификации построены для всех сочетаний типа вопроса и языка программирования: 5 типов вопроса на 8 языков — 40 правил. В посылке каждого правила четыре формулировки вопроса, объединённые дизъюнкцией, всего 160 формулировок. Формулировки для языка Python приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Формулировки вопросов, распознаваемые системой (на примере языка Python)

О чём вопрос	Формулировки
автор	Кто создал Python? · Кто автор Python? · Кто разработал Python? · Кто создал Python
год создания	В каком году создан Python? · Когда создан Python? · Когда появился Python? · В каком году создан Python

О чём вопрос	Формулировки
реализация	Какая реализация у Python? · Какая реализация используется для Python? · Чем реализован Python? · Какая реализация у Python
стандарт	Какой стандарт у Python? · Каким стандартом описан Python? · Какой стандарт действует для Python? · Какой стандарт у Python
сопровождающая организация	Кто сопровождает Python? · Какая организация сопровождает Python? · Кто поддерживает Python? · Кто сопровождает Python

```
ЕСЛИ  текст сообщения = «Какая реализация у Python?»
  ИЛИ текст сообщения = «Какая реализация используется для Python?»
  ИЛИ текст сообщения = «Чем реализован Python?»
  ИЛИ текст сообщения = «Какая реализация у Python»
ТО    сообщение ∈ concept_message_about_implementation
      сообщение ∈ concept_message_about_language_property
      сообщение → rrel_entity → python_language
```

6 Логические правила ответа

6.1 Правило ответа по существу

Правило ответа представляет собой импликацию. Посылка — атомарная логическая формула из четырёх утверждений; элементы одной атомарной формулы связаны конъюнктивно, поэтому правило срабатывает, только когда истинны все четыре. Следствие порождает ответное сообщение и связывает его с исходным отношением nrel_reply.

```
ЕСЛИ  _message ∈ concept_message
  И   _message ∈ concept_message_about_implementation
  И   _message → rrel_entity → _entity
  И   _entity → nrel_language_implementation → _value
ТО    _reply_message ∈ concept_message_about_entity
      _reply_message ∈ concept_atomic_message
      (_message → _reply_message) ∈ nrel_reply
```

Третье утверждение использует сущность, выделенную в сообщении, — экземпляр языка программирования из первой лабораторной работы. Четвёртое проверяет, что у этой сущности в базе знаний задано запрашиваемое отношение. Правило не формирует текст ответа: отношением nrel_answer_pattern к нему привязан класс фраз, из которого берётся фраза.

Таблица 4 — Логические правила ответа

Правило	Приоритет	Отношение, наличие которого проверяется
lr_answer_about_author	2	nrel_language_author
lr_answer_about_creation_year	2	nrel_creation_year
lr_answer_about_implementation	2	nrel_language_implementation
lr_answer_about_standard	2	nrel_language_standard
lr_answer_about_maintainer	2	nrel_maintaining_organization
lr_answer_about_unknown_language_property	3	–

Правило lr_answer_about_author и класс фраз об авторе разработаны в лабораторной работе №2, остальные пять правил — в данной работе.

Класс фраз, привязанный к правилу, называется так же, как само правило: правилу lr_answer_about_implementation соответствует класс concept_phrase_about_implementation, правилу lr_answer_about_unknown_language_property — класс concept_phrase_about_unknown_language_property.

6.2 Правило для случая, когда сведений нет

Правило lr_answer_about_unknown_language_property относится к правилам третьего приоритета. В его посылке два утверждения: это сообщение, и оно принадлежит общему классу concept_message_about_language_property. Правилу безразлично, о каком именно свойстве спросили, поэтому оно одно на все пять типов вопроса.

Механизм вывода проверяет правила по приоритетам и останавливается на первом сработавшем. Если бы в правилах второго приоритета не было проверки наличия отношения, такое правило срабатывало бы и для языка без нужных сведений, фраза с шаблоном не собиралась бы, и ответа не было бы вовсе: до правила третьего приоритета вывод уже не дошёл бы. Поэтому проверка наличия данных помещена в посылку самого правила. Когда сведений нет, правило второго приоритета не срабатывает, и отвечает правило третьего.

7 Фразы ответа

Для каждого правила описан класс фраз, в каждом классе по две фразы. Фразы пяти классов содержат шаблон: в тексте фразы есть места подстановки вида ${имя}, а к фразе отношением nrel_phrase_template привязана структура-образец, по которой значения для подстановки находятся в базе знаний.

Таблица 5 — Фразы ответных сообщений

Класс фраз	Фраза
об авторе	Автор языка программирования ${_language_name} — ${_author_name}.
	Язык программирования ${_language_name} создал ${_author_name}.
о годе создания	Год создания языка программирования ${_language_name_year} — ${_year_name}.
	${_language_name_year}: год создания — ${_year_name}.
о реализации	Реализация языка программирования ${_language_name_impl} — ${_impl_name}.
	Для языка программирования ${_language_name_impl} используется реализация «${_impl_name}».
о стандарте	Стандарт языка программирования ${_language_name_std} — ${_std_name}.
	Язык программирования ${_language_name_std} описан стандартом ${_std_name}.
о сопровождающей организации	Язык программирования ${_language_name_org} сопровождает ${_org_name}.
	Сопровождением языка программирования ${_language_name_org} занимается ${_org_name}.
об отсутствии сведений	В базе знаний нет таких сведений об этом языке программирования.
	Этого о данном языке программирования я пока не знаю.

Всего описано 12 фраз в шести классах, из них десять с шаблоном. Две фразы об авторе разработаны в лабораторной работе №2, остальные десять — в данной работе. Фразы не повторяются, в каждом классе их две. У фраз об отсутствии сведений шаблона нет: подставлять в них нечего.

Устройство фразы с шаблоном показано на примере класса фраз о реализации. Переменная-ссылка получает имя через nrel_system_identifier, по этому имени система находит место подстановки в тексте. Структура-образец описывает путь в базе знаний: сообщение, выделенный в нём язык

программирования, его русский идентификатор, значение отношения и русский идентификатор этого значения.

```
@var_language_name_impl = _[];;
@var_language_name_impl => nrel_system_identifier:
[_language_name_impl];;
@var_impl_name = _[];;
@var_impl_name => nrel_system_identifier: [_impl_name];;

@tpl_impl = [*
    concept_message _-> _message;;
    _message _-> rrel_entity:: _language_impl;;
    _language_impl _=> nrel_main_idtf::
        @var_language_name_impl (* _<- lang_ru;; *);;
    _language_impl _=> nrel_language_implementation::
        _implementation;;
    _implementation _=> nrel_main_idtf::
        @var_impl_name (* _<- lang_ru;; *);;
*];;

concept_phrase_about_implementation ->
    [Реализация языка программирования
     ${_language_name_impl} — ${_impl_name}.]
    (* <- lang_ru;; => nrel_phrase_template: @tpl_impl;; *);;
```

В каждой фразе с шаблоном ровно две подстановки, а имена переменных в разных файлах различаются: при трёх подстановках фраза системой не собирается, а системные идентификаторы переменных общие для всей базы знаний.

8 Тестирование

8.1 Состояние базы знаний

Ответ системы определяется тем, задано ли у языка программирования запрашиваемое отношение. В таблице 6 показано, какие значения записаны в базе знаний; прочерк означает, что отношение не задано и система ответит фразой об отсутствии сведений. Пробелы в базе знаний настоящие: фрагмент первой лабораторной работы в данной работе не изменялся.

Таблица 6 — Значения отношений у языков программирования

Язык	Автор	Год	Реализация	Стандарт	Организация
Python	Гвидо ван Россум	1991 год	CPython	—	Python Software Foundation

Язык	Автор	Год	Реализация	Стандарт	Организация
Си	Деннис Ритчи	1972 год	GCC	ISO/IEC 9899:2018	Международная организация по стандартизации
Си++	Бьёрн Страуструп	1985 год	GCC	ISO/IEC 14882:2020	Международная организация по стандартизации
Java	Джеймс Гослинг	1995 год	виртуальная машина Java	—	Oracle Corporation
JavaScript	Брендан Эйх	1995 год	—	ECMA-262	—
Haskell	Саймон Пейтон Джонс	1990 год	—	—	—
Пролог	Ален Колмероэ	1972 год	—	—	—
язык ассемблера x86	—	—	—	—	—




Рисунок 1 — Экземпляры Python и Haskell в базе знаний: у первого реализация задана, у второго нет

8.2 Сценарий диалога

Сценарий проверен в пользовательском интерфейсе системы NIKA. На все восемь вопросов получены ответы: пять по существу и три — фразой об отсутствии сведений.




Рисунок 2 — Диалог по сценарию, начало (вопросы 1–4)




Рисунок 3 — Диалог по сценарию, окончание (вопросы 4–8)

8.3 Фрагменты базы знаний




Рисунок 4 — Правило классификации lr_classify_implementation_of_python_lang_message




Рисунок 5 — Правило ответа lr_answer_about_implementation




Рисунок 6 — Класс фраз concept_phrase_about_implementation




Рисунок 7 — Правило ответа lr_answer_about_unknown_language_property




Рисунок 8 — Общий класс сообщений concept_message_about_language_property

8.4 Проверка всех формулировок

Помимо сценария, в диалоговом окне заданы все формулировки вопросов, для которых в базе знаний есть правила классификации: 280 формулировок, из них 160 относятся к данной работе, остальные — к лабораторной работе №2. На каждую получен ожидаемый ответ; две

формулировки пришлось отправить повторно после перезапуска решателя. Из 40 сочетаний типа вопроса и языка 25 дают ответ по существу и 15 — фразу об отсутствии сведений, что соответствует таблице 6.

9 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы спроектированы логические правила ответа и фразы для пяти типов вопросов о языках программирования. Разработаны четыре класса сообщений и общий класс, 40 правил классификации, пять правил ответа и пять классов фраз с десятью фразами, восемь из которых используют шаблон. Вместе с правилом ответа и фразами об авторе из лабораторной работы №2 система располагает шестью правилами ответа и двенадцатью фразами.

Ответ системы строится в два шага. Логическое правило проверяет класс сообщения, выделенную сущность и наличие нужных сведений в базе знаний и указывает класс фраз. Затем по структуре-образцу фразы в базе знаний находятся значения, которые подставляются в текст. Благодаря этому на один и тот же вопрос система отвечает по-разному в зависимости от состояния базы знаний.

Основной вывод работы связан с порядком применения правил: механизм вывода останавливается на первом сработавшем правиле, поэтому проверку наличия данных необходимо включать в посылку самого правила, а не рассчитывать на переход к правилу меньшего приоритета.