ENT
GROUP

SERIES
**TouchWork**

MODEL
**JD156B**

# JD156B

จอสัมผัสอุตสาหกรรม 15.6" • 1920 × 1080 (16:9) • PCAP 10-point

15.6" | 1920 × 1080 | ≥250 cd/m² | IP65 | VESA 75/100 / ตั้งโต๊ะ

## HIGHLIGHTS

- Ultra-slim Premium IPS
- Optional LED Ring สำหรับ Branding
- เหมาะกับ POS/Self-Order

## ARCHITECTURE

**Monitor**
Plug & Play (HDMI/VGA) • ต่อเข้ากับเครื่องคอมหลัก

**ARM (Android)**
Android 11/13 • Rockchip RK3568/RK3588

**X86 (Windows)**
Windows 10/11 • Intel Celeron–Core i7

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### LCD PANEL

| | |
|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 15.6 นิ้ว |
| ชนิด Panel | TFT-LCD (IPS) |
| ความละเอียด | 1920 × 1080 |
| อัตราส่วน | 16:9 |
| ความสว่าง | ≥250 cd/m² |
| Contrast Ratio | ≥800:1 |
| มุมมอง H/V | 175/175 (Typ., CR≥10) |
| Backlight | LED, อายุการใช้งาน 15,000 ชม. |

### TOUCH PANEL

| | |
|---|---|
| เทคโนโลยี | PCAP (Projected Capacitive) |
| จุดสัมผัส | 10 จุด (Multi-touch) |
| Response Time | < 5 ms |
| Scanning Freq. | 200 Hz |
| Glass | Mohs Class 7 (Tempered Glass) |
| Operating Voltage | DC +5V ±5% |
| Surface | Anti-glare / Anti-fingerprint |
| Light Transmission | ≥ 90% |

### ENVIRONMENT

| | |
|---|---|
| อุณหภูมิใช้งาน | 0 °C – 50 °C (Wide-temp option: –20 °C – 70 °C) |
| ความชื้นใช้งาน | 10% – 80% RH (non-condensing) |
| อุณหภูมิเก็บ | –20 °C – 60 °C |
| ความชื้นเก็บ | 5% – 85% RH (non-condensing) |

### DIMENSION & MOUNTING

| | |
|---|---|
| IP Rating | IP65 (หน้า) |
| ติดตั้ง | VESA 75/100 • ตั้งโต๊ะ |

B2B INDUSTRIAL PLATFORM



ENT GROUP Co., Ltd. • Tax ID: 0135558013167 • sales@entgroup.co.th www.entgroup.co.th

ENT
GROUP

SERIES
**TouchWork**

MODEL
**JD156B**

# Configuration Options & Power

ตัวเลือกระบบประมวลผลและแหล่งจ่ายไฟสำหรับรุ่น JD156B

## POWER SUPPLY

| | |
|---|---|
| Power Input | 110–240V AC, 50/60 Hz (Auto-sensing) |
| Power Output | DC 12V / 3A (มาตรฐาน) • DC 12V / 5A (X86 รุ่นพิเศษ) |
| Standby Power | ≤ 0.5 W |
| Power สูงสุด (Monitor) | < 24 W |
| Power สูงสุด (Android/ARM) | < 30 W |
| Power สูงสุด (Windows/X86) | < 48 W |
| DC UPS (Optional) | รองรับ DC UPS module |
| PoE (Optional) | รองรับ PoE input บางรุ่น |

### IN THE BOX

คู่มือการใช้งาน × 1
อุปกรณ์ติดตั้ง (Bracket/Mount) × 1
สาย AC Power × 1
เสาอากาศ Wi-Fi × 1
ใบรับประกัน 1 ปี (มาตรฐาน)
ขยายได้ถึง 3 ปี (Optional)

## ANDROID (ARM) CPU OPTIONS

| CPU | GPU | Memory | Storage | OS |
|---|---|---|---|---|
| Rockchip RK3568 | ARM Mali-G52 2EE | 2GB (เลือก 4GB) | 16/32GB eMMC | Android 11 |
| Rockchip RK3588 | ARM Mali-G610 | 4GB (เลือก 8GB) | 64/128GB eMMC | Android 12 |
| Rockchip RK3576 | ARM Mali-G52 | 4GB (เลือก 8GB) | 32/64GB eMMC | Android 14 |

## WINDOWS (X86) CPU OPTIONS

| CPU | GPU | Memory | Storage | OS |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Celeron® J6412 | Intel® UHD Graphics | DDR4 8GB | mSATA 128GB | Win 10 LTSC |
| Intel® Core™ i5-8257U | Intel® Iris® Plus 645 | DDR4 8GB | mSATA 256GB | Win 10/11 |
| Intel® Core™ i7-10510U | Intel® UHD Graphics | DDR4 8GB | mSATA 256GB | Win 10/11 |

ติดต่อสั่งซื้อ / ขอใบเสนอราคา
**ENT GROUP Co., Ltd.**
70/5 Moo 4, Metro Biztown, Chaengwattana 2
Khlong Phra Udom, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Thailand

sales@entgroup.co.th
www.entgroup.co.th
Tax ID: 0135558013167

ดูสินค้าออนไลน์
ขอใบเสนอราคา

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า • โปรดตรวจสอบสเปกล่าสุดผ่านลิงก์ใน QR • © 2026 ENT Group Co., Ltd.