ENT
GROUP

SERIES
TouchWork

MODEL
DM101G

DM101G

จอสัมผัสอุตสาหกรรม 10.1" • 1280 × 800 (16:10) • PCAP 10-point

10.1" | 1280 × 800 | ≥250 cd/m² (option 1920×1200 HD+) | IP65 | VESA 75 / ฝัง Embedded

HIGHLIGHTS

- ขนาดยอดนิยม 10.1″
- รองรับ Resolution Upgrade 1920×1200
- เหมาะกับ Self-Order

ARCHITECTURE

Monitor
Plug & Play (HDMI/VGA) • ต่อเข้ากับเครื่องคอมหลัก

ARM (Android)
Android 11/13 • Rockchip RK3568/RK3588

X86 (Windows)
Windows 10/11 • Intel Celeron–Core i7

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LCD PANEL

ขนาดหน้าจอ	10.1 นิ้ว
ชนิด Panel	TFT-LCD (TN, a-Si)
ความละเอียด	1280 × 800
อัตราส่วน	16:10
ความสว่าง	≥250 cd/m² (option 1920×1200 HD+)
Contrast Ratio	≥800:1
มุมมอง H/V	85/85/85/85 (Typ., CR≥10)
Backlight	LED, อายุการใช้งาน 15,000 ชม.

TOUCH PANEL

เทคโนโลยี	PCAP (Projected Capacitive)
จุดสัมผัส	10 จุด (Multi-touch)
Response Time	< 5 ms
Scanning Freq.	200 Hz
Glass	Mohs Class 7 (Tempered Glass)
Operating Voltage	DC +5V ±5%
Surface	Anti-glare / Anti-fingerprint
Light Transmission	≥ 90%

ENVIRONMENT

อุณหภูมิใช้งาน	0 °C – 50 °C (Wide-temp option: –20 °C – 70 °C)
ความชื้นใช้งาน	10% – 80% RH (non-condensing)
อุณหภูมิเก็บ	–20 °C – 60 °C
ความชื้นเก็บ	5% – 85% RH (non-condensing)

DIMENSION & MOUNTING

IP Rating	IP65 (หน้า)
ติดตั้ง	VESA 75 • ฝัง Embedded • ตั้งโต๊ะ

B2B INDUSTRIAL PLATFORM

ENT GROUP Co., Ltd. • Tax ID: 0135558013167 • sales@entgroup.co.th www.entgroup.co.th

ENT
GROUP

SERIES
TouchWork

MODEL
DM101G

Configuration Options & Power

ตัวเลือกระบบประมวลผลและแหล่งจ่ายไฟสำหรับรุ่น DM101G

POWER SUPPLY

Power Input	110–240V AC, 50/60 Hz (Auto-sensing)
Power Output	DC 12V / 3A (มาตรฐาน) • DC 12V / 5A (X86 รุ่นพิเศษ)
Standby Power	≤ 0.5 W
Power สูงสุด (Monitor)	< 24 W
Power สูงสุด (Android/ARM)	< 30 W
Power สูงสุด (Windows/X86)	< 48 W
DC UPS (Optional)	รองรับ DC UPS module
PoE (Optional)	รองรับ PoE input บางรุ่น

IN THE BOX

คู่มือการใช้งาน × 1
อุปกรณ์ติดตั้ง (Bracket/Mount) × 1
สาย AC Power × 1
เสาอากาศ Wi-Fi × 1
ใบรับประกัน 1 ปี (มาตรฐาน)
ขยายได้ถึง 3 ปี (Optional)

ANDROID (ARM) CPU OPTIONS

CPU	GPU	Memory	Storage	OS
Rockchip RK3568	ARM Mali-G52 2EE	2GB (เลือก 4GB)	16/32GB eMMC	Android 11
Rockchip RK3588	ARM Mali-G610	4GB (เลือก 8GB)	64/128GB eMMC	Android 12
Rockchip RK3576	ARM Mali-G52	4GB (เลือก 8GB)	32/64GB eMMC	Android 14

WINDOWS (X86) CPU OPTIONS

CPU	GPU	Memory	Storage	OS
Intel® Celeron® J6412	Intel® UHD Graphics	DDR4 8GB	mSATA 128GB	Win 10 LTSC
Intel® Core™ i5-8257U	Intel® Iris® Plus 645	DDR4 8GB	mSATA 256GB	Win 10/11
Intel® Core™ i7-10510U	Intel® UHD Graphics	DDR4 8GB	mSATA 256GB	Win 10/11

ติดต่อสั่งซื้อ / ขอใบเสนอราคา
ENT GROUP Co., Ltd.
70/5 Moo 4, Metro Biztown, Chaengwattana 2
Khlong Phra Udom, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Thailand
sales@entgroup.co.th
www.entgroup.co.th
Tax ID: 0135558013167

ดูสินค้าออนไลน์
ขอใบเสนอราคา

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า • โปรดตรวจสอบสเปกล่าสุดผ่านลิงก์ใน QR • © 2026 ENT Group Co., Ltd.