

표정 촬영 리스트

감정별 표정 도식 10종 + 감정어 100개 분류표

이 문서의 사용법

뒤쪽 100개 감정어는 **라벨 체계**이고, 실제로 촬영하는 것은 앞의 **10종**입니다. 100개를 다 찍으면 안 됩니다 — 20개를 넘어가면 참가자가 감정을 만드는 것이 아니라 얼굴 근육을 조작하기 시작하고, 그때부터 수집되는 것은 그 사람의 감정 표현이 아니라 '연기 스타일'입니다.

정지 사진은 지문이 되지 않습니다. 표정 지문의 개인차는 최종 모양이 아니라 시간 궤적에 있습니다. 무표정에서 출발 → 정점 → 무표정 복귀까지 한 사이클(약 4초)을 통째로 촬영하세요. 올라가는 속도, 유지 시간, 풀리는 속도가 개인 특징입니다.

기본 6종 — 문화 간 공통성이 가장 많이 검증된 축 **확장 4종** — 기본 6종이 덮지 못하는 저각성·사회적 영역

촬영 표정 10종



01 기쁨 Joy 기본 6종

근육 패턴 입꼬리 상승 + 눈둘레근 수축(눈가 주름)

촬영 지시 “즐거웠던 일 떠올리면서 웃어보세요”

개인차 관찰 눈가를 쓰는가 / 입만 쓰는가, 좌우 입꼬리 높이차



02 슬픔 Sadness 기본 6종

근육 패턴 눈썹 안쪽 상승 + 입꼬리 하강 + 턱 긴장

촬영 지시 “속상했던 기억을 떠올려 보세요”

개인차 관찰 눈썹 안쪽만 올리는 능력(개인차 큼), 하강 속도



03 분노 Anger 기본 6종

근육 패턴 눈썹 하강·집중 + 눈꺼풀 긴장 + 입술 압착

촬영 지시 “정말 화났던 순간을 떠올려 보세요”

개인차 관찰 미간 주름 깊이, 입을 다무는가 / 벌리는가



04 공포 Fear 기본 6종

근육 패턴 눈썹 상승+수평 당김 + 상안검 상승 + 입 수평 확장

촬영 지시 “무서운 상황에 놓였다고 상상해 보세요”

개인차 관찰 놀람과의 분리도 — 눈썹이 모이는가 퍼지는가



05 혐오 Disgust 기본 6종

근육 패턴 코주름근 수축 + 윗입술 거상 + 하안검 상승

촬영 지시 “상한 음식 냄새를 맡았다고 생각해 보세요”

개인차 관찰 코를 쓰는가 입을 쓰는가, 좌우 비대칭 정도



06 놀람 Surprise 기본 6종

근육 패턴 눈썹 전체 상승 + 눈 크게 뜸 + 턱 하강

촬영 지시 실제 자극 권장 — 갑작스러운 소리

개인차 관찰 상승·복귀 속도(가장 빠른 표정), 지속 시간



07 경멸 Contempt 확장 4종

근육 패턴 한쪽 입꼬리만 상승 — 유일한 편측 표정

촬영 지시 “어이없다는 표정을 지어보세요”

개인차 관찰 어느 쪽으로 올리는가(개인마다 고정된 경향)



08 흥미 Interest 확장 4종

근육 패턴 눈썹 약간 상승 + 시선 고정 + 상체 전경

촬영 지시 “궁금한 이야기를 듣는 중이라 생각하세요”

개인차 관찰 눈썹·눈 중 어디로 표현하는가, 머리 기울기



09 지루함 Boredom 확장 4종

근육 패턴 상안검 이완 + 표정 근육 전반 저활성

촬영 지시 “아주 긴 회의 30분째라고 생각하세요”

개인차 관찰 저각성 기준선 — 무표정과 구분되는 개인 패턴



10 부끄러움 Embarrassment 확장 4종

근육 패턴 시선 회피 + 억제된 미소 + 머리 돌림

촬영 지시 “많은 사람 앞에서 실수했다고 상상하세요”

개인차 관찰 시선을 어디로 피하는가, 미소를 누르는 방식

강도 3단계 — 종류보다 중요합니다

지문 관점에서는 감정 종류를 늘리는 것보다 **같은 감정의 강도를 나누는 편이 훨씬 유용합니다**. 그 사람이 감정을 어떻게 조절하는지가 드러나기 때문입니다. 약할 때부터 눈가를 쓰는 사람과, 강해져야 비로소 쓰는 사람 — 이 조절 곡선이 감정 종류보다 개인차가 큼니다. 아래는 '기쁨'의 예시이며, 10종 전부에 동일하게 적용합니다.

약



입꼬리만 소폭 상승. 눈가 변화 거의 없음

중



입꼬리 상승 + 하안검 약간 올라옴

강



눈가 주름 뚜렷 + 입 벌어짐 + 머리 젖힘

촬영 규칙

항목	기준
단위	표정 1종 × 강도 3단계 × 3테이크 = 9클립. 10종 전체 90클립, 약 15분
길이	1클립 4초 — 무표정 시작 → 정점 → 무표정 복귀까지 한 사이클
기준점	매 테이크를 반드시 무표정에서 출발. 기준이 없으면 궤적을 계산할 수 없음
첫 테이크	폐기. 4회 촬영 후 뒤 3회만 사용 (몸짓 프로토콜과 동일)
카메라	얼굴 클로즈업 전용 1대 추가. 전신 프레임에서는 Face Mesh 정밀도가 부족함
설정	60fps · 자동초점 OFF · 손떨림 보정 OFF · 정면 고정
복장	안경 제거, 앞머리 고정, 마스크 금지. 이마와 눈썹이 완전히 보여야 함
지시 방식	방식이 아니라 목표만 전달. "입꼬리를 올리세요" 금지 / "웃어보세요" 사용
실제 자극	놀람·혐오는 연기가 쉽게 들어감. 갑작스러운 소리, 신 음식 등 실제 자극 권장
휴식	5종마다 2분 휴식. 표정 유도는 몸짓보다 피로가 훨씬 빠름

얼굴은 법적 등급이 다릅니다. 몸짓 동의로 얼굴을 덮을 수 없으므로 동의를 별도로 받아야 하며, 아바타 외형 생성과 표정 지문 추출은 목적이 다르므로 동의도 분리합니다. 원본 영상은 랜드마크 추출 후 즉시 폐기하고 좌표만 보관하는 구조를 권장합니다. 캡스톤 범위에서는 **팀원 본인 데이터로만** 먼저 진행하시길 권합니다.

감정어 100개 분류표

촬영용이 아니라 **생성 단계의 조건 라벨**로 쓰는 목록입니다. "아련한 느낌으로" 같은 입력을 촬영한 10개 축의 조합으로 매핑할 때 사용합니다.

● 얼굴만으로 구분 가능 (44개) ● 얼굴 + 몸짓 필요 (36개) ○ 얼굴로 구분 불가 (20개)

1. 기쁨 계열	기쁨● 행복● 즐거움● 유쾌함● 환희● 만족● 뿌듯함● 안도● 감격● 벅참●
2. 슬픔 계열	슬픔● 비통● 절망● 우울● 서글픔● 낙담● 실망● 그리움○ 서운함○ 애처로움○
3. 분노 계열	분노● 화남● 격분● 짜증● 불쾌● 억울함● 적개심● 분개● 원망○ 앙심○
4. 공포 계열	공포● 두려움● 경악● 공황● 불안● 초조● 긴장● 위축● 조바심● 오싹함●
5. 혐오 계열	혐오● 역겨움● 거부감● 경멸● 멸시● 불결감● 질색● 진저리● 넋더리● 반감○
6. 놀람 계열	놀람● 깜짝놀람● 경이● 의아함● 어리둥절● 충격● 감탄● 당황● 얼떨떨함● 황당함●
7. 흥미·각성	흥미● 호기심● 집중● 흥분● 몰입● 기대● 설렘● 열정● 각성● 갈망●
8. 평온·저각성	평온● 차분함● 편안함● 나른함● 무료함● 지루함● 졸림● 멍함● 심드렁● 초연함●
9. 사회적 감정	부끄러움● 수치심● 창피함● 죄책감● 후회● 자부심● 우월감● 열등감○ 질투○ 시기○
10. 복합·미묘	어색함● 민망함● 난처함● 곤혹● 체념● 씁쓸함● 안쓰러움○ 뭉클함○ 아련함○ 착잡함○

○ 표시 20개는 고유한 표정 패턴이 존재하지 않습니다. 그리움·질투·아련함은 맥락이 만드는 감정이므로, 얼굴에서 추출하려 하면 노이즈를 지문으로 학습하게 됩니다. 라벨로만 사용하세요.