ENVIRMAT

# FT002 — FICHE TECHNIQUE

# OBTURATEUR GONFLABLE MULTIDIAMETRE 2,5 BAR

JUIN 2026

TÉLÉCHARGER LA FICHE




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**MATÉRIAUX (CAOUTCHOUC)**
NR-SBR
Chloroprène · Nitrile · EPDM

**PLAGE DE DIAMÈTRES**
35 - 4200 mm
21 modèles · 1,4" - 168"

**COMPOSANTS**
Acier inoxydable

**CONTRE PRESSION**
1 bar / 14,5 psi

**TEMPÉRATURE**
- 40 / +80 °C

**TESTÉ ET APPROUVÉ**
Facteur de sécurité de 3

## CONFORMITÉ

EN 1610 2015 · EN 805 2000 · EN ISO 12100 2010 · ISO 9001 2015 · ISO 45001 2018 · ISO 14001 2015 · CE 2006/42 Machines

## DÉTAILS TECHNIQUES PAR DIAMÈTRE

| Référence | Dimension Nominale (mm) | Diamètre Mini. (mm) | Diamètre Max. (mm) | Pression de gonflage (bar) | Matériaux | Raccord | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0.350.7-S-25-R | 35-70 | 35 | 70 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 33 | 300 | 0,2 |
| 1-0.51-S-25-R | 50-100 | 50 | 100 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 45 | 330 | 0,4 |
| 1-0.71.5-S-25-R | 70-150 | 70 | 150 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 64 | 370 | 0,6 |
| 1-12-S-25-R | 100-200 | 100 | 200 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 88 | 550 | 1 |
| 1-1.53-S-25-R | 150-300 | 150 | 300 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 138 | 550 | 1,2 |
| 1-24-S-25-R | 200-400 | 200 | 400 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 185 | 650 | 3,4 |
| 1-25-S-25-R | 200-500 | 200 | 500 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 185 | 800 | 3,7 |
| 1-36-S-25-R | 300-600 | 300 | 600 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 285 | 850 | 6,6 |
| 1-3.757.5-S-25-R | 375-750 | 375 | 750 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 355 | 1000 | 9,4 |
| 1-48-S-25-R | 400-800 | 400 | 800 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 355 | 1000 | 9,5 |
| 1-510-S-25-R | 500-1000 | 500 | 1000 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 485 | 1050 | 21,3 |
| 1-512-S-25-R | 500-1200 | 500 | 1200 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 485 | 1400 | 28 |
| 1-514-S-25-R | 500-1400 | 500 | 1400 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 480 | 1900 | 32 |
| 1-612-S-25-R | 600-1200 | 600 | 1200 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 585 | 1300 | 25,5 |
| 1-616-S-25-R | 600-1600 | 600 | 1600 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 585 | 1900 | 35,5 |
| 1-816-S-25-R | 800-1600 | 800 | 1600 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 780 | 2000 | 46 |
| 1-820-S-25-R | 800-2000 | 800 | 2000 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 780 | 3200 | 75 |
| 1-1224-S-25-R | 1200-2400 | 1200 | 2400 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 1180 | 3000 | 240 |
| 1-1228-S-25-R | 1200-2800 | 1200 | 2800 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 1180 | 4000 | 280 |
| 1-1836-S-25-R | 1800-3600 | 1800 | 3600 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 1780 | 4000 | 420 |
| 1-1842-S-25-R | 1800-4200 | 1800 | 4200 | 2,5 | NR-SBR | prise rapide | 1780 | 6000 | 480 |

Tél: +212 (0) 5 22 24 28 09 / +212 (0) 6 76 77 77 86 / +212 (0) 6 63 83 99 98 / +33 (0) 6 98 63 23 08
Siège social : 4, bd Moulay Ismail , 7° étge, bureau 37, Quartier les Roches Noires, 20290 CASABLANCA - MAROC
RC : 539873 - ICE : 003047185000047 - TP : 34103428 - IF : 52403817