ENVIRMAT

FT002 — FICHE TECHNIQUE

OBTURATEUR GONFLABLE MULTIDIAMETRE 2,5 BAR

JUIN 2026

TÉLÉCHARGER LA FICHE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX (CAOUTCHOUC)
NR-SBR
Chloroprène · Nitrile · EPDM

PLAGE DE DIAMÈTRES
35 - 4200 mm
21 modèles · 1,4" - 168"

COMPOSANTS
Acier inoxydable

CONTRE PRESSION
1 bar / 14,5 psi

TEMPÉRATURE
- 40 / +80 °C

TESTÉ ET APPROUVÉ
Facteur de sécurité de 3

CONFORMITÉ

EN 1610 2015 · EN 805 2000 · EN ISO 12100 2010 · ISO 9001 2015 · ISO 45001 2018 · ISO 14001 2015 · CE 2006/42 Machines

DÉTAILS TECHNIQUES PAR DIAMÈTRE

Référence	Dimension Nominale (mm)	Diamètre Mini. (mm)	Diamètre Max. (mm)	Pression de gonflage (bar)	Matériaux	Raccord	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
1-0.350.7-S-25-R	35-70	35	70	2,5	NR-SBR	prise rapide	33	300	0,2
1-0.51-S-25-R	50-100	50	100	2,5	NR-SBR	prise rapide	45	330	0,4
1-0.71.5-S-25-R	70-150	70	150	2,5	NR-SBR	prise rapide	64	370	0,6
1-12-S-25-R	100-200	100	200	2,5	NR-SBR	prise rapide	88	550	1
1-1.53-S-25-R	150-300	150	300	2,5	NR-SBR	prise rapide	138	550	1,2
1-24-S-25-R	200-400	200	400	2,5	NR-SBR	prise rapide	185	650	3,4
1-25-S-25-R	200-500	200	500	2,5	NR-SBR	prise rapide	185	800	3,7
1-36-S-25-R	300-600	300	600	2,5	NR-SBR	prise rapide	285	850	6,6
1-3.757.5-S-25-R	375-750	375	750	2,5	NR-SBR	prise rapide	355	1000	9,4
1-48-S-25-R	400-800	400	800	2,5	NR-SBR	prise rapide	355	1000	9,5
1-510-S-25-R	500-1000	500	1000	2,5	NR-SBR	prise rapide	485	1050	21,3
1-512-S-25-R	500-1200	500	1200	2,5	NR-SBR	prise rapide	485	1400	28
1-514-S-25-R	500-1400	500	1400	2,5	NR-SBR	prise rapide	480	1900	32
1-612-S-25-R	600-1200	600	1200	2,5	NR-SBR	prise rapide	585	1300	25,5
1-616-S-25-R	600-1600	600	1600	2,5	NR-SBR	prise rapide	585	1900	35,5
1-816-S-25-R	800-1600	800	1600	2,5	NR-SBR	prise rapide	780	2000	46
1-820-S-25-R	800-2000	800	2000	2,5	NR-SBR	prise rapide	780	3200	75
1-1224-S-25-R	1200-2400	1200	2400	2,5	NR-SBR	prise rapide	1180	3000	240
1-1228-S-25-R	1200-2800	1200	2800	2,5	NR-SBR	prise rapide	1180	4000	280
1-1836-S-25-R	1800-3600	1800	3600	2,5	NR-SBR	prise rapide	1780	4000	420
1-1842-S-25-R	1800-4200	1800	4200	2,5	NR-SBR	prise rapide	1780	6000	480

Tél: +212 (0) 5 22 24 28 09 / +212 (0) 6 76 77 77 86 / +212 (0) 6 63 83 99 98 / +33 (0) 6 98 63 23 08
Siège social : 4, bd Moulay Ismail , 7° étge, porte 37, Quartier les Roches Noires, 20300 CASABLANCA - MAROC
RC : 539873 - ICE : 003047185000047 - TP : 34103428 - IF : 52403817