

Atributos HTML

Os **atributos HTML** são usados para fornecer informações adicionais sobre os elementos. Eles ficam dentro da tag de abertura e geralmente consistem em um nome e um valor. Atributos são usados para personalizar o comportamento ou aparência de um elemento.

Por exemplo:

```
<a href="https://www.exemplo.com">Visite meu site!</a>
```

Aqui, o atributo href indica o endereço do link mas pode ser utilizado para navegação entre pagina internas html

Alguns atributos comuns são:

- **href**: Usado em links (<a>) para definir o destino.
- **src**: Usado em imagens () para definir a fonte da imagem.
- **alt**: Usado em imagens () para fornecer um texto alternativo.
- **class**: Usado para aplicar estilos CSS a um grupo de elementos.
- **id**: Usado para identificar unicamente um elemento na página.
- **style**: Usado para aplicar estilos CSS diretamente a um elemento.
- **type**: Usado em elementos de formulário, como <input>, para definir o tipo de entrada (ex: texto, senha, email).

Exemplo com atributos:

```

```

Aqui, a tag tem os atributos src, alt, width e height para configurar a imagem.

Atributos booleanos

Alguns atributos HTML não requerem valor, apenas a presença deles. São chamados de **atributos booleanos**. Quando eles estão presentes, indicam um estado verdadeiro. Um exemplo seria o atributo disabled em elementos de formulário, que indica que um campo não pode ser interagido:

```
<input type="text" disabled>
```

Isso desabilita o campo de texto.