

Lista 02

Enzo Caparrós Carvalho

Verificando Dados

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10

ENO	ENAME	SALARY	DNO
6000	GEORGE	9000	20

Hands-On

Exercício 1:

Exiba a tabela inteira. Ordene o resultado pela coluna *ACRES* em ordem crescente.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
ORDER BY ACRES;
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
13	TATKON	MA	40	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
10	HOFT FARM	MA	90	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0

Exercício 2:

Exiba as colunas *PNAME* e *FEE* das reservas de Montana. Ordene o resultado por *PNAME* em ordem decrescente.

```
SELECT PNAME, FEE
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT'
ORDER BY PNAME DESC;
```

Table 4: 4 records

PNAME	FEE
SOUTH FORK MADISON	0
PINE BUTTE SWAMP	0
DANCING PRAIRIE	0
COMERTOWN PRAIRIE	0

Exercício 3:

Exiba as colunas *FEE* e *ACRES*. Ordene o resultado primeiro por *FEE* e depois por *ACRES*.

```
SELECT FEE, ACRES
FROM PRESERVE
ORDER BY FEE, ACRES;
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

FEE	ACRES
0	4
0	40
0	66
0	90
0	121
0	680
0	730
0	830
0	1130
0	15000

Exercício 4:

Exiba a coluna *PNAME* das reservas do Arizona, em ordem crescente de *PNO*, sem exibir *PNO*.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
ORDER BY PNO;
```

Table 6: 4 records

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
PAPAGONIA-SONOITA CREEK
MULESHOE RANCH
RAMSEY CANYON

Exercício 5:

Exiba as colunas *STATE*, *FEE* e *PNO* das reservas com mais de 100 acres. Ordene o resultado por *STATE*, *FEE* e *PNO*.

```
SELECT STATE, FEE, PNO
FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 100
ORDER BY STATE, FEE, PNO;
```

Table 7: Displaying records 1 - 10

STATE	FEE	PNO
AZ	0	7
AZ	3	5
AZ	3	6
AZ	3	80
MA	0	9
MA	0	12
MT	0	1
MT	0	2
MT	0	3
MT	0	40

Exercício 6:

Exiba as linhas da tabela PRESERVE em que *STATE* >= 'M'.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE STATE >= 'M';
```

Table 8: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

Exercício 7:

Exiba as linhas da tabela PRESERVE em que PNAME seja menor que TATKON.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE PNAME < 'TATKON';
```

Table 9: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

Exercício 8 (foi pulado)

Exercício 9:

Exiba a tabela EMPLOYEE inteira, ordenada pela coluna ENAME.

```
SELECT *  
FROM EMPLOYEE  
ORDER BY ENAME;
```

Table 10: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
3000	CURLY	3000	20
6000	GEORGE	9000	20
5000	JOE	400	10
2000	LARRY	2000	10
1000	MOE	2000	20
4000	SHEMP	500	40

Exercício 10:

Exiba os funcionários com salário maior que 2000, ordenados pelo salário em ordem decrescente.

```
SELECT *  
FROM EMPLOYEE  
WHERE SALARY > 2000  
ORDER BY SALARY DESC;
```

Table 11: 2 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
6000	GEORGE	9000	20
3000	CURLY	3000	20

Exercício 11:

Exiba as colunas DNO, ENO e ENAME, ordenando por departamento em ordem decrescente e por funcionário em ordem crescente.

```
SELECT DNO, ENO, ENAME
FROM EMPLOYEE
ORDER BY DNO DESC, ENO;
```

Table 12: 6 records

DNO	ENO	ENAME
40	4000	SHEMP
20	1000	MOE
20	3000	CURLY
20	6000	GEORGE
10	2000	LARRY
10	5000	JOE

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-24 18:42:10 -03"
```