

Soma:

```
#include <iostream>
#define N 10
using namespace std;

int main (){
    int i, j;
    int linha1=0, coluna1 = 0, linha2 = 0, coluna2 = 0;
    cout << "Digite o numero de linhas e colunas da primeira matriz:";
    cin >> linha1 >> coluna1;

    cout << "Digite o numero de linhas e colunas da segunda matriz";
    cin >> linha2 >> coluna2;
    if(coluna1 != linha2){
        cout << "Nao eh possivel multiplicar";
    }
    int matriz1[N][N]={0}, matriz2[N][N]={0}, produto[N][N]={0};

    cout << "Digite os valores da primeira matriz" << endl;
    for(i=0;i<linha1;++i){
        for(j=0;j<coluna1;++j){
            cin >>matriz1[i][j];
        }
    }
    cout << "Digite os valores segunda matriz" << endl;
    for(i=0;i<linha2;++i){
        for(j=0;j<coluna2;++j){
            cin >>matriz2[i][j];
        }
    }
    for (int i = 0; i < linha1; ++i)
    {
        for (int j = 0; j < coluna2; ++j)
        {
            produto[i][j] = matriz1[i][j] + matriz2[i][j];
        }
    }

    cout << "O resultado eh: " << endl;
    for (int i = 0; i < linha1; ++i)
    {
        for (int j = 0; j < coluna2; ++j)
        {
            cout << produto[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}
```

```

Digite o numero de linhas e colunas da primeira matriz:2
2
Digite o numero de linhas e colunas da segunda matriz2
2
Digite os valores da primeira matriz
1
2
3
4
Digite os valores segunda matriz
5
6
7
8
O resultado eh:
6 8
10 12

```

**Subtração:**

```

#include <iostream>
#define N 10
using namespace std;

int main (){
    int i, j;
    int linha1=0, coluna1 = 0, linha2 = 0, coluna2 = 0;
    cout << "Digite o numero de linhas e colunas da primeira matriz:";
    cin >> linha1 >> coluna1;

    cout << "Digite o numero de linhas e colunas da segunda matriz";
    cin >> linha2 >> coluna2;
    if(coluna1 != linha2){
        cout << "Nao eh possivel multiplicar";
    }
    int matriz1[N][N]={0}, matriz2[N][N]={0}, produto[N][N]={0};

    cout << "Digite os valores da primeira matriz" << endl;
    for(i=0;i<linha1;++i){
        for(j=0;j<coluna1;++j){
            cin >>matriz1[i][j];
        }
    }
    cout << "Digite os valores segunda matriz" << endl;
    for(i=0;i<linha2;++i){
        for(j=0;j<coluna2;++j){
            cin >>matriz2[i][j];
        }
    }
    for (int i = 0; i < linha1; ++i)

```

```

{
    for (int j = 0; j < coluna2; ++j)
    {
        produto[i][j] = matriz1[i][j] - matriz2[i][j];
    }
}

cout << "O resultado eh: " << endl;
for (int i = 0; i < linha1; ++i)
{
    for (int j = 0; j < coluna2; ++j)
    {
        cout << produto[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
}
}

```

```

Digite o numero de linhas e colunas da primeira matriz:2
2
Digite o numero de linhas e colunas da segunda matriz2
2
Digite os valores da primeira matriz
1
2
3
4
Digite os valores segunda matriz
5
6
7
8
O resultado eh:
-4 -4
-4 -4

```

**Multiplicação:**

```

#include <iostream>
#define N 10
using namespace std;

int main (){
    int i, j;
    int linha1=0, coluna1 = 0, linha2 = 0, coluna2 = 0;
    cout << "Digite o numero de linhas e colunas da primeira matriz:";
    cin >> linha1 >> coluna1;

    cout << "Digite o numero de linhas e colunas da segunda matriz";
    cin >> linha2 >> coluna2;
}

```

```

if(coluna1 != linha2){
    cout << "Nao eh possivel multiplicar";
}
int matriz1[N][N]={0}, matriz2[N][N]={0}, produto[N][N]={0};

cout << "Digite os valores da primeira matriz" << endl;
for(i=0;i<linha1;++i){
    for(j=0;j<coluna1;++j){
        cin >>matriz1[i][j];
    }
}
cout << "Digite os valores segunda matriz" << endl;
for(i=0;i<linha2;++i){
    for(j=0;j<coluna2;++j){
        cin >>matriz2[i][j];
    }
}
for (int i = 0; i < linha1; ++i)
{
    for (int j = 0; j < coluna2; ++j)
    {
        for (int k = 0; k < coluna1; ++k)
        {
            produto[i][j] += matriz1[i][k] * matriz2[k][j];
        }
    }
}

cout << "O resultado eh: " << endl;
for (int i = 0; i < linha1; ++i)
{
    for (int j = 0; j < coluna2; ++j)
    {
        cout << produto[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
}
}

```

```
Digite o numero de linhas e colunas da primeira matriz:2
2
Digite o numero de linhas e colunas da segunda matriz2
2
Digite os valores da primeira matriz
1
2
3
4
Digite os valores segunda matriz
5
6
7
8
O resultado eh:
19 22
43 50
```

**Gauss Jordan:**

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <iomanip>
using namespace std;
void imprime(const vector<vector<double>> &matriz)
{
    int linhas = matriz.size();
    int colunas = matriz[0].size();
    for (int i = 0; i < linhas; i++)
    {
        for (int j = 0; j < colunas; j++)
        {
            // Use fixed e setprecision para evitar a exibição de -0
            cout << fixed << setprecision(0) << matriz[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    cout << endl;
}
void GaussJordan(vector<vector<double>> &matriz)
{
    int linhas = matriz.size();
    int colunas = matriz[0].size();
    cout << "Matriz Inicial:" << endl;
    imprime(matriz);
    for (int i = 0; i < linhas; i++)
    {
        // Pivoteamento parcial
        int pivotRow = i;
        for (int j = i + 1; j < linhas; j++)
        {
```

```

        if (matriz[j][i] > matriz[pivotRow][i])
        {
            pivotRow = j;
        }
    }
    swap(matriz[i], matriz[pivotRow]);
    cout << "Pivoteamento Parcial (linha " << i + 1 << " trocada com
linha " << pivotRow + 1 << "):" << endl;
    imprime(matriz);
    // Escalonamento
    double pivot = matriz[i][i];
    for (int j = 0; j < colunas; j++)
    {
        matriz[i][j] /= pivot;
    }
    cout << "Escalonamento (linha " << i + 1 << " dividida por " <<
pivot << "):" << endl;
    imprime(matriz);
    // Eliminação
    for (int j = 0; j < linhas; j++)
    {
        if (j != i)
        {
            double factor = matriz[j][i];
            for (int k = 0; k < colunas; k++)
            {
                matriz[j][k] -= factor * matriz[i][k];
            }
        }
    }
    cout << "Eliminacao (linha " << j + 1 << " subtraida de " << factor << "
vezes a linha " << i + 1 << "):" << endl;
    imprime(matriz);
}
}
}

int main()
{
    int n;
    cout << "Digite a ordem da matriz quadrada: ";
    cin >> n;
    // Leitura da matriz
    vector<vector<double>> matriz(n, vector<double>(n));
    cout << "Digite os elementos da matriz:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            cin >> matriz[i][j];
        }
    }
}

```

```

    }
    // Aplicação da eliminação de Gauss-Jordan
    GaussJordan(matriz);
    // Exibição da matriz resultante
    cout << "Matriz resultante:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            if (matriz[i][j] == -0)
            {
                matriz[i][j] = 0;
            }
        }
    }
    imprime(matriz);
    return 0;
}

```

```

Digite a ordem da matriz quadrada: 3
Digite os elementos da matriz:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Matriz Inicial:
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Pivoteamento Parcial (linha 1 trocada com linha 3):
7 8 9
4 5 6
1 2 3

Escalonamento (linha 1 dividida por 7):
1 1 1
4 5 6
1 2 3

Eliminacao (linha 2 subtraida de 4 vezes a linha 1):
1 1 1
0 0 1
1 2 3

```

Eliminacao (linha 3 subtraida de 1 vezes a linha 1):  
1 1 1  
0 0 1  
0 1 2

Pivoteamento Parcial (linha 2 trocada com linha 3):  
1 1 1  
0 1 2  
0 0 1

Escalaonamento (linha 2 dividida por 1):  
1 1 1  
0 1 2  
0 0 1

Eliminacao (linha 1 subtraida de 1 vezes a linha 2):  
1 0 -1  
0 1 2  
0 0 1

Eliminacao (linha 3 subtraida de 0 vezes a linha 2):  
1 0 -1  
0 1 2  
0 0 -0

Pivoteamento Parcial (linha 3 trocada com linha 3):  
1 0 -1  
0 1 2  
0 0 -0

Escalaonamento (linha 3 dividida por -0):  
1 0 -1  
0 1 2  
-0 -0 1

Eliminacao (linha 1 subtraida de -1 vezes a linha 3):  
1 0 0  
0 1 2  
-0 -0 1

Eliminacao (linha 2 subtraida de 2 vezes a linha 3):  
1 0 0  
0 1 0  
-0 -0 1

Matriz resultante:  
1 0 0  
0 1 0  
0 0 1

Aluno: Enzo Andrade de Oliveira