

Laboratorio

Realizar los siguientes programas

Definir la función `longitud_camino`, de tal forma que : `longitud_camino [(1,2),(4,6),(7,10)]` es `10.0`

Escriba una función que recorra una lista y reemplace el elemento mínimo por el promedio de los dos números que tiene a los lados.

Crea una función que reciba una listas y genere todas sus sublistas (recordar teoria de conjuntos)

`sublist :: [] -> [[]]`

`sublist [] = [[]]`

Definir la función que reciba un número (elemento) y una lista de números, y devuelva la lista sin el elemento en mención.

```
delete :: Int -> [Int] -> [Int]
delete n [] = []
delete n (x:xs)
  | n == x    = xs
  | otherwise = x : delete n xs
main = print (delete 2 [1,2,3,1])
```

Output:

`[1,3,1]`



Cree una función que reciba dos listas ordenadas (generar una función de verificación) y devuelva una lista con los elementos de ambas listas (lista ordenada).

-- Crea una función que reciba una listas y genere todas sus sublistas (recordar teoria de conjuntos)

Escriba una función que elimine los numeros duplicados de la lista.

```
delete :: Int -> [Int] -> [Int]
delete _ [] = []
delete n (x:xs)
  | n == x    = xs
  | otherwise = x : delete n xs
main = print (delete 2 [1,2,3,2,1])
```

Output:

[1,3,2,1]