

Este trabalho × softwarefabrik.io


Comparação arquitetural com o sistema mais próximo

Enzo Consulo · 29 de agosto de 2026 · repositório público: github.com/enzoconsulo/Generic-Multi-Agents

Entre os sistemas multi-agente que constroem software, o softwarefabrik.io é o mais próximo deste trabalho: é o único outro que tira o estado de dentro da conversa e o guarda em disco. Por isso a comparação é com ele. ChatDev e MetaGPT ficam ao fim, para situar.

1. As duas arquiteturas, em fluxo

softwarefabrik.io



A execução inteira é a unidade. O comitê prepara a decisão; quem decide é a pessoa — e sem ela o fluxo não avança.

Este trabalho



A tarefa é a unidade, e ela tem estado próprio. Reprovada, volta ao construtor: 3 ciclos, e a cada volta o sistema muda de estratégia — sobe de modelo, troca de especialista, redivide a tarefa. Ninguém precisa estar presente.

2. Linha a linha

	IGUAL mesma escolha	PARCIAL mesma intenção, outro meio	DIFERE escolha oposta
	Dimensão arquitetural	softwarefabrik.io	Este trabalho
IGUAL	Papéis especializados	Papéis distintos para produzir e para revisar	Papéis distintos: planejador, construtor, verificador, revisor
IGUAL	Decomposição antes de executar	O assistente traduz o pedido em plano antes da execução	O planejador traduz o pedido em plano e tarefas antes da execução
IGUAL	Quem produz não aprova	O comitê de revisores não escreve o código	Verificador e revisor não escrevem o código
IGUAL	Artefato versionado	Git no espaço de trabalho	Git por projeto, um commit por tarefa
IGUAL	Execução confinada	Contêiner por execução	Confinamento ao diretório do projeto
PARCIAL	Onde vive o estado	Fora da conversa: espaço de trabalho versionado, mais o estado de espera pela aprovação	Fora da conversa também — mas por TAREFA: em que ponto do pipeline está, de quem depende, quantas vezes já falhou
PARCIAL	De onde vem a especialização	Escolhida de um catálogo de modelos de stack, definido antes do pedido	Sintetizada do próprio pedido: uma equipe nova, declarada por projeto
PARCIAL	Isolamento entre trabalhos	Físico: um contêiner por execução, uma execução por vez	Lógico: cada tarefa declara os arquivos que toca; até três em paralelo se não se cruzam
PARCIAL	Limite de repetição	Existe, mas quem corta é a pessoa	Contado pelo sistema: 3 ciclos por tarefa, verificados em código
DIFERE	Quem fecha o laço de controle	O operador humano: nada avança sem aprovação	Código: uma máquina de estados lê dependências e estados e monta a fila
DIFERE	Unidade de trabalho	A execução — um ciclo sobre o projeto, que termina e se encerra	A tarefa — entidade nomeada, com estado próprio, que sobrevive à sessão
DIFERE	Como a autoridade é imposta	Pela interface: o portão de aprovação, com a pessoa atrás dele	Pela ferramenta: o revisor não recebe a ferramenta de escrever

DIFERE	Resposta ao fracasso	Devolvida à pessoa, que aprova, rejeita ou intervém	Escada automática: sobe de modelo, troca de especialista, redivide a tarefa, e só então bloqueia
DIFERE	Alcance	Software, sobre o catálogo de stacks	Qualquer artefato: o domínio declarado roteia trilhas distintas

3. As três diferenças que decidem tudo

- **O laço de controle.** No softwarefabrik o avanço é uma decisão humana: o comitê prepara o parecer, e a pessoa aprova. Aqui é derivado por código — a máquina de estados lê as dependências e o estado de cada tarefa e monta a fila sozinha. Não é a mesma arquitetura com um botão a menos: sem ninguém para interromper, o sistema precisa contar os próprios fracassos, e é daí que vem todo o resto.
- **A unidade de trabalho.** Lá, a unidade é a execução: um ciclo sobre o projeto, que começa, termina e se encerra. Aqui, é a tarefa — entidade nomeada, com estado, dependências e arquivos declarados, que existe em arquivo antes e depois da execução. É essa granularidade que permite retomar no meio, paralelizar e redividir o que falhou.
- **A forma de impor a autoridade.** Os dois querem a mesma coisa: que quem revisa não conserte por conta própria, escondendo o defeito em vez de reportá-lo. O softwarefabrik garante pela interface, com a pessoa atrás do portão; aqui, pela ausência da ferramenta — o revisor não deixa de corrigir porque foi instruído a não corrigir, mas porque a ação não existe para ele.

As três se somam num único ponto: o softwarefabrik é a arquitetura mais próxima justamente porque também tira o estado da conversa — e se separa dela porque **mantém a pessoa dentro do laço**. Este trabalho tira a pessoa do laço sem perder a separação entre construir e aprovar, e paga esse preço com a maquinaria que os outros não precisam ter: contagem de ciclos, escalonamento de modelo, troca de especialista e redivisão automática de tarefa.

4. Para situar: ChatDev e MetaGPT

Sistema	Fluxo	A forma
ChatDev	fase → dupla conversa → fase	Cascata de fases. Dentro de cada uma, duas agentes conversam até fechar a subtarefa.
MetaGPT	papel → quadro → papel	Quadro de avisos. Ninguém fala com ninguém: cada papel publica o que produziu e lê o que lhe interessa.

Os dois guardam o estado dentro da execução — no diálogo, no caso do ChatDev; num quadro de mensagens em memória, no do MetaGPT. Quando a execução termina, não há a que voltar. É isso que os afasta tanto deste trabalho quanto do softwarefabrik, e que torna o confronto acima o único realmente informativo.

5. Registro

Commit	Data	Decisão arquitetural
1a41ca8	02/08	O contexto entregue a um agente passa a ser função do papel dele, e não do projeto
91559b8	02/08	O laço de coordenação sai do modelo e vira código testado
8017c41	02/08	O avanço entre tarefas deixa de depender de julgamento humano
e0bffee	23/08	O portão de verificação é fechado nos dois caminhos de saída do construtor

As decisões têm data e commit no repositório público, e aparecem em sequência ao longo de seis semanas, cada uma depois do problema que a motivou. Em operação, a primeira versão entregou 86 tarefas concluídas de 89, em três projetos de domínios distintos.