

2. Podstawowe znaczniki języka HTML

| Znacznik | Opis | Przykład |
|--|--|--|
| <code><!DOCTYPE></code> | Określa typ dokumentu | <pre><!DOCTYPE html> <html lang="pl"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Tytuł strony WWW</title> </head> <body> </body> </html></pre> |
| <code><html></html></code> | Znacznik główny strony internetowej | |
| <code><head></head></code> | Zawiera metadane o dokumencie HTML | |
| <code><body></body></code> | Zawiera elementy widoczne na stronie WWW | |
| <code><meta></code> | Pozwala sprecyzować konkretne metadane strony WWW, np. sposób kodowania znaków na stronie internetowej | |
| <code><link></code> | Pozwala podlinkować plik, np. ze stylami CSS | <pre><link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"></pre> |
| <code><h1></h1></code> | Znacznik nagłówka pierwszego poziomu. Jest to jeden z sześciu znaczników nagłówkowych: od <code><h1></code> do <code><h6></code> | <code><h1>Tekst nagłówka</h1></code> |
| <code><a></code> | Pozwala definiować linki na stronach WWW | <code>tekst linku</code> |
| <code><title></title></code> | Wyświetla tytuł strony WWW | <code><title>Tytuł strony</title></code> |
| <code><p></p></code> | Znacznik akapitu | <code><p>Rozpoczynamy nowy akapit tekstu</p></code> |
| <code></code> | Pogrubienie tekstu | <pre><p> Liczbę podzieloną przez 2 bez reszty nazywamy parzystą. </p></pre> |
| <code><i></i></code> | Pochylenie tekstu | <pre><p> Adam Mickiewicz, <i>Dziady</i> </p></pre> |
| <code> </code> | Pozwala na złamanie linii lub wstawienie pustej linii | <code><p>Tekst po znaczniku przenosimy do nowej linii</p></code> |
| <code></code> | Wstawia obrazy w dokumencie HTML | <code></code> |

| | | |
|---|--|--|
| <code><picture></code> <code></picture></code> | Pozwala uzależnić wybór wyświetlanego obrazu np. od urządzenia, rozdzielczości ekranu | <code><picture></code> <code><source media="(min-width:750px)"</code> <code>srcset="obraz1.jpg"></code> <code><source media="(min-width:450px)"</code> <code>srcset="obraz2.jpg"></code> <code><img src="obraz3.jpg"</code> <code>style="width:auto;"></code> <code></picture></code> |
| <code><source></code> | Definiuje własności obrazów wewnątrz znacznika <code><picture></code> | |
| <code><table></code> <code></table></code> | Główny znacznik tabeli | <code><table></code> <code><tr></code> <code><th>Imię</th></code> <code><th>Nazwisko</th></code> <code></tr></code> <code><tr></code> <code><td>Jan</td></code> <code><td>Kowalski</td></code> <code></tr></code> <code><tr></code> <code><td>Anna</td></code> <code><td>Nowak</td></code> <code></tr></code> <code></table></code> |
| <code><tr></tr></code> | Opisuje wiersz w tabeli | |
| <code><td></td></code> | Opisuje komórkę w wierszu tabeli | |
| <code><th></th></code> | Pozwala na dodanie nagłówka tabeli (domyślnie tekst nagłówka jest pogrubiony) | |
| <code></code> | Pozwala opisać element listy uporządkowanej i nieuporządkowanej | <code>element listy</code> |
| <code></code> | Lista uporządkowana (numerowanie) | <code></code> <code>Pierwszy element listy</code> <code>Drugi element listy</code> <code>Trzeci element listy</code> <code></code> |
| <code></code> | Lista nieuporządkowana (wypunktowanie) | <code></code> <code>Element listy</code> <code>Element listy</code> <code>Element listy</code> <code></code> |
| <code><hr></code> | Linia pozioma – stosowana przy oddzielaniu różnych elementów strony internetowej | <code><h2>Moja strona</h2></code> <code><hr></code> <code><p>Witaj na mojej stronie</p></code> |
| <code><!-- --></code> | Wstawia komentarz w kodzie HTML | <code><!-- tekst komentarza --></code> |
| <code><div></div></code> | Pozwala zdefiniować fragment strony, który może być jednolicie sformatowany. Wykorzystuje się go do tworzenia szkieletu strony | <code><div style="color: #6d7177"></code> <code><h3>Zabytki</h3></code> <code><p>Opis</p></code> <code></div></code> |