Transações em Sistemas de Banco de Dados

CEFET/RJ

Eduardo Ogasawara

eogasawara@cefet-rj.br | https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

O que é uma Transação?

Unidade de Execução

Uma transação é uma unidade da execução de programa que acessa e possivelmente atualiza vários itens de dados de forma coordenada e controlada.

Consistência Temporária

A transação precisa encontrar um banco de dados consistente no início. Durante sua execução, o banco pode ficar temporariamente inconsistente, mas ao final deve retornar a um estado consistente.

Persistência das Mudanças

Após a confirmação (commit) da transação, as mudanças que ela faz no banco de dados persistem permanentemente, mesmo diante de falhas de sistema.

Desafios Principais

- Gerenciamento de falhas de vários tipos, incluindo falhas de hardware e software
- Controle da execução simultânea de múltiplas transações concorrentes

Tipos de Falhas em Transações

Os sistemas de banco de dados estão sujeitos a diversos tipos de falhas que podem comprometer a integridade dos dados. O SGBD deve estar preparado para lidar com cada uma delas, garantindo que as propriedades ACID sejam mantidas mesmo em situações adversas.

Falhas de Transação

- **Erros lógicos:** problemas na lógica da aplicação que impedem a conclusão correta
- **Violação de restrições:** tentativas de violar regras de integridade do banco
- **Abort explícito:** cancelamento intencional por parte da aplicação

Falhas de Sistema

- **Queda de energia:** perda súbita de alimentação elétrica do servidor
- **Falha do sistema operacional:** crashes ou travamentos do SO que interrompem operações

Falhas de Mídia

- **Falha de disco:** problemas físicos no hardware de armazenamento
- **Perda permanente:** destruição irrecuperável de dados armazenados

Importante: O SGBD deve garantir as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) mesmo na presença de qualquer um desses tipos de falhas.

Propriedades ACID

As propriedades ACID formam a base fundamental para o funcionamento correto de transações em bancos de dados. Cada letra representa uma garantia essencial que o sistema deve fornecer.

Cada propriedade ACID é garantida por componentes específicos do SGBD, trabalhando de forma integrada para manter a integridade do sistema. Compreender quem é responsável por cada propriedade ajuda a entender a arquitetura interna dos bancos de dados.

Atomicidade

Garantida pelo **mecanismo de recuperação**, que assegura que todas as operações de uma transação sejam completadas ou nenhuma seja aplicada.

Consistência

Responsabilidade **conjunta da aplicação e do SGBD**. A aplicação deve definir transações corretas, e o SGBD deve verificar restrições de integridade.

Isolamento

Garantido pelos **protocolos de controle de concorrência**, que coordenam o acesso simultâneo aos dados por múltiplas transações.

Durabilidade

Garantida pelo **armazenamento estável** e mecanismos de log, que preservam mudanças confirmadas mesmo após falhas de sistema.

Exemplo: Transferência Bancária

Considere uma transação bancária que transfere US$ 50 da conta A para a conta B. Este exemplo clássico ilustra como as propriedades ACID se aplicam na prática.

Sequência de Operações:

1. read(A) - lê o saldo da conta A
2. A := A – 50 - subtrai o valor
3. write(A) - grava o novo saldo de A
4. read(B) - lê o saldo da conta B
5. B := B + 50 - adiciona o valor
6. write(B) - grava o novo saldo de B

Requisito de Atomicidade

Se a transação falhar após a etapa 3 e antes da etapa 6, o sistema deve garantir que suas atualizações não sejam refletidas no banco de dados. Caso contrário, o dinheiro seria retirado de A sem ser creditado em B, causando uma inconsistência grave.

Requisito de Consistência

A soma de A e B deve permanecer **inalterada** pela execução da transação. O invariante "saldo_total = A + B" é preservado do início ao fim da operação.

Requisito de Isolamento

Se entre as etapas 3 e 6, outra transação receber permissão de acessar o banco de dados parcialmente atualizado, ela verá um banco de dados inconsistente - a soma A + B será menor do que deveria ser.

Isso pode ser trivialmente assegurado **executando transações serialmente**, ou seja, uma após outra. Entretanto, executar múltiplas transações simultaneamente oferece vantagens significativas em termos de desempenho e utilização de recursos, como veremos mais adiante.

Requisito de Durabilidade

Quando o usuário é notificado de que a transação está concluída (ou seja, a transferência dos US$ 50 ocorreu com sucesso), as atualizações no banco de dados pela transação precisam **persistir permanentemente**, apesar de quaisquer falhas subsequentes de hardware ou software.

Isso é especialmente crítico em sistemas bancários, onde a perda de dados de transações confirmadas seria inaceitável.

Estados de uma Transação

Durante seu ciclo de vida, uma transação passa por diversos estados bem definidos. Compreender esses estados é fundamental para entender como o SGBD gerencia transações e garante suas propriedades.

Ativa

O estado inicial de toda transação. A transação permanece nesse estado enquanto suas instruções estão sendo executadas normalmente.

Parcialmente Confirmada

Estado atingido depois que a instrução final foi executada. A transação completou suas operações mas ainda não teve suas mudanças tornadas permanentes.

Confirmada

Estado final de sucesso, atingido após o término bem-sucedido da transação. Todas as mudanças são tornadas permanentes no banco de dados.

Falha

Estado atingido após a descoberta de que a execução normal não pode mais prosseguir devido a algum erro ou violação.


Abortada

Estado após a transação ter sido revertida e o banco de dados restaurado ao seu estado anterior. Duas opções estão disponíveis:

- **Reiniciar a transação:** possível apenas se não houver erro lógico interno
- **Excluir a transação:** descartar permanentemente a operação

Diagrama de Estados

O diagrama abaixo ilustra as transições possíveis entre os diferentes estados de uma transação, mostrando os caminhos de sucesso e falha.



Ativa

- O estado inicial; a transação permanece nesse estado enquanto está executando

Parcialmente confirmada

- Depois que a instrução final foi executada

Falha

- Depois da descoberta de que a execução normal não pode mais prosseguir

Abortada

- Depois que a transação foi revertida e o banco de dados foi restaurado ao seu estado anterior ao início da transação. Duas opções após ter sido abortada:
- Reiniciar a transação; pode ser feito apenas se não houver qualquer erro lógico interno
- Excluir a transação

Confirmada

- Após o término bem sucedido

Caminho de Sucesso

Ativa → Parcialmente Confirmada → Confirmada

Caminho de Falha

Ativa/Parcialmente Confirmada → Falha → Abortada

Execução Concorrente

A execução concorrente de transações é um dos pilares fundamentais dos sistemas de banco de dados modernos. Permite que múltiplas transações sejam processadas em paralelo, maximizando a utilização dos recursos do sistema.

Vantagens da Concorrência

Melhor Utilização de Recursos

Uma transação pode estar usando a CPU enquanto outra está lendo ou escrevendo no disco, resultando em **melhor throughput** de transações e uso mais eficiente do hardware.

Tempo de Resposta Reduzido

As transações curtas não precisam esperar atrás das transações longas. Isso melhora significativamente a experiência do usuário em sistemas interativos.

Esquemas de Controle de Concorrência

São mecanismos essenciais para obter **isolamento** entre transações concorrentes. Eles controlam a interação entre as transações simultâneas a fim de evitar que elas destruam a consistência do banco de dados.

Escalonamentos

Um escalonamento define a ordem de execução das operações de múltiplas transações concorrentes. É o conceito central para analisar a corretude da execução simultânea de transações.

Definição

Um escalonamento é uma sequência de instruções que especifica a **ordem cronológica** em que as instruções das transações simultâneas são executadas pelo sistema.

Requisitos Estruturais

- Precisa conter **todas as instruções** de cada transação no conjunto
- Deve preservar a ordem em que as instruções aparecem em cada transação individual

Instrução de Commit

Uma transação que completa com sucesso sua execução terá uma instrução de **commit** como a última instrução (pode ser omitida quando óbvia do contexto).

Instrução de Abort

Uma transação que não completa com sucesso sua execução terá instrução de **abort** como a última instrução (também pode ser omitida quando óbvia).

Modelo de Operações

Para análise de corretude de escalonamentos, utilizamos um modelo simplificado que considera apenas operações essenciais de acesso aos dados. Esta abstração facilita o estudo teórico sem perder generalidade.

Operações Consideradas

read(X)

Operação de leitura do item de dado X do banco de dados para um buffer local da transação.

write(X)

Operação de escrita do item de dado X do buffer local da transação para o banco de dados.

> Todos os cálculos internos da transação são feitos em **buffers locais** e não são considerados na análise.

Por Que Esse Modelo?

Apenas operações de leitura e escrita:

- Afetam diretamente o estado do banco de dados
- Podem gerar **conflitos** entre transações concorrentes
- São suficientes para estudar serializabilidade e recuperabilidade

Este modelo simplificado é suficiente para estudar os conceitos fundamentais de **serializabilidade** e **recuperabilidade** de escalonamentos.

Escalonamento Serial

Tempo	T_1	T_2
1	read(A)	
2	A := A - 50	
3	write(A)	
4	read(B)	
5	B := B + 50	
6	write(B)	
7		read(A)
8		A := A * 1.1
9		write(A)
10		read(B)
11		B := B * 1.1
12		write(B)

Este exemplo mostra um escalonamento serial simples, onde as transações T_1 e T_2 executam uma após a outra, sem sobreposição. Escalonamentos seriais são sempre corretos, pois evitam completamente problemas de concorrência.

No Schedule 1, T_1 executa completamente primeiro, seguida por T_2. Esta é a execução mais simples e sempre preserva a consistência, mas não aproveita os benefícios da concorrência.

Propriedade Chave: Escalonamentos seriais garantem consistência por definição, assumindo que cada transação preserva individualmente a consistência do banco de dados.

Escalonamento Concorrente

Tempo	T_1	T_2
1	read(A)	
2	A := A - 50	
3	write(A)	
4		read(A)
5		A := A * 1.1
6		write(A)
7	read(B)	
8	B := B + 50	
9	write(B)	
10		read(B)
11		B := B * 1.1
12		write(B)

Este escalonamento ilustra a execução concorrente de T_1 e T_2, onde as operações das duas transações se intercalam. O objetivo é verificar se esse entrelaçamento preserva a consistência.

Neste escalonamento concorrente, as operações se intercalam de forma controlada. A questão crucial é: **este escalonamento é equivalente a algum escalonamento serial?**

Escalonamento Incorreto

Este exemplo demonstra um escalonamento concorrente que pode levar a resultados incorretos. É fundamental identificar quando a intercalação de operações viola a consistência do banco de dados.

Tempo	T_1	T_2
1	read(A)	
2	A := A - 50	
3		read(A)
4		A := A * 1.1
5	write(A)	
6		write(A)
7	read(B)	
8	B := B + 50	
9		read(B)
10		B := B * 1.1
11	write(B)	
12		write(B)

Problema Identificado

Neste escalonamento, T_2 lê o valor de A **antes** de T_1 escrever, mas escreve **depois** de T_1. Isso causa uma perda de atualização.

O resultado final pode ser diferente de qualquer execução serial possível, violando a consistência do banco de dados.

Este é um exemplo clássico de **anomalia de concorrência** que os protocolos de controle devem prevenir.

Serializabilidade

Serializabilidade é o critério fundamental para determinar se um escalonamento concorrente é correto. Um escalonamento é considerado correto se produz o mesmo resultado que alguma execução serial das mesmas transações.

Suposição Básica

Cada transação individual preserva a consistência do banco de dados quando executada isoladamente. Portanto, a **execução serial** de um conjunto de transações sempre preserva a consistência.

Definição de Serializabilidade

Um escalonamento (possivelmente simultâneo) é **seriável** se for equivalente a algum escalonamento serial das mesmas transações.

Tipos de Equivalência

Diferentes formas de equivalência de escalonamento geram diferentes noções de serializabilidade:

Seriação de Conflito

Baseada na ordem de operações conflitantes entre transações. É o tipo mais comum e prático de serializabilidade.

Seriação de Visão (View)

Baseada nos valores lidos e escritos pelas transações. Mais abrangente teoricamente, mas menos prática de verificar.

> Para análise de serializabilidade, ignoramos operações exceto `read` e `write`, e consideramos que as transações podem realizar cálculos arbitrários sobre dados em buffers locais.

Conflito entre Instruções

O conceito de conflito entre instruções é fundamental para entender serializabilidade de conflito. Duas instruções conflitam quando sua ordem de execução pode afetar o resultado final.

Definição de Conflito

Duas instruções de transações diferentes **conflitam** se e somente se:

Acessam o Mesmo Item

Ambas as instruções operam sobre o mesmo item de dado X no banco de dados.

Pelo Menos Uma é Write

Ao menos uma das instruções é uma operação de escrita (write). Isso garante que a ordem importa para o resultado.

Tipos de Conflito

- **Read-Write:** Uma transação lê enquanto outra escreve o mesmo dado
- **Write-Read:** Uma transação escreve enquanto outra lê o mesmo dado
- **Write-Write:** Duas transações escrevem no mesmo dado

Não-Conflito

- **Read-Read:** Duas leituras do mesmo dado nunca conflitam
- **Dados diferentes:** Operações em dados distintos nunca conflitam

Operações que **não conflitam** podem ter sua ordem trocada sem afetar o resultado do escalonamento.

Seriação de Conflito

A serializabilidade de conflito é o critério mais utilizado na prática para verificar a corretude de escalonamentos concorrentes. Ela se baseia na possibilidade de reordenar operações não-conflitantes.

Transformação

Trocar operações não-conflitantes de posição no escalonamento

Equivalência

Chegar a um escalonamento serial através dessas trocas

Serializável

O escalonamento original é seriável por conflito

Definição Formal

Um escalonamento S é **seriável por conflito** se puder ser transformado em um escalonamento serial através de uma série de trocas de instruções **não-conflitantes** consecutivas.

Equivalência por Conflito

Dois escalonamentos são **equivalentes por conflito** se:

- Envolvem as mesmas transações
- Todo par de instruções conflitantes aparece na mesma ordem em ambos

Exemplo de Seriação por Conflito

Escalonamento Original S

Passo	T_1	T_2	T_3
1	read(X)		
2		read(Y)	
3			read(X)
4	write(X)		
5		write(Y)	
6			write(X)

Vamos analisar um exemplo concreto para verificar se um escalonamento é seriável por conflito, aplicando o método de transformação por meio de trocas de operações não-conflitantes.

Identificar Conflitos

T_1.read(X) precede T_3.write(X) → aresta $T_1 \rightarrow T_3$. T_3.read(X) precede T_1.write(X) → aresta $T_3 \rightarrow T_1$. T_1.write(X) precede T_3.write(X) → aresta $T_1 \rightarrow T_3$.

Buscar Trocas Válidas


As operações de T_2 operam sobre Y e não conflitam com T_1 nem T_3, então podem ser movidas livremente. Mas T_3.read(X) não pode passar para depois de T_1.write(X), nem T_1.read(X) para depois de T_3.write(X).

Conclusão

O grafo de precedência tem o ciclo $T_1 \rightarrow T_3 \rightarrow T_1$, portanto S NÃO é seriável por conflito. É o padrão clássico de atualização perdida: T_1 e T_3 leem X antes que qualquer uma o escreva.


Grafo de Precedência

A verificação utiliza um **grafo de precedência**: se o grafo for acíclico, o escalonamento é seriável por conflito.



Grafo de precedência

T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
	read(X)			
read(Y) read(Z)				
				read(V) read(W) read(W)
	read(Y) write(Y)			
		write(Z)		
read(U)				
			read(Y) write(Y) read(Z) write(Z)	
read(U) write(U)				



Nota: O grafo deve incluir a aresta **$T_1 \rightarrow T_4$** (rótulo Y, Z) e um **nó T_5 isolado** (sem arestas, pois T_5 apenas lê V e W).

Arestas: $T_1 \rightarrow T_2$ (Y), $T_1 \rightarrow T_3$ (Z), $T_1 \rightarrow T_4$ (Y, Z), $T_2 \rightarrow T_4$ (Y), $T_3 \rightarrow T_4$ (Z). T_5 só lê V e W e não conflita com ninguém. O grafo é acíclico, logo o escalonamento é seriável por conflito; uma ordem serial equivalente (ordenação topológica) é T_1, T_2, T_3, T_4, com T_5 em qualquer posição.

Teste de Seriação por Conflito

Ideia Central

Um escalonamento **S** é serializável por conflito se e somente se seu grafo de precedência **P(S)** for **acíclico**.

Definição de Aresta

Adiciona-se **$T_i \rightarrow T_j$** quando T_i executa uma operação conflitante *antes* de T_j sobre o mesmo dado Q.

Três Casos de Conflito

- `read(Q)` antes de `write(Q)`
- `write(Q)` antes de `read(Q)`
- `write(Q)` antes de `write(Q)`

Resultado

Se P(S) é acíclico, qualquer ordenação topológica é uma serialização equivalente válida.

```
# Teste de Seriação de Conflito — Grafo de Precedência
ENTRADA: S (escalonamento com transações T1...Tn)
PRÉ-CONDIÇÃO: S contém apenas operações read(Q) e write(Q)
PASSO 1 — Construção do grafo P(S)
  PARA cada transação Ti em S:
    adicionar vértice Ti ao grafo P(S)
PASSO 2 — Inserção de arestas
  PARA cada par (Oi de Ti, Oj de Tj), Ti ≠ Tj:
    SE Oi ocorre antes de Oj em S
       E acessam o mesmo dado Q:
      SE Oi = write(Q) OU Oj = write(Q):
        adicionar aresta Ti → Tj ao grafo P(S)
```

```
PASSO 3 — Detecção de ciclos (DFS)
  marcado ← {} ; em_pilha ← {}
  PARA cada vértice v não visitado:
    SE DFS(v, marcado, em_pilha) retorna CICLO:
      RETORNAR "Não serializável"
PASSO 4 — Ordenação topológica
  ordem ← ordenação_topológica(P(S))
  RETORNAR "Serializável — ordem serial: " + ordem
SAÍDA: "Serializável" + ordem serial equivalente,
       ou "Não serializável"
PÓS-CONDIÇÃO: se acíclico, qualquer ordem topológica
              de P(S) é uma execução serial correta
```

Seriação de Visão

A seriação de visão oferece uma abordagem mais flexível que a seriação de conflito. Um escalonamento é serializável por visão se produz o mesmo resultado que algum escalonamento serial, considerando três aspectos fundamentais.

Primeiro, se uma transação lê o valor inicial de um dado no escalonamento original, ela deve ler o mesmo valor inicial no escalonamento serial equivalente. Segundo, se uma transação lê um valor escrito por outra transação, essa relação de leitura deve ser preservada.

Finalmente, a transação que realiza a última escrita em cada dado deve ser a mesma em ambos os escalonamentos. Esta abordagem permite maior concorrência que a seriação de conflito.

Análise de Leituras Iniciais

Verificar se cada transação que lê o valor inicial de um item no escalonamento S também lê o valor inicial desse item em algum escalonamento serial S'.

Preservação de Dependências de Leitura

Garantir que se uma transação T lê um valor produzido por uma transação U em S, então T também deve ler o valor produzido por U em S'.

Consistência de Escritas Finais

Assegurar que a transação que realiza a escrita final de cada item de dado seja a mesma tanto em S quanto em S'.

Esses três critérios trabalham em conjunto para determinar se um escalonamento mantém a equivalência de visão com alguma execução serial, permitindo maior flexibilidade na ordenação de transações concorrentes.

Seriação de visão

- Sejam *S* e *S´* dois escalonamentos com o mesmo conjunto de transações. *S* e *S´* são equivalentes em visão se as três condições a seguir forem satisfeitas:

1. Para cada item de dados *Q*, se a transação **T*i*** fizer o *read(Q)* no começo do escalonamento *S*, então, **T*i*** precisa também fazer o *read(Q)* no começo do escalonamento *S´*
2. Para cada item de dados *Q*, se a transação **T*i*** fizer o *read(Q)* no escalonamento *S* e se esse valor tiver sido produzido, *write(Q)*, pela transação **T*j***, então a transação **T*i***, no escalonamento *S´*, **T*i*** precisa executar o *read(Q)* que tiver sido produzido pela transação **T*j***
3. Para cada item de dados *Q*, se a transação **T*i*** fizer o *write(Q)* final no escalonamento *S*, então, **T*i*** precisa também fazer o *write(Q)* no final do escalonamento *S´*

- Como podemos ver, a equivalência em visão também é baseada unicamente em *reads* e *writes* isolados

Seriação de view

- Um escalonamento *S* é serial de visão se ele for equivalente em visão a um escalonamento serial
- Todo escalonamento serial de conflito também é serial de visão
- A seguir tem-se um escalonamento que é serial de visão mas não serial de conflito
    - Todo schedule serial de visão que não é serial de conflito possui escritas cegas

```
T1        T2        T3
read(Q)
          write(Q)
write(Q)
                    write(Q)
```

Complexidade da Seriação de Visão

Complexidade Computacional

O problema de verificar se um escalonamento é seriável por visão é NP-completo (NP = tempo polinomial não determinístico). Isso significa que não existe algoritmo conhecido que possa resolver o problema de forma eficiente para todos os casos possíveis.

A complexidade NP-hard implica que, para escalonamentos grandes, o tempo necessário para verificar a seriação de visão pode crescer exponencialmente com o número de transações.

Abordagens Práticas

Embora a existência de um algoritmo eficiente seja improvável, os algoritmos práticos que simplesmente verificam algumas condições suficientes para a seriação de visão ainda podem ser usados em sistemas reais.

Essas abordagens práticas sacrificam completude por eficiência, rejeitando alguns escalonamentos que poderiam ser serializáveis, mas garantindo que todos os escalonamentos aceitos sejam de fato serializáveis.

Recuperabilidade

A recuperabilidade é uma propriedade fundamental dos escalonamentos que garante a capacidade de desfazer transações em caso de falhas. Um escalonamento é recuperável se nenhuma transação T confirma suas mudanças até que todas as transações que escreveram valores lidos por T tenham sido confirmadas.

Leitura de Dados

Transação T lê valor escrito por U

Commit de U

U deve confirmar antes de T

Commit de T

T pode confirmar com segurança

Esta propriedade evita situações onde uma transação confirmada precisa ser desfeita porque leu dados de uma transação que foi posteriormente abortada. Escalonamentos não recuperáveis podem levar a estados inconsistentes do banco de dados que são impossíveis de corrigir.

Níveis de Recuperabilidade

Existem diferentes níveis de recuperabilidade que oferecem garantias progressivamente mais fortes sobre a capacidade de recuperação do sistema.

Um escalonamento sem cascata (cascadeless) evita rollbacks em cascata, garantindo que transações só leiam valores de transações já confirmadas. Esta propriedade é mais forte que a simples recuperabilidade.

Escalonamentos estritos vão ainda mais longe, exigindo que transações não leiam nem escrevam dados modificados por transações não confirmadas. Isso simplifica significativamente o processo de recuperação.

Recuperável

Nível básico: transações confirmam na ordem correta de dependência

Sem Cascata

Nível intermediário: elimina necessidade de rollbacks em cascata

Estrito

Nível máximo: previne leituras e escritas de dados não confirmadas

Outras noções de seriação

O escalonamento ao lado produz o mesmo resultado do escalonamento serial $< T_1, T_5 >$, mas não é equivalente em conflito ou equivalente em visão a ele

Determinar essa equivalência exige análise de operações diferentes de read e write

T1	T2
read(A)	
A ← A – 50	
write(A)	
	read(B)
	B ← B - 10
	write(B)
read(B)	
B ← B + 50	
write(B)	
	read(A)
	A ← A + 10
	write(A)

Demanda por Controle de Concorrência

> **Desafio Fundamental:** Testar a seriação de um schedule após ele ter sido executado é um pouco tarde demais...

Objetivo Principal

Desenvolver protocolos de controle de concorrência que garantam a capacidade de seriação durante a execução, não após.

Protocolos Preventivos

Os protocolos normalmente não examinam o grafo de precedência enquanto está sendo criado; em vez disso, impõem regras que evitam schedules não serializáveis.

Validação Teórica

Os testes para seriação ajudam a entender por que um protocolo de controle de concorrência está correto e fornecem base teórica sólida.

Transações em SQL

A linguagem de manipulação de dados precisa incluir uma construção para especificar o conjunto de ações que compõem uma transação. Na SQL, uma transação começa implicitamente quando a primeira instrução é executada.

O término de uma transação é explícito e pode ocorrer de duas formas principais:

- **Commit work:** confirma a transação atual, tornando todas as mudanças permanentes, e inicia uma nova transação
- **Rollback work:** faz com que a transação atual seja abortada, descartando todas as mudanças realizadas

Serializable

Padrão na especificação SQL; garante isolamento completo

Repeatable Read

Impede leituras não repetíveis

Read Committed

Permite apenas dados confirmados

Read Uncommitted

Nível mais permissivo

Níveis de Isolamento

Serializable

O nível mais alto de isolamento. Garante que a execução concorrente de transações produza resultados idênticos a alguma execução serial. Oferece proteção completa contra todos os fenômenos de inconsistência. É o padrão da especificação SQL, mas não da maioria dos SGBDs: PostgreSQL, Oracle e SQL Server usam Read Committed por padrão; o MySQL (InnoDB) usa Repeatable Read.

Repeatable Read

Apenas registros confirmados podem ser lidos, e reads repetidos do mesmo registro precisam retornar o mesmo valor. Entretanto, uma transação pode não ser serializável - ela pode encontrar alguns registros inseridos por uma transação mas não encontrar outros (phantom reads).


Read Committed


Apenas registros confirmados podem ser lidos, mas reads sucessivos do mesmo registro podem retornar valores diferentes (mas sempre confirmados). Previne leituras sujas, mas permite leituras não repetíveis e phantom reads.


Read Uncommitted

O nível mais permissivo - mesmo registros não confirmados podem ser lidos. Graus de consistência mais baixos são úteis para coletar informações aproximadas sobre o banco de dados, como estatísticas para otimização de consultas.

Referências







Elmasri & Navathe

Fundamentals of Database Systems

Pearson, 2016

Korth, Sudarshan & Silberschatz

Database System Concepts

McGraw-Hill, 2019

Özsu & Valduriez

Principles of Distributed Database Systems

Springer Nature, 2019