

Transações em Sistemas de Banco de Dados



Eduardo Ogasawara

eogasawara@cefet-rj.br | <https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>



Unidade de Execução

Uma transação é uma unidade da execução de programa que acessa e possivelmente atualiza vários itens de dados de forma coordenada e controlada.

Consistência Temporária

A transação precisa encontrar um banco de dados consistente no início. Durante sua execução, o banco pode ficar temporariamente inconsistente, mas ao final deve retornar a um estado consistente.

Persistência das Mudanças

Após a confirmação (commit) da transação, as mudanças que ela faz no banco de dados persistem permanentemente, mesmo diante de falhas de sistema.

Desafios Principais

- Gerenciamento de falhas de vários tipos, incluindo falhas de hardware e software
- Controle da execução simultânea de múltiplas transações concorrentes

Os sistemas de banco de dados estão sujeitos a diversos tipos de falhas que podem comprometer a integridade dos dados. O SGBD deve estar preparado para lidar com cada uma delas, garantindo que as propriedades ACID sejam mantidas mesmo em situações adversas.

Falhas de Transação

- **Erros lógicos:** problemas na lógica da aplicação que impedem a conclusão correta
- **Violação de restrições:** tentativas de violar regras de integridade do banco
- **Abort explícito:** cancelamento intencional por parte da aplicação

Falhas de Sistema

- **Queda de energia:** perda súbita de alimentação elétrica do servidor
- **Falha do sistema operacional:** crashes ou travamentos do SO que interrompem operações

Falhas de Mídia

- **Falha de disco:** problemas físicos no hardware de armazenamento
- **Perda permanente:** destruição irreversível de dados armazenados

 **Importante:** O SGBD deve garantir as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) mesmo na presença de qualquer um desses tipos de falhas.

As propriedades ACID formam a base fundamental para o funcionamento correto de transações em bancos de dados. Cada letra representa uma garantia essencial que o sistema deve fornecer.

Cada propriedade ACID é garantida por componentes específicos do SGBD, trabalhando de forma integrada para manter a integridade do sistema. Compreender quem é responsável por cada propriedade ajuda a entender a arquitetura interna dos bancos de dados.

Atomicidade

Garantida pelo **mecanismo de recuperação**, que assegura que todas as operações de uma transação sejam completadas ou nenhuma seja aplicada.

Consistência

Responsabilidade **conjunta da aplicação e do SGBD**. A aplicação deve definir transações corretas, e o SGBD deve verificar restrições de integridade.

Isolamento

Garantido pelos **protocolos de controle de concorrência**, que coordenam o acesso simultâneo aos dados por múltiplas transações.

Durabilidade

Garantida pelo **armazenamento estável** e mecanismos de log, que preservam mudanças confirmadas mesmo após falhas de sistema.

Considere uma transação bancária que transfere US\$ 50 da conta A para a conta B. Este exemplo clássico ilustra como as propriedades ACID se aplicam na prática.

Sequência de Operações:

1. read(A) - lê o saldo da conta A
2. $A := A - 50$ - subtrai o valor
3. write(A) - grava o novo saldo de A
4. read(B) - lê o saldo da conta B
5. $B := B + 50$ - adiciona o valor
6. write(B) - grava o novo saldo de B

Requisito de Isolamento

Se entre as etapas 3 e 6, outra transação receber permissão de acessar o banco de dados parcialmente atualizado, ela verá um banco de dados inconsistente - a soma $A + B$ será menor do que deveria ser.

Isso pode ser trivialmente assegurado **executando transações serialmente**, ou seja, uma após outra. Entretanto, executar múltiplas transações simultaneamente oferece vantagens significativas em termos de desempenho e utilização de recursos, como veremos mais adiante.

Requisito de Atomicidade

Se a transação falhar após a etapa 3 e antes da etapa 6, o sistema deve garantir que suas atualizações não sejam refletidas no banco de dados. Caso contrário, o dinheiro seria retirado de A sem ser creditado em B, causando uma **inconsistência grave**.

Requisito de Consistência

A soma de A e B deve permanecer **inalterada** pela execução da transação. O invariante " $\text{saldo_total} = A + B$ " é preservado do início ao fim da operação.

Requisito de Durabilidade

Quando o usuário é notificado de que a transação está concluída (ou seja, a transferência dos US\$ 50 ocorreu com sucesso), as atualizações no banco de dados pela transação precisam **persistir permanentemente**, apesar de quaisquer falhas subsequentes de hardware ou software.

Isso é especialmente crítico em sistemas bancários, onde a perda de dados de transações confirmadas seria inaceitável.

Durante seu ciclo de vida, uma transação passa por diversos estados bem definidos. Compreender esses estados é fundamental para entender como o SGBD gerencia transações e garante suas propriedades.

Ativa

O estado inicial de toda transação. A transação permanece nesse estado enquanto suas instruções estão sendo executadas normalmente.

Parcialmente Confirmada

Estado atingido depois que a instrução final foi executada. A transação completou suas operações mas ainda não teve suas mudanças tornadas permanentes.

Confirmada

Estado final de sucesso, atingido após o término bem-sucedido da transação. Todas as mudanças são tornadas permanentes no banco de dados.

Falha


Estado atingido após a descoberta de que a execução normal não pode mais prosseguir devido a algum erro ou violação.

Abortada

Estado após a transação ter sido revertida e o banco de dados restaurado ao seu estado anterior. Duas opções estão disponíveis:

- **Reiniciar a transação:** possível apenas se não houver erro lógico interno
- **Excluir a transação:** descartar permanentemente a operação

O diagrama abaixo ilustra as transições possíveis entre os diferentes estados de uma transação, mostrando os caminhos de sucesso e falha.



Caminho de Sucesso

Ativa → Parcialmente Confirmada → Confirmada

Caminho de Falha

Ativa/Parcialmente Confirmada → Falha → Abortada

A execução concorrente de transações é um dos pilares fundamentais dos sistemas de banco de dados modernos. Permite que múltiplas transações sejam processadas em paralelo, maximizando a utilização dos recursos do sistema.

Vantagens da Concorrência

Melhor Utilização de Recursos

Uma transação pode estar usando a CPU enquanto outra está lendo ou escrevendo no disco, resultando em **melhor throughput** de transações e uso mais eficiente do hardware.

Tempo de Resposta Reduzido

As transações curtas não precisam esperar atrás das transações longas. Isso melhora significativamente a experiência do usuário em sistemas interativos.



Esquemas de Controle de Concorrência

São mecanismos essenciais para obter **isolamento** entre transações concorrentes. Eles controlam a interação entre as transações simultâneas a fim de evitar que elas destruam a consistência do banco de dados.

Um escalonamento define a ordem de execução das operações de múltiplas transações concorrentes. É o conceito central para analisar a corretude da execução simultânea de transações.

Definição

Um escalonamento é uma sequência de instruções que especifica a **ordem cronológica** em que as instruções das transações simultâneas são executadas pelo sistema.

Instrução de Commit

Uma transação que completa com sucesso sua execução terá uma instrução de **commit** como a última instrução (pode ser omitida quando óbvia do contexto).

Requisitos Estruturais

- Precisa conter **todas as instruções** de cada transação no conjunto
- Deve preservar a ordem em que as instruções aparecem em cada transação individual

Instrução de Abort

Uma transação que não completa com sucesso sua execução terá instrução de **abort** como a última instrução (também pode ser omitida quando óbvia).

Para análise de corretude de escalonamentos, utilizamos um modelo simplificado que considera apenas operações essenciais de acesso aos dados. Esta abstração facilita o estudo teórico sem perder generalidade.

Operações Consideradas

read(X)

Operação de leitura do item de dado X do banco de dados para um buffer local da transação.

write(X)

Operação de escrita do item de dado X do buffer local da transação para o banco de dados.

📌 Todos os cálculos internos da transação são feitos em **buffers locais** e não são considerados na análise.

Por Que Esse Modelo?

Apenas operações de leitura e escrita:

- Afetam diretamente o **estado do banco de dados**
- Podem gerar **conflitos** entre transações concorrentes
- São suficientes para estudar serializabilidade e recuperabilidade

Este modelo simplificado é suficiente para estudar os conceitos fundamentais de **serializabilidade** e **recuperabilidade** de escalonamentos.

Tempo	T ₁	T ₂
1	read(A)	
2	A := A - 50	
3	write(A)	
4	read(B)	
5	B := B + 50	
6	write(B)	
7		read(A)
8		A := A * 1.1
9		write(A)
10		read(B)
11		B := B * 1.1
12		write(B)

Este exemplo mostra um escalonamento serial simples, onde as transações T₁ e T₂ executam uma após a outra, sem sobreposição. Escalonamentos seriais são sempre corretos, pois evitam completamente problemas de concorrência.

No Schedule 1, T₁ executa completamente primeiro, seguida por T₂. Esta é a execução mais simples e sempre preserva a consistência, mas não aproveita os benefícios da concorrência.

 **Propriedade Chave:** Escalonamentos seriais garantem consistência por definição, assumindo que cada transação preserva individualmente a consistência do banco de dados.

Tempo	T ₁	T ₂
1	read(A)	
2	A := A - 50	
3	write(A)	
4		read(A)
5		A := A * 1.1
6		write(A)
7	read(B)	
8	B := B + 50	
9	write(B)	
10		read(B)
11		B := B * 1.1
12		write(B)

Este escalonamento ilustra a execução concorrente de T₁ e T₂, onde as operações das duas transações se intercalam. O objetivo é verificar se esse entrelaçamento preserva a consistência.

Neste escalonamento concorrente, as operações se intercalam de forma controlada. A questão crucial é: **este escalonamento é equivalente a algum escalonamento serial?**

Este exemplo demonstra um escalonamento concorrente que pode levar a resultados incorretos. É fundamental identificar quando a intercalação de operações viola a consistência do banco de dados.

Tempo	T ₁	T ₂
1	read(A)	
2	A := A - 50	
3		read(A)
4		A := A * 1.1
5	write(A)	
6		write(A)
7	read(B)	
8	B := B + 50	
9		read(B)
10		B := B * 1.1
11	write(B)	
12		write(B)

Problema Identificado

Neste escalonamento, T₂ lê o valor de A **antes** de T₁ escrever, mas escreve **depois** de T₁. Isso causa uma **perda de atualização**.

O resultado final pode ser diferente de qualquer execução serial possível, violando a consistência do banco de dados.

📌 Este é um exemplo clássico de **anomalia de concorrência** que os protocolos de controle devem prevenir.

Serializabilidade é o critério fundamental para determinar se um escalonamento concorrente é correto. Um escalonamento é considerado correto se produz o mesmo resultado que alguma execução serial das mesmas transações.

Suposição Básica

Cada transação individual preserva a consistência do banco de dados quando executada isoladamente. Portanto, a **execução serial** de um conjunto de transações sempre preserva a consistência.

Definição de Serializabilidade

Um escalonamento (possivelmente simultâneo) é **seriável** se for equivalente a algum escalonamento serial das mesmas transações.

Tipos de Equivalência

Diferentes formas de equivalência de escalonamento geram diferentes noções de serializabilidade:

Seriação de Conflito

Baseada na ordem de operações conflitantes entre transações. É o tipo mais comum e prático de serializabilidade.

Seriação de Visão (View)

Baseada nos valores lidos e escritos pelas transações. Mais abrangente teoricamente, mas menos prática de verificar.

❏ Para análise de serializabilidade, ignoramos operações exceto read e write, e consideramos que as transações podem realizar cálculos arbitrários sobre dados em buffers locais.

O conceito de conflito entre instruções é fundamental para entender serializabilidade de conflito. Duas instruções conflitam quando sua ordem de execução pode afetar o resultado final.

Definição de Conflito

Duas instruções de transações diferentes **conflitam** se e somente se:

Acessam o Mesmo Item

Ambas as instruções operam sobre o mesmo item de dado X no banco de dados.

Pelo Menos Uma é Write

Ao menos uma das instruções é uma operação de escrita (write). Isso garante que a ordem importa para o resultado.

Tipos de Conflito

- **Read-Write:** Uma transação lê enquanto outra escreve o mesmo dado
- **Write-Read:** Uma transação escreve enquanto outra lê o mesmo dado
- **Write-Write:** Duas transações escrevem no mesmo dado

Não-Conflito

- **Read-Read:** Duas leituras do mesmo dado nunca conflitam
- **Dados diferentes:** Operações em dados distintos nunca conflitam

📌 Operações que **não conflitam** podem ter sua ordem trocada sem afetar o resultado do escalonamento.

A serializabilidade de conflito é o critério mais utilizado na prática para verificar a correte de escalonamentos concorrentes. Ela se baseia na possibilidade de reordenar operações não-conflitantes.

Transformação	Equivalência	Serializável
Trocar operações não-conflitantes de posição no escalonamento	Chegar a um escalonamento serial através dessas trocas	O escalonamento original é seriável por conflito

Definição Formal

Um escalonamento S é **seriável por conflito** se puder ser transformado em um escalonamento serial através de uma série de trocas de instruções **não-conflitantes** consecutivas.

Equivalência por Conflito

Dois escalonamentos são **equivalentes por conflito** se:

- Envolvem as mesmas transações
- Todo par de instruções conflitantes aparece na mesma ordem em ambos

Escalonamento Original S

Passo	T ₁	T ₂	T ₃
1	read(X)		
2		read(Y)	
3			read(X)
4	write(X)		
5		write(Y)	
6			write(X)

Vamos analisar um exemplo concreto para verificar se um escalonamento é seriável por conflito, aplicando o método de transformação por meio de trocas de operações não-conflitantes.

Identificar Conflitos

T₁.read(X) precede T₃.write(X) → aresta T₁ → T₃.
T₃.read(X) precede T₁.write(X) → aresta T₃ → T₁.
T₁.write(X) precede T₃.write(X) → aresta T₁ → T₃.


Buscar Trocas Válidas

As operações de T₂ operam sobre Y e não conflitam com T₁ nem T₃, então podem ser movidas livremente. Mas T₃.read(X) não pode passar para depois de T₁.write(X), nem T₁.read(X) para depois de T₃.write(X).

Conclusão


O grafo de precedência tem o ciclo T₁ → T₃ → T₁, portanto S NÃO é seriável por conflito. É o padrão clássico de atualização perdida: T₁ e T₃ leem X antes que qualquer uma o escreva.

A verificação utiliza um **grafo de precedência**: se o grafo for acíclico, o escalonamento é seriável por conflito.



T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
	read(X)			
read(Y) read(Z)				
				read(V) read(W) read(W)
	read(Y) write(Y)			
		write(Z)		
read(U)				
		read(Y) write(Y) read(Z) write(Z)		
read(U) write(U)				

Grafo de precedência



❏ **Nota:** O grafo deve incluir a aresta $T_1 \rightarrow T_4$ (rótulo Y, Z) e um **nó T_5 isolado** (sem arestas, pois T_5 apenas lê V e W).

Arestas: $T_1 \rightarrow T_2$ (Y), $T_1 \rightarrow T_3$ (Z), $T_1 \rightarrow T_4$ (Y, Z), $T_2 \rightarrow T_4$ (Y), $T_3 \rightarrow T_4$ (Z). T_5 só lê V e W e não conflita com ninguém. O grafo é acíclico, logo o escalonamento é seriável por conflito; uma ordem serial equivalente (ordenação topológica) é T_1, T_2, T_3, T_4 , com T_5 em qualquer posição.

Ideia Central

Um escalonamento **S** é serializável por conflito se e somente se seu grafo de precedência **P(S)** for **acíclico**.

Definição de Aresta

Adiciona-se $T_i \rightarrow T_j$ quando T_i executa uma operação conflitante *antes* de T_j sobre o mesmo dado Q.

Três Casos de Conflito

- read(Q) antes de write(Q)
- write(Q) antes de read(Q)
- write(Q) antes de write(Q)

Resultado

Se P(S) é acíclico, qualquer ordenação topológica é uma serialização equivalente válida.

Teste de Seriação de Conflito — Grafo de Precedência

ENTRADA: S (escalonamento com transações $T_1 \dots T_n$)

PRÉ-CONDIÇÃO: S contém apenas operações read(Q) e write(Q)

PASSO 1 — Construção do grafo P(S)

PARA cada transação T_i em S:

adicionar vértice T_i ao grafo P(S)

PASSO 2 — Inserção de arestas

PARA cada par (O_i de T_i , O_j de T_j), $T_i \neq T_j$:

SE O_i ocorre antes de O_j em S

E acessam o mesmo dado Q:

SE $O_i = \text{write}(Q)$ OU $O_j = \text{write}(Q)$:

adicionar aresta $T_i \rightarrow T_j$ ao grafo P(S)

PASSO 3 — Detecção de ciclos (DFS)

marcado $\leftarrow \{\}$; em_pilha $\leftarrow \{\}$

PARA cada vértice v não visitado:

SE DFS(v, marcado, em_pilha) retorna CICLO:

RETORNAR "Não serializável"

PASSO 4 — Ordenação topológica

ordem $\leftarrow$ ordenação_topológica(P(S))

RETORNAR "Serializável — ordem serial: " + ordem

SAÍDA: "Serializável" + ordem serial equivalente,

ou "Não serializável"

PÓS-CONDIÇÃO: se acíclico, qualquer ordem topológica de P(S) é uma execução serial correta

A seriação de visão oferece uma abordagem mais flexível que a seriação de conflito. Um escalonamento é serializável por visão se produz o mesmo resultado que algum escalonamento serial, considerando três aspectos fundamentais.

Primeiro, se uma transação lê o valor inicial de um dado no escalonamento original, ela deve ler o mesmo valor inicial no escalonamento serial equivalente. Segundo, se uma transação lê um valor escrito por outra transação, essa relação de leitura deve ser preservada.

Finalmente, a transação que realiza a última escrita em cada dado deve ser a mesma em ambos os escalonamentos. Esta abordagem permite maior concorrência que a seriação de conflito.

Análise de Leituras Iniciais

Verificar se cada transação que lê o valor inicial de um item no escalonamento S também lê o valor inicial desse item em algum escalonamento serial S'.

Preservação de Dependências de Leitura

Garantir que se uma transação T lê um valor produzido por uma transação U em S, então T também deve ler o valor produzido por U em S'.

Consistência de Escritas Finais

Assegurar que a transação que realiza a escrita final de cada item de dado seja a mesma tanto em S quanto em S'.

Esses três critérios trabalham em conjunto para determinar se um escalonamento mantém a equivalência de visão com alguma execução serial, permitindo maior flexibilidade na ordenação de transações concorrentes.

Complexidade Computacional

O problema de verificar se um escalonamento é seriável por visão é NP-completo (NP = tempo polinomial não determinístico). Isso significa que não existe algoritmo conhecido que possa resolver o problema de forma eficiente para todos os casos possíveis.

A complexidade NP-hard implica que, para escalonamentos grandes, o tempo necessário para verificar a serialização de visão pode crescer exponencialmente com o número de transações.

Abordagens Práticas

Embora a existência de um algoritmo eficiente seja improvável, os algoritmos práticos que simplesmente verificam algumas condições suficientes para a serialização de visão ainda podem ser usados em sistemas reais.

Essas abordagens práticas sacrificam completude por eficiência, rejeitando alguns escalonamentos que poderiam ser serializáveis, mas garantindo que todos os escalonamentos aceitos sejam de fato serializáveis.

Além da serialização de conflito e da serialização de visão, existem outras noções de correção em sistemas de bancos de dados concorrentes. Cada abordagem oferece diferentes garantias e trade-offs entre desempenho e consistência.

Na prática, os SGBDs também usam critérios que diferem da serialização clássica: alguns são mais fortes (acrescentam restrições de tempo real) e outros são mais fracos (trocam garantia por desempenho).

Serialização Estrita

Além de equivalente a uma execução serial, a ordem serial respeita o tempo real: se T_1 termina antes de T_2 começar, T_1 vem antes de T_2 .

Isolamento de Snapshot

Cada transação lê um snapshot confirmado no seu início. Evita leituras sujas e não repetíveis, mas NÃO garante serialização (permite a anomalia write skew).

Níveis de Isolamento Fracos

Read Committed e Repeatable Read aceitam escalonamentos não seriáveis em troca de maior concorrência (veja o final desta aula).

A recuperabilidade é uma propriedade fundamental dos escalonamentos que garante a capacidade de desfazer transações em caso de falhas. Um escalonamento é recuperável se nenhuma transação T confirma suas mudanças até que todas as transações que escreveram valores lidos por T tenham sido confirmadas.

Leitura de Dados

Transação T lê valor escrito por U

Commit de U

U deve confirmar antes de T

Commit de T

T pode confirmar com segurança

Esta propriedade evita situações onde uma transação confirmada precisa ser desfeita porque leu dados de uma transação que foi posteriormente abortada. Escalonamentos não recuperáveis podem levar a estados inconsistentes do banco de dados que são impossíveis de corrigir.

Existem diferentes níveis de recuperabilidade que oferecem garantias progressivamente mais fortes sobre a capacidade de recuperação do sistema.

Um escalonamento sem cascata (cascadeless) evita rollbacks em cascata, garantindo que transações só leiam valores de transações já confirmadas. Esta propriedade é mais forte que a simples recuperabilidade.

Escalonamentos estritos vão ainda mais longe, exigindo que transações não leiam nem escrevam dados modificados por transações não confirmadas. Isso simplifica significativamente o processo de recuperação.

Recuperável	Sem Cascata	Estrito
Nível básico: transações confirmam na ordem correta de dependência	Nível intermediário: elimina necessidade de rollbacks em cascata	Nível máximo: previne leituras e escritas de dados não confirmadas

Desafio Fundamental: Testar a serialização de um schedule após ele ter sido executado é um pouco tarde demais...

Objetivo Principal

Desenvolver protocolos de controle de concorrência que garantam a capacidade de serialização durante a execução, não após.

Protocolos Preventivos

Os protocolos normalmente não examinam o grafo de precedência enquanto está sendo criado; em vez disso, impõem regras que evitam schedules não serializáveis.

Validação Teórica

Os testes para serialização ajudam a entender por que um protocolo de controle de concorrência está correto e fornecem base teórica sólida.

A linguagem de manipulação de dados precisa incluir uma construção para especificar o conjunto de ações que compõem uma transação. Na SQL, uma transação começa implicitamente quando a primeira instrução é executada.

O término de uma transação é explícito e pode ocorrer de duas formas principais:

- **Commit work:** confirma a transação atual, tornando todas as mudanças permanentes, e inicia uma nova transação
- **Rollback work:** faz com que a transação atual seja abortada, descartando todas as mudanças realizadas

Serializable

Padrão na especificação SQL; garante isolamento completo

Repeatable Read

Impede leituras não repetíveis

Read Committed

Permite apenas dados confirmados

Read Uncommitted

Nível mais permissivo

Serializable

O nível mais alto de isolamento. Garante que a execução concorrente de transações produza resultados idênticos a alguma execução serial. Oferece proteção completa contra todos os fenômenos de inconsistência. É o padrão da especificação SQL, mas não da maioria dos SGBDs: PostgreSQL, Oracle e SQL Server usam Read Committed por padrão; o MySQL (InnoDB) usa Repeatable Read.

Read Committed

Apenas registros confirmados podem ser lidos, mas reads sucessivos do mesmo registro podem retornar valores diferentes (mas sempre confirmados). Previne leituras sujas, mas permite leituras não repetíveis e phantom reads.

Repeatable Read

Apenas registros confirmados podem ser lidos, e reads repetidos do mesmo registro precisam retornar o mesmo valor. Entretanto, uma transação pode não ser serializável - ela pode encontrar alguns registros inseridos por uma transação mas não encontrar outros (phantom reads).

Read Uncommitted

O nível mais permissivo - mesmo registros não confirmados podem ser lidos. Graus de consistência mais baixos são úteis para coletar informações aproximadas sobre o banco de dados, como estatísticas para otimização de consultas.

Serializable: Máxima Segurança

Apenas o nível Serializable garante que o resultado seja equivalente a alguma execução serial, oferecendo a mais forte proteção contra anomalias de concorrência.

Níveis Mais Baixos: Maior Concorrência

Níveis inferiores permitem maior concorrência e melhor desempenho, mas não garantem serializabilidade completa.


Implementações Reais

As implementações variam entre fornecedores: o PostgreSQL implementa Serializable com SSI (Serializable Snapshot Isolation), enquanto o nível SERIALIZABLE do Oracle é, na prática, isolamento de snapshot e não garante serialização.

Trade-off Fundamental

A escolha do nível de isolamento envolve um compromisso crítico entre correção e desempenho. Aplicações que exigem consistência absoluta devem usar Serializable, enquanto aplicações analíticas podem se beneficiar de níveis mais baixos.


Referências



Elmasri & Navathe

Fundamentals of Database Systems


Pearson, 2016



Korth, Sudarshan & Silberschatz

Database System Concepts

McGraw-Hill, 2019



Örsal & Valduriel

Principles of Distributed Database Systems

Springer Nature, 2019