




Sistema de Banco de Dados Distribuído

Bancos de Dados Distribuídos Homogêneos

Sistemas Homogêneos

Em um banco de dados distribuído homogêneo, todos os sites possuem software idêntico e estão plenamente cientes um do outro. Eles concordam em cooperar ativamente no processamento de solicitações do usuário.

Cada site entrega parte de sua autonomia em termos de direito de mudar esquemas ou software, criando um ambiente padronizado. O sistema aparece ao usuário final como um único sistema unificado, abstraindo a complexidade da distribuição.

Sistemas Heterogêneos

Em contraste, um banco de dados distribuído heterogêneo permite que diferentes sites utilizem esquemas e software distintos. A diferença no esquema representa um grande desafio para o processamento de consultas.

A diferença no software é um problema significativo para o processamento de transações. Os sites podem não estar cientes um do outro e geralmente oferecem apenas facilidades limitadas para cooperação no processamento de transações distribuídas.

Armazenamento de Dados Distribuído

No contexto do modelo de dados relacional, existem duas estratégias fundamentais para organizar dados em sistemas distribuídos: replicação e fragmentação. Essas abordagens podem ser utilizadas individualmente ou de forma combinada para otimizar o desempenho e a confiabilidade.

Replicação


O sistema mantém múltiplas cópias idênticas dos dados, armazenadas em diferentes sites. Isso proporciona recuperação mais rápida em caso de falhas e melhora significativamente a tolerância a falhas do sistema.

Fragmentação

A relação é particionada em vários fragmentos menores, cada um armazenado em sites distintos. Isso permite distribuir a carga de trabalho e aproximar os dados dos locais onde são mais frequentemente acessados.

Abordagem Híbrida

Replicação e fragmentação podem ser combinadas de forma inteligente. A relação é primeiro particionada em fragmentos, e então o sistema mantém múltiplas réplicas idênticas de cada fragmento, maximizando disponibilidade e desempenho.



Replicação de Dados

A replicação de dados é uma estratégia essencial em sistemas distribuídos que visa aumentar a disponibilidade e o desempenho. Quando múltiplas cópias dos dados são mantidas em diferentes sites, o sistema ganha resiliência contra falhas e permite que consultas sejam executadas localmente.

Vantagens da Replicação

- Maior disponibilidade dos dados
- Melhor desempenho de leitura
- Tolerância a falhas de sites individuais
- Redução da latência de acesso

Desafios da Replicação

- Necessidade de sincronização entre réplicas
- Maior uso de espaço de armazenamento
- Complexidade em operações de atualização
- Garantia de consistência entre cópias

Fragmentação de Dados

A fragmentação divide uma relação em partes menores distribuídas por diferentes sites. Existem duas abordagens principais: fragmentação horizontal, que divide as tuplas (linhas) da relação, e fragmentação vertical, que divide os atributos (colunas).

Fragmentação Horizontal

Divide a relação em subconjuntos de tuplas, mantendo todos os atributos em cada fragmento. Cada site armazena um grupo específico de linhas.

Fragmentação Vertical

Divide a relação por atributos, mantendo todas as tuplas, mas apenas algumas colunas em cada fragmento. Um identificador de tupla permite reconstruir a relação completa.

Fragmentação Mista

Combina fragmentação horizontal e vertical, aplicando-as sucessivamente a qualquer profundidade necessária para otimizar o armazenamento e acesso.

Vantagens da Fragmentação

Fragmentação Horizontal

A fragmentação horizontal oferece benefícios significativos para o processamento distribuído. Ela permite o processamento paralelo sobre fragmentos de uma relação, distribuindo a carga computacional entre múltiplos sites.

Além disso, possibilita que uma relação seja dividida de modo que as tuplas sejam localizadas onde são acessadas com mais frequência, reduzindo drasticamente a latência de acesso e o tráfego de rede entre sites.

nomeAgencia	numeroConta	Saldo
Hillside	A-305	500
Hillside	A-226	336
Hillside	A-155	62

$$conta_1 = \sigma_{nomeAgencia="Hillside"}(conta)$$

nomeAgencia	numeroConta	Saldo
Valleyview	A-177	205
Valleyview	A-402	10000
Valleyview	A-408	1123
Valleyview	A-639	750

$$conta_2 = \sigma_{nomeAgencia="Valleyview"}(conta)$$

Fragmentação Vertical

A fragmentação vertical permite que as tuplas sejam divididas de modo que cada parte seja armazenada onde é acessada com mais frequência, otimizando o acesso a atributos específicos.

O atributo id-tupla permite a junção eficiente de fragmentos verticais quando necessário reconstruir a relação completa. Também permite o processamento paralelo, com diferentes sites processando diferentes conjuntos de atributos simultaneamente.

nomeAgencia	nomeCliente	<u>id</u>
Hillside	Lowman	1
Hillside	Camp	2
Valleyview	Camp	3
Valleyview	Kahn	4
Hillside	Kahn	5

$$infoFuncionario_1 = \pi_{nomeAgencia,nomeCliente,id}(infoFuncionario)$$

numeroConta	saldo	<u>id</u>
A-177	205	1
A-402	10000	2
A-408	1123	3
A-639	750	4
A-747	5000	5

$$infoFuncionario_2 = \pi_{numeroConta,saldo,id}(infoFuncionario)$$

Transparência de Dados

A transparência de dados refere-se ao grau em que o usuário do sistema pode permanecer desavisado dos detalhes de como e onde os itens de dados são armazenados em um sistema distribuído. Este conceito é fundamental para simplificar a interação do usuário com sistemas complexos.

Transparência de Fragmentação

O usuário não precisa saber que os dados estão fragmentados em partes menores. Ele interage com uma visão lógica unificada da relação completa.

Transparência de Replicação

O usuário não precisa estar ciente de que múltiplas cópias dos dados existem. O sistema gerencia automaticamente qual réplica utilizar.

Transparência de Local

O usuário não precisa saber em qual site físico os dados estão armazenados. Pode acessar qualquer dado sem especificar sua localização.

Transações Distribuídas

Uma transação distribuída pode acessar dados em múltiplos sites, exigindo coordenação sofisticada para manter as propriedades ACID. A arquitetura envolve componentes especializados em cada site para gerenciar a execução distribuída.

Gerenciador de Transação Local

Cada site possui um gerenciador de transação responsável por manter um log detalhado para fins de recuperação em caso de falhas. Também participa ativamente na coordenação da execução concorrente das transações em execução nesse site específico.


Coordenador de Transação

Cada site possui um coordenador de transação com responsabilidades abrangentes. Ele inicia a execução das transações que originam no site e distribui sub-transações nos sites apropriados para execução paralela.

O coordenador também gerencia o término de cada transação, garantindo que ela seja confirmada em todos os sites participantes ou abortada neles todos, mantendo a atomicidade global.

Arquitetura de Sistema de Transação

A arquitetura de um sistema de transação distribuído ilustra a interação entre os diversos componentes. O diagrama mostra como o coordenador de transação se comunica com os gerenciadores de transações locais em cada site, orquestrando a execução distribuída e garantindo consistência por meio de protocolos de commit.



Falhas Exclusivas aos Sistemas Distribuídos

Sistemas distribuídos enfrentam tipos específicos de falhas que não ocorrem em sistemas centralizados. Compreender essas falhas é essencial para projetar mecanismos de recuperação robustos.

Falha de um Site

Um site individual pode falhar completamente, tornando-se inacessível. O sistema deve continuar operando com os sites restantes, garantindo disponibilidade dos dados por meio de réplicas.

Falha de Enlace de Comunicação

Links de comunicação específicos podem falhar, interrompendo rotas de comunicação. Protocolos de rede lidam com isso roteando mensagens por meio de enlaces alternativos disponíveis.

Perda de Mensagens

Mensagens podem ser perdidas durante a transmissão na rede. Esse problema é geralmente tratado por protocolos de controle de transmissão de rede, como TCP-IP, que garantem entrega confiável.

Partição de Rede

Uma rede é considerada particionada quando é dividida em dois ou mais subsistemas sem conexão entre eles. Cada subsistema pode consistir em um ou mais nós, e particionamento geralmente não é distinguido de falhas de site.

Protocolos de Commit

Mecanismos que garantem a **atomicidade global** em transações distribuídas — uma transação deve ser confirmada em todos os sites ou abortada em todos eles.

Protocolo de Commit em Duas Fases (2PC)

O 2PC coordena o commit distribuído em duas fases — Preparação e Decisão — garantindo que todos os sites concordem antes de qualquer confirmação irreversível.

Coordenador: site que inicia e decide o commit

Participante: site que vota e executa a decisão

Propriedade central: **atomicidade global** — commit em todos ou abort em todos

PROTOCOLO 2PC — Commit em Duas Fases

ENTRADA: transação T com conjunto de sites participantes S

PRÉ-CONDIÇÃO: T executou operações em todos os sites de S

—— FASE 1: PREPARAÇÃO (Coordenador) ——

PASSO 1 — Coordenador grava <prepare T> **no log** estável

PASSO 2 — Envia mensagem "**prepare T**" a todos os sites em S

—— FASE 1: VOTAÇÃO (Participante, em cada site $s \in S$) ——

PASSO 3 — SE site s pode confirmar T:

gravar <ready T> **no log** estável

enviar "**ready T**" ao coordenador

SENÃO:

gravar <**no T**> **no log** estável

enviar "**abort T**" ao coordenador

—— FASE 2: DECISÃO (Coordenador) ——

PASSO 4 — SE recebeu "**ready T**" de TODOS **os** sites em S:

decisão $\leftarrow$ commit

SENÃO:

decisão $\leftarrow$ abort

PASSO 5 — Gravar <commit T> ou <abort T> no **log** estável

PASSO 6 — Enviar decisão a todos **os** sites em S

—— FASE 2: EXECUÇÃO (Participante, em cada site $s \in S$) ——

PASSO 7 — SE decisão = commit:

executar commit **local** de T

SENÃO:

executar rollback **local** de T

PASSO 8 — Enviar "**acknowledgment**" ao coordenador

SAÍDA: T confirmada atomicamente em todos **os** sites, ou abortada em todos **os** sites

PÓS-CONDIÇÃO: propriedades ACID mantidas globalmente

Tratamento de Falhas - Falha no Site

Quando um site participante falha durante o protocolo 2PC, o tratamento depende de em qual fase a falha ocorreu e qual o estado registrado no log do site.

Falha Antes do Voto

Se o participante falha antes de votar, após a recuperação ele verifica seu log e não encontra registro de preparação. Neste caso, ele pode unilateralmente decidir por abort, pois não fez nenhum compromisso.

Falha Após Votar Sim

Se o participante falha após votar "sim" mas antes de receber a decisão do coordenador, após recuperação ele fica bloqueado esperando a decisão. Deve consultar outros participantes ou aguardar o coordenador se recuperar.

Falha Após Receber Decisão

Se a falha ocorre após receber a decisão mas antes de completar a ação, após recuperação o site consulta seu log, encontra a decisão e completa o commit ou abort conforme registrado.

Tratamento de Falhas - Coordenador Falhado

A falha do coordenador é particularmente problemática no protocolo 2PC, pois ele é o único que conhece a decisão final. Os participantes devem cooperar para resolver a situação.

Estratégias de Recuperação

- Participantes que votaram "não" podem unilateralmente decidir por abort
- Participantes que votaram "sim" ficam bloqueados aguardando a decisão
- Participantes bloqueados podem se comunicar entre si para descobrir a decisão
- Se algum participante já conhece a decisão, pode informá-la aos demais
- Se todos estão bloqueados, devem aguardar a recuperação do coordenador

Este cenário ilustra uma das principais limitações do protocolo 2PC: a possibilidade de bloqueio indefinido quando o coordenador falha após os participantes votarem "sim". O protocolo 3PC foi desenvolvido para resolver este problema específico.

Tratamento de Falhas - Partição de Rede

Partições de rede criam cenários complexos onde diferentes subconjuntos de sites perdem conectividade entre si, mas continuam operando internamente. O impacto no protocolo 2PC depende de quais sites ficam em cada partição.

Coordenador e Participantes na Mesma Partição

Se o coordenador e todos os seus participantes permanecem em uma única partição, a falha de rede não tem efeito sobre o protocolo de commit. A transação prossegue normalmente dentro da partição.

Participantes Fora da Partição do Coordenador

Se o coordenador e seus participantes pertencem a múltiplas partições, os sites que não estão na partição contendo o coordenador interpretam a situação como falha do coordenador e executam o protocolo de tratamento correspondente. Eles ficam bloqueados aguardando a decisão, mas nenhum dano ocorre aos dados.

Visão da Partição do Coordenador

Quando o coordenador e os sites estão na mesma partição mas outros participantes ficam isolados, o coordenador percebe a falha dos sites na outra partição e segue o protocolo normal de commit. Se necessário, pode decidir por abort devido à indisponibilidade de sites. Novamente, a consistência é mantida.

Recuperação e Controle de Concorrência

A recuperação e o controle de concorrência em sistemas distribuídos são mais complexos do que em sistemas centralizados, exigindo coordenação entre múltiplos sites para manter as propriedades ACID das transações.

Mecanismos de Recuperação

Cada site mantém logs detalhados de transações para permitir recuperação após falhas. Os logs registram operações de undo e redo, checkpoints e decisões de commit. A recuperação coordenada entre sites garante consistência global.

Controle de Concorrência

Protocolos de bloqueio distribuído ou baseados em timestamp coordenam o acesso concorrente aos dados. O bloqueio em duas fases (2PL) é adaptado para o ambiente distribuído (gerenciador de bloqueios único, distribuído ou por cópia primária), mas continua sujeito a deadlocks — agora envolvendo vários sites. Eles são tratados por detecção com grafo de espera global ou prevenidos por esquemas como wait-die, wound-wait e timeouts.

O controle de concorrência em sistemas distribuídos adapta esquemas tradicionais para o ambiente distribuído, considerando desafios únicos de comunicação e coordenação entre sites.

Protocolos de Commit para Atomicidade Global


Considera-se que cada site participa ativamente na execução de um protocolo de commit (como 2PC ou 3PC) para garantir a atomicidade global da transação. Todos os sites devem concordar com o resultado final.

Consistência de Réplicas

Considera-se que todas as réplicas de qualquer item estão atualizadas e sincronizadas. Protocolos específicos garantem que atualizações sejam propagadas para todas as réplicas de forma consistente, mantendo a integridade dos dados.

Adaptação de Esquemas Tradicionais


Esquemas de controle de concorrência como bloqueio em duas fases, timestamps e validação otimista são adaptados para uso no ambiente distribuído. Essas adaptações consideram latência de rede, falhas parciais e necessidade de coordenação entre sites.



Elmasri & Navathe

Fundamentals of Database Systems


Pearson, 2016



Korth, Sudarshan & Silberschatz

Database System Concepts

McGraw-Hill, 2019



Özsu & Valduriez

Principles of Distributed Database Systems

Springer Nature, 2019