

Pontos de Mudança e Desvio de Conceitos



Eduardo Ogasawara

eogasawara@cefet-rj.br | <https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>



Por que detectar mudanças importa



Validade de modelos

Modelos de previsão e descoberta de padrões só são válidos enquanto o processo observado permanece semelhante.



Controle e alerta

Mudanças afetam controle, monitoramento, alerta e adaptação de modelos. Detectar cedo permite ação corretiva.



Localização temporal

O instante da mudança pode ser tão importante quanto a existência da mudança. Saber quando permite reconstruir a causa.

Change point vs concept drift

Change point

É uma observação que marca transição entre dinâmicas distintas da série.

A mudança pode envolver distribuição, tendência, média, variância, volatilidade ou autocorrelação.

Quando a mudança é gradual, o ponto exato pode ser ambíguo.

Foco: localizar o instante ou intervalo em que a dinâmica da série muda.

Concept drift


É uma mudança no conceito aprendido ou monitorado ao longo do tempo.

Foco: monitorar mudanças que afetam a relação entre dados e modelo.

Afeta a validade de modelos treinados em dados históricos.

Na prática: change point enfatiza segmentação; drift enfatiza validade e adaptação do modelo.

Exemplo sintético com quatro change points



A série é dividida em cinco segmentos, com mudanças de volatilidade, tendência e regime.

Segmentos e dinâmicas distintas

- Cada segmento pode ser interpretado como uma dinâmica temporal própria.
- A detecção busca fronteiras que tornam os segmentos internamente mais homogêneos.
- O problema é separar mudanças reais de flutuações locais.

"Um bom segmento é aquele em que um único modelo explica bem todos os pontos internos."

Homogeneidade interna

Dentro de cada segmento, a distribuição ou o modelo deve ser estável. Baixa variância intra-segmento.

Heterogeneidade entre segmentos

Segmentos adjacentes devem ser estatisticamente distintos. Alta variância inter-segmento.

Parcimônia

Usar o menor número de segmentos que explique adequadamente os dados. Penalização por excesso de change points.

Tipos de mudança

Mudanças bruscas

Transição abrupta entre regimes.

Ponto de mudança mais fácil de localizar.

Comum em falhas, intervenções e quebras estruturais.

Mudanças graduais

Transição distribuída em um intervalo.

O instante exato é menos evidente.

Pode envolver tendência, deriva ou volatilidade.

Dimensões do problema de detecção

Offline vs online

Offline

A série já foi coletada.

O objetivo é explicar quando as dinâmicas mudaram.

Pode usar informação antes e depois da mudança.

Métodos: AMOC, BinSeg, PELT, Chow Test, GFT/CUSUM.

Online

As observações chegam em fluxo.

A decisão precisa ser rápida e incremental.

Trade-off entre atraso de detecção e falso alarme.

Métodos: CUSUM, DDM, ADWIN, Page-Hinkley.

Número de change points

Conhecido

O problema é localizar m mudanças.

Mais comum em análise offline controlada.

Permite formular busca por melhores partições.

Desconhecido


O método precisa decidir quantos segmentos existem.

Superdetecção gera falsos positivos.

Subdetecção gera falsos negativos.

Penalização (BIC, AIC) controla o trade-off.

Taxonomia de change point detection



Os métodos se organizam por busca via segmentação, regressão ou janelas deslizantes.

Busca por segmentação

Princípio

Objetivo

Procura partições que tornem cada segmento internamente coerente. Minimiza uma função de custo global sobre todos os segmentos.

Função de custo

Pode minimizar distância intra-segmento (variância, erro quadrático) ou maximizar verossimilhança por segmento.

Penalização

Para evitar excesso de segmentos, adiciona penalização por número de change points (BIC, AIC, penalização linear).

Métodos desta família

Busca exata

- Programação dinâmica garante solução ótima.
- PELT usa poda para eficiência $O(n)$.
- Custo: depende da função de custo e do número de change points.

Busca aproximada

- BinSeg aplica divisão gulosa recursiva.
- Não garante ótimo global, mas é eficiente e prático.
- Útil quando n é grande e m é pequeno.

Busca por regressão

Princípio

Objetivo

Avalia breakpoints por meio de modelos ajustados aos segmentos. Um bom breakpoint reduz erro ou melhora a qualidade de ajuste.

Critério de avaliação

Compara RSS (erro residual) ou log-verossimilhança do modelo único com a soma dos modelos por segmento.

Varredura

Para cada candidato k , ajusta modelos antes e depois e calcula o ganho. O k ótimo maximiza o ganho.

Métodos desta família

Chow Test

- Testa quebra estrutural em modelo de regressão linear.
- Usa estatística F para comparar RSS do modelo único com ESS dos segmentos.
- Requer suposição de normalidade dos resíduos.

GFT (CUSUM de resíduos)

- Monitora resíduos acumulados de um modelo ajustado.
- Detecta desvio sistemático dos resíduos em relação ao esperado.
- Não exige candidato k fixo: localiza o pico do processo acumulado.

Busca por janelas deslizantes

Princípio

Objetivo

Analisa subsequências de tamanho fixo ao longo da série. Dentro da janela, testa-se se há diferença relevante entre antes e depois de um candidato.

Vantagem

Não exige que toda a série esteja disponível. Pode ser aplicada em modo online ou semi-online.

Limitação

O tamanho da janela afeta a sensibilidade. Janelas pequenas detectam mudanças rápidas; janelas grandes detectam mudanças graduais.

Métodos desta família

SCP

- Compara regressões dentro de uma janela deslizante.
- Avalia se a divisão interna da janela reduz o erro de ajuste.
- Adequado para mudanças estruturais em modelos lineares.

Change Finder

- Usa modelo AR para pontuar outliers e depois detecta mudanças nos scores.
- Duas fases: detecção de outliers e detecção de change point.
- Robusto a outliers isolados graças à suavização por média móvel.

AMOC: intuição

AMOC: intuição

AMOC procura uma única mudança em toda a série. Cada candidato k divide X em dois segmentos. A pergunta é se os dois segmentos explicam melhor os dados do que um único regime.

$$X_{1:n} \rightarrow X_{1:k} + X_{k+1:n}$$

Estatística monitorada: ganho de verossimilhança ao dividir em k . Parâmetros: limiar λ .

Pseudocódigo

ENTRADA: série $X_{1:n}$, limiar λ

PRÉ-CONDIÇÃO: $n \geq 2$

PASSO 1 — Para cada candidato k de 2 até $n-1$:

calcular $ML(X, k) = ML(X_{1:k}) + ML(X_{k+1:n})$

PASSO 2 — Calcular $ML(X)$ com distribuição única

PASSO 3 — Calcular estatística:

$$\lambda = 2 \cdot (\max_k ML(X, k) - ML(X))$$

PASSO 4 — Se $\lambda > \text{limiar}$:

$$k^* = \operatorname{argmax}_k ML(X, k)$$

retornar k^* como change point

caso contrário: retornar "sem mudança"

SAÍDA: posição k^* ou ausência de mudança

PÓS-CONDIÇÃO: detecta no máximo 1 change point

AMOC: hipótese nula e alternativa

H0: sem mudança

A série é explicada por uma única distribuição.

Há um único conjunto de parâmetros θ_0 .

H1: mudança em k

Os segmentos antes e depois de k têm distribuições diferentes.

Cada segmento tem seus próprios parâmetros θ_1 e θ_2 .

AMOC: razão de verossimilhança

Estatística e decisão

Compara o melhor ajuste com uma distribuição única contra o melhor ajuste dividido em dois segmentos. O k ótimo maximiza o ganho de verossimilhança. A decisão depende de um limiar para rejeitar a hipótese de ausência de mudança.

$$\lambda = 2 \cdot \left(\max_k ML(X, k) - ML(X) \right)$$

Sob H_0 , λ segue assintoticamente distribuição qui-quadrado com graus de liberdade = diferença de parâmetros entre os modelos.

Interpretação do ganho

λ pequeno

Os dois segmentos não explicam melhor os dados do que um único regime. Não há evidência de mudança.

$\lambda > \text{limiar}$

O ganho de verossimilhança é estatisticamente significativo. Há evidência de change point em k^* .

Escolha do limiar

Pode ser fixado por distribuição assintótica (qui-quadrado), por permutação ou por critério de informação (AIC/BIC).

BinSeg: AMOC recursivo

BinSeg: intuição

BinSeg aplica AMOC recursivamente. A cada iteração, encontra o melhor change point no segmento atual e divide. Repete até atingir critério de parada.

Função objetivo: minimizar custo total $C(X_{1:k}) + C(X_{k+1:n})$ em cada divisão.

Parâmetros: número máximo de change points m ou limiar de ganho.

Nota: algoritmo guloso — não garante solução globalmente ótima.

Pseudocódigo

ENTRADA: série $X_{1:n}$, máx. de change points m (ou limiar λ)

PRÉ-CONDIÇÃO: $n \geq 2$

PASSO 1 — Inicializar: segmentos = $\{X_{1:n}\}$, CPs = $\{\}$

PASSO 2 — Enquanto $|\text{CPs}| < m$:

Para cada segmento S em segmentos:

aplicar AMOC(S) $\rightarrow$ candidato k^* , ganho g^*

Selecionar segmento com maior g^*

PASSO 3 — Se $g^* > \lambda$:

Dividir segmento em S_1 e S_2 em k^*

Adicionar k^* a CPs

Substituir S por $\{S_1, S_2\}$ em segmentos

caso contrário: parar

PASSO 4 — Retornar CPs ordenados

SAÍDA: conjunto de change points $\{k_1, k_2, \dots, k_m\}$

PÓS-CONDIÇÃO: cada segmento é internamente homogêneo

PELT: segmentação eficiente

PELT: intuição

PELT busca a segmentação globalmente ótima via programação dinâmica com poda. A poda elimina candidatos que nunca poderão ser ótimos, reduzindo custo computacional.

Função objetivo: minimizar $\sum C(\text{segmento}) + \beta \cdot |\text{CPs}|$, onde β é a penalização por change point.

Parâmetros: função de custo C (ex.: variância, log-verossimilhança negativa), penalização β .

Complexidade: $O(n)$ sob crescimento linear de change points.

Pseudocódigo

ENTRADA: série $X_{1:n}$, custo $C(\cdot)$, penalização β

PRÉ-CONDIÇÃO: C satisfaz condição de poda (pruning inequality)

PASSO 1 — Inicializar: $F(0) = -\beta$, $\text{cp}(0) = \emptyset$, $R = \{0\}$

PASSO 2 — Para $t = 1$ até n :

$F(t) = \min_{\{s \in R\}} [F(s) + C(X_{s+1:t}) + \beta]$

$s^* = \operatorname{argmin}_{\{s \in R\}} [F(s) + C(X_{s+1:t}) + \beta]$

$\text{cp}(t) = \text{cp}(s^*) \cup \{s^*\}$

PASSO 3 — Podar R :

Para cada $s \in R$:

Se $F(s) + C(X_{s+1:t}) + \beta > F(t)$:

remover s de R (nunca será ótimo)

Adicionar t a R

PASSO 4 — Recuperar change points via $\text{cp}(n)$

SAÍDA: conjunto ótimo de change points

PÓS-CONDIÇÃO: solução globalmente ótima sob penalização β

Chow Test: mudança estrutural

Chow Test: intuição

Parte de um modelo de regressão linear: $y_t = \beta_t x_t + \omega_t$

$$y_t = \beta_t x_t + \omega_t$$

Testa se os parâmetros β permanecem estáveis ou mudam ao longo do tempo.

Especialmente útil quando mudança significa quebra estrutural no modelo.

H₀: $\beta_1 = \beta_2$ (parâmetros iguais antes e depois de k)

H₁: $\beta_1 \neq \beta_2$ (quebra estrutural em k)

Pseudocódigo

ENTRADA: série (y_t, x_t) , candidato k, nível α

PRÉ-CONDIÇÃO: resíduos aproximadamente normais e homocedásticos

PASSO 1 — Ajustar modelo completo sobre $X_{1:n}$:

$$\hat{y}_t = \hat{\beta} \cdot x_t$$

$$RSS = \sum (y_t - \hat{y}_t)^2$$

PASSO 2 — Ajustar modelo **no** segmento 1 ($t \leq k$):

$$\hat{y}_t^{(1)} = \hat{\beta}_1 \cdot x_t$$

$$RSS_1 = \sum_{t \leq k} (y_t - \hat{y}_t^{(1)})^2$$

PASSO 3 — Ajustar modelo **no** segmento 2 ($t > k$):

$$\hat{y}_t^{(2)} = \hat{\beta}_2 \cdot x_t$$

$$RSS_2 = \sum_{t > k} (y_t - \hat{y}_t^{(2)})^2$$

$$ESS = RSS_1 + RSS_2$$

PASSO 4 — Calcular estatística F:

$$F = [(RSS - ESS)/r] / [ESS/(n - 2r)]$$

onde r = número de parâmetros

PASSO 5 — Se $F > F_{\text{crítico}}(\alpha)$: rejeitar $H_0 \rightarrow$ mudança em k

SAÍDA: decisão de quebra estrutural em k

PÓS-CONDIÇÃO: repetir para múltiplos k (varredura)

Chow Test: estatística F

Estatística F e interpretação

Ajusta um modelo para toda a série e modelos separados antes/depois do candidato. Compara RSS e ESS para avaliar se a divisão reduz erro de forma significativa. Um F alto indica evidência de mudança estrutural.

$$F = \frac{(RSS - ESS)}{ESS / (n - 2r)}$$

Onde **RSS** = soma dos quadrados dos resíduos do modelo único; **ESS** = $RSS_1 + RSS_2$ dos modelos separados; **r** = número de parâmetros; **n** = tamanho da série.

Sob H_0 , $F \sim F(r, n-2r)$. Rejeitar H_0 se $F > F_{\text{crítico}}(\alpha)$.

Interpretação dos componentes

RSS (modelo único)

Erro residual ao ajustar um único modelo para toda a série. Representa o custo de ignorar a possível quebra.

ESS (modelos separados)

Soma dos erros residuais dos dois segmentos. Representa o custo de permitir a quebra em k.

Ganho de ajuste

$RSS - ESS$ mede o quanto a divisão reduz o erro. Normalizado por $ESS / (n-2r)$ para controlar graus de liberdade.

GFT/CUSUM: resíduos acumulados

GFT/CUSUM: intuição

Ajusta um modelo de regressão e monitora os resíduos acumulados. Sob estabilidade, o processo acumulado fica dentro de limites esperados. Sob mudança, apresenta pico próximo ao change point.

Estatística monitorada:

$$W_n^0(u) = \frac{1}{\hat{\sigma}\sqrt{n}} \cdot \sum_{i=1}^{\lfloor nu \rfloor} \hat{\omega}_i$$

Parâmetros: modelo de regressão base, limiar de significância.

Pseudocódigo

ENTRADA: série $X_{1:n}$, modelo de regressão M , limiar h
PRÉ-CONDIÇÃO: M ajustado em período estável de referência

PASSO 1 — Ajustar M sobre $X_{1:n} \rightarrow$ obter resíduos $\hat{\omega}_1, \dots, \hat{\omega}_n$

PASSO 2 — Estimar desvio padrão $\hat{\sigma}$ dos resíduos

PASSO 3 — Para cada $u \in (0, 1]$:

Calcular processo **acumulado**:

$$W(u) = (1 / \hat{\sigma}\sqrt{n}) \cdot \sum_{i=1}^{\lfloor nu \rfloor} \hat{\omega}_i$$

PASSO 4 — Calcular estatística de **teste**:

$\sup_u |W(u)|$ ou variante funcional

PASSO 5 — Se estatística $> h$:

Localizar $u^* = \operatorname{argmax}_u |W(u)|$

Reportar change point em $\lfloor nu^* \rfloor$

caso contrário: série estável

SAÍDA: posição do change point ou ausência de mudança

PÓS-CONDIÇÃO: sensível a quebras estruturais no modelo

SCP: estratégia com janela deslizante

Intuição

SCP desliza uma janela de tamanho fixo sobre a série. O ponto central de cada janela é o candidato fixo — o ponto seminal. Compara o erro de uma regressão linear sobre a janela inteira com o erro de duas regressões separadas: antes e depois do centro. A diferença de erros é o score de mudança. Change points são os scores identificados como outliers pelo filtro boxplot.

Estatística monitorada:

$$\text{score}_t = \overline{r_{\text{full}}} - \overline{r_{\text{split}}}$$

Parâmetros:

- `sw_size`: tamanho da janela (padrão 30)
- `offset = ⌊sw_size / 2⌋`: posição do ponto seminal
- Limiar automático: $Q3 + 1,5 \cdot IQR$

Pseudocódigo

ENTRADA: série $X_{1:n}$, `sw_size`

PRÉ-CONDIÇÃO: `sw_size ≥ 4`; `offset = ⌊sw_size / 2⌋`

PASSO 1 — Para cada janela W de tamanho `sw_size`:

Ajustar reta sobre W inteira

`err_full` = média dos |resíduos|

PASSO 2 — Dividir W no ponto seminal (posição `offset`):

Ajustar reta em $W[1 : \text{offset}-1]$ → `err_esq`

Ajustar reta em $W[\text{offset}+1 : \text{sw_size}]$ → `err_dir`

`err_split` = média de (`err_esq` + `err_dir`)

PASSO 3 — Calcular score da janela:

`score_t` = `err_full` – `err_split`

PASSO 4 — Após varrer todas as janelas:

`limiar` = $Q3(\text{scores}) + 1,5 \cdot IQR(\text{scores})$

`change_point` = $\{t : \text{score}_t > \text{limiar}\}$

PASSO 5 — Alinhar índices:


padding com zeros nas bordas (`offset` à esquerda,

`sw_size` – `offset` – 1 à direita)

SAÍDA: posições t onde `score_t` > `limiar`

PÓS-CONDIÇÃO: cada CP é o centro da janela com maior contraste de ajuste local

Ilustração



Compara o ajuste de uma regressão única com regressões separadas antes e depois do candidato.

Change Finder: duas fases

Change Finder: intuição

Detecta change points em duas fases. Fase 1: modela a série com AR e pontua outliers via log-verossimilhança. Fase 2: suaviza os scores e aplica um segundo modelo AR para detectar mudanças no padrão de scores.

Estatística monitorada: score de outlier $s_t = -\log p(x_t | x_{t-1}, \dots, x_{t-p})$, depois suavizado por média móvel.

Parâmetros: ordem p do AR, janela de suavização w , limiar de alarme.

Pseudocódigo

ENTRADA: série $X_{1:n}$, ordem AR p , janela w , limiar h

PRÉ-CONDIÇÃO: $n > p + w$

FASE 1 — Detecção de outliers:

PASSO 1 — Ajustar $AR(p)$ sobre $X_{1:n}$

PASSO 2 — Para cada $t > p$:

$$s_t = -\log p(x_t | x_{t-1}, \dots, x_{t-p})$$

PASSO 3 — Suavizar: $\tilde{s}_t = (1/w) \cdot \sum_{i=0}^{w-1} s_{t-i}$

FASE 2 — Detecção de change point:

PASSO 4 — Ajustar $AR(p)$ sobre $\tilde{s}_{1:n}$

PASSO 5 — Para cada t :

$$r_t = -\log p(\tilde{s}_t | \tilde{s}_{t-1}, \dots, \tilde{s}_{t-p})$$


PASSO 6 — Suavizar: $\bar{r}_t = (1/w) \cdot \sum_{i=0}^{w-1} r_{t-i}$

PASSO 7 — Se $\bar{r}_t > h$: sinalizar change point em t

SAÍDA: instantes t com $\bar{r}_t > h$

PÓS-CONDIÇÃO: robusto a outliers isolados

Comparação dos detectores de change point



Verde indica acerto, azul indica evento perdido e vermelho indica detecção incorreta.

O que é concept drift

Definição

É uma mudança no conceito aprendido ou monitorado ao longo do tempo. Afeta a validade de modelos treinados em dados históricos.

Origem

Pode surgir de mudanças no comportamento do usuário, no ambiente, nas políticas ou nos próprios dados coletados.

Consequência

O modelo passa a cometer mais erros sem que seus parâmetros internos mudem. A degradação pode ser gradual ou abrupta.

Diferença de change point

Change point foca na série temporal em si. Concept drift foca na relação entre dados e conceito aprendido — especialmente em modelos preditivos.

Quando monitorar

Sempre que um modelo é implantado em produção e os dados continuam chegando. Qualquer sistema de ML em produção está sujeito a concept drift.

Conceito como distribuição e drift

Conceito como distribuição

Considere dados D organizados em batches.

O conceito em um batch é representado pela distribuição associada aos dados observados.

Mudança de conceito significa mudança estatisticamente relevante nessa distribuição.

$$\text{concept}(SD_i) = p(\chi_i)$$

Drift entre batches

Entre batches consecutivos, o drift aparece quando as distribuições deixam de ser equivalentes.

A diferença pode ocorrer nos dados de entrada, na relação $X \rightarrow Y$ ou no erro do modelo.

$$p(\chi_i) \neq p(\chi_{i+1})$$

Drift de entrada (virtual)

Muda $p(X)$. A relação $X \rightarrow Y$ pode permanecer válida.

Drift real

Muda $p(Y|X)$. O modelo perde validade preditiva e exige adaptação.

Taxonomia de concept drift

Tipos de drift

- **Virtual:** muda $p(X)$, relação $X \rightarrow Y$ pode ser válida.
- **Real:** muda $p(Y|X)$, modelo perde validade.
- Abrupto, gradual, incremental, recorrente.

Tipos de detector

- **Baseados em erro:** monitoram desempenho do modelo (DDM, HDDM, ECDD).
- **Baseados em distribuição:** comparam janelas de dados (ADWIN, KSWIN, KLD, MCDD).

Métodos

- **Incrementais:** CUSUM, Page-Hinkley, DDM, ADWIN.
- **Por batch:** MCDD, KLD, KSWIN.
- **Ensemble:** combinam múltiplos detectores ou modelos.

Tratamento

- Retreinamento completo após alarme.
- Atualização incremental contínua.
- Ensemble adaptativo com ponderação por desempenho.

A taxonomia organiza tipos de drift, tipos de detector, métodos e formas de tratamento.

Drift real vs virtual

Virtual drift

A distribuição dos dados de entrada muda.

A relação com a variável-alvo pode permanecer válida.

Pode afetar representatividade e amostragem.





Real drift

A relação entre entrada e saída muda.

O modelo perde validade preditiva.

Normalmente exige adaptação ou retreinamento.

Tipos de drift



Drifts podem ser abruptos, incrementais, graduais ou recorrentes.

Detectar mudança vs adaptar modelo

Detectar drift

- Responde: o conceito mudou?
- Monitora estatísticas do fluxo ou do erro do modelo.
- Produz um sinal de alarme com localização temporal.
- Sensibilidade vs especificidade: trade-off central.

Adaptar o modelo

- Responde: o que fazer depois da mudança?
- Pode envolver retreinamento completo, atualização incremental ou seleção de modelo.
- Depende de boa detecção para não adaptar desnecessariamente.

Detector sensível demais

Causa falso alarme. O modelo é retreinado sem necessidade, absorvendo ruído como se fosse sinal.

Detector conservador demais

Reage tarde. O modelo opera com conceito desatualizado, acumulando erro antes do alarme.

Equilíbrio ideal

Calibrar limiar de alarme com base em latência aceitável, custo de retreinamento e risco de falso alarme.

Tipos de detector de drift

Baseados em erro

Monitoram queda de desempenho do modelo.

DDM, HDDM, CUSUM e ECDD seguem essa linha.

Dependem de rótulo ou feedback.

Baseados em distribuição

Comparam batches, janelas ou amostras.

MCDD, KLD, KSWIN, Page-Hinkley e ADWIN são exemplos.

Podem atuar antes do impacto no erro.

Critérios de escolha

Disponibilidade de rótulos

Detectores baseados em erro exigem rótulos verdadeiros (y_t) em tempo real. Se rótulos chegam com atraso, prefira detectores baseados em dados.


Tipo de drift esperado

Drift de média → CUSUM, Page-Hinkley. Drift de distribuição → KSWIN, KLD. Drift de erro de classificador → DDM, HDDM, ECDD.

Custo computacional


Detectores incrementais (CUSUM, DDM, ADWIN) são adequados para fluxos de alta velocidade. Detectores por batch (MCDD, KLD) são mais robustos mas exigem acumulação de dados.

Tratamento de drift



Baseline não reage, passive atualiza continuamente e active atualiza após detecção.

Framework geral de drift detection



O framework combina dados em fluxo, monitoramento, detecção e eventual adaptação do modelo.

Quando atualizar o modelo

Atualização contínua

- Acompanha mudanças graduais sem necessidade de detector explícito.
- Risco: absorver ruído e flutuações como se fossem mudanças reais.
- Adequado quando o conceito muda lentamente e o custo de retreinamento é baixo.

Atualização após alarme

- Reduz custo computacional: retreina apenas quando necessário.
- Depende de boa detecção para não reagir tarde ou em falso alarme.
- Adequado quando o conceito muda abruptamente e o retreinamento é caro.

Ensemble adaptativo

- Mantém múltiplos modelos treinados em diferentes janelas temporais.
- Pondera modelos pelo desempenho recente.
- Robusto a diferentes velocidades de drift.

Latência aceitável

Quanto tempo o modelo pode operar com conceito desatualizado antes de causar dano?

Custo de retreinamento

Retreinar é caro? Prefira atualização incremental ou ensemble.

Risco de falso alarme

Um alarme falso leva a retreinamento desnecessário. Calibrar o detector para o contexto.

DDM e HDDM

DDM e HDDM: intuição

DDM: monitora a taxa de erro p_t e seu desvio padrão $s_t = \sqrt{(p_t(1-p_t)/t)}$. Alarme quando $p_t + s_t > p_min + k \cdot s_min$.

HDDM: usa desigualdades de Hoeffding para controlar detecção com limites probabilísticos. Mais robusto a flutuações transitórias.

Parâmetros DDM: $k_warning$ (nível de aviso), k_alarm (nível de alarme).

Parâmetros HDDM: $\delta_warning$, δ_alarm (probabilidades de erro tipo I).

Pseudocódigo

ENTRADA: fluxo de predições $(\hat{y}_t, y_t)$, parâmetros k_w, k_a

PRÉ-CONDIÇÃO: classificador treinado em conceito inicial

PASSO 1 — Inicializar: $p_min = \infty$, $s_min = \infty$, $t = 0$

PASSO 2 — Para cada nova observação $(\hat{y}_t, y_t)$:

$e_t = 1$ se $\hat{y}_t \neq y_t$, senão 0

Atualizar p_t = média acumulada de e_t

Calcular $s_t = \sqrt{(p_t(1 - p_t) / t)}$

PASSO 3 — Atualizar mínimos:

Se $p_t + s_t < p_min + s_min$:

$p_min = p_t$, $s_min = s_t$

PASSO 4 — Verificar limiares:

Se $p_t + s_t > p_min + k_a \cdot s_min$:

ALARME: sinalizar drift, reiniciar modelo

Se $p_t + s_t > p_min + k_w \cdot s_min$:

AVISO: acumular dados recentes

SAÍDA: instantes de alarme e aviso

PÓS-CONDIÇÃO: HDDM substitui k por limites de Hoeffding

Hoeffding bound: intuição

Intuição e fórmula

- Fornece um limite para diferenças esperadas entre estimativas amostrais.
- Se a diferença observada ultrapassa o limite, há evidência estatística de mudança.
- É útil em fluxo porque permite decisão incremental.

$$\Pr(|\bar{x} - E[x]| \geq \varepsilon) \leq 2 \exp(-2n\varepsilon^2)$$

Parâmetros: n (tamanho da amostra), ε (margem de erro tolerada).

Aplicação em detecção de drift

Coletar amostra

Acumular n observações do fluxo atual.

Calcular ε_n

Derivar o limiar de Hoeffding para n e δ desejado: $\varepsilon = \sqrt{(\ln(1/\delta) / 2n)}$.

Comparar médias

Se $|\bar{x}_{\text{recente}} - \bar{x}_{\text{referência}}| > \varepsilon_n$, sinalizar drift com confiança $1-\delta$.

CUSUM: evidência acumulada

CUSUM: intuição

Acumula desvios sucessivos em relação ao comportamento esperado. Quando a soma acumulada ultrapassa um limiar, sinaliza mudança. Simples, incremental e sensível a mudanças persistentes.

Estatística monitorada:

$$z_t = \max(0, z_{t-1} + \omega_t - \delta)$$

Parâmetros:

- δ — magnitude mínima de mudança a detectar
- h — limiar de alarme

Reinicia $z_t = 0$ após alarme.

Pseudocódigo

ENTRADA: fluxo $x_1, x_2, \dots$, média esperada μ_0 , δ , limiar h

PRÉ-CONDIÇÃO: série estacionária sob H_0

PASSO 1 — Inicializar: $z_0 = 0$, $t = 1$

PASSO 2 — Para cada nova observação x_t :

Calcular desvio: $\omega_t = x_t - \mu_0$

Atualizar estatística:

$$z_t = \max(0, z_{t-1} + \omega_t - \delta)$$

PASSO 3 — Se $z_t > h$:

Sinalizar mudança no instante t

Reiniciar: $z_t = 0$ (opcional)

caso contrário: continuar

PASSO 4 — Incrementar $t \rightarrow$ voltar ao Passo 2

SAÍDA: instantes t em que $z_t > h$

PÓS-CONDIÇÃO: detecta mudanças persistentes de média

ECDD e MCDD

ECDD

Usa EWMA para suavizar a taxa de erro:

$$Z_t = \lambda \cdot e_t + (1 - \lambda) \cdot Z_{t-1}$$

Detecta quando o seguidor se afasta do limite de controle.

Dá inércia ao monitoramento, reduzindo falsos alarmes.

Parâmetros:

- λ — fator de suavização EWMA
- L — largura do limite de controle

Alarme quando:

$$Z_t > \mu_Z + L \cdot \sigma_Z$$

MCDD

Compara batches recentes e anteriores via estatísticas multivariadas.

Avalia média e variância de variáveis preditoras.

Pode usar testes paramétricos (**Hotelling T²**) ou não paramétricos (**MMD**).

Parâmetros:

- **tamanho do batch** — janela de comparação
- α — nível de significância

Útil quando o drift afeta múltiplas variáveis simultaneamente.

Page-Hinkley e KSWIN

Page-Hinkley e KSWIN: intuição

Page-Hinkley

- Variação do CUSUM que acumula diferenças em relação à média corrente.
- Estatística: $PH_t = \sum_{i=1}^t (x_i - \bar{x}_t - \delta)$, alarme quando $PH_t - \min(PH) > h$.
- Funciona bem para mudanças abruptas de média.
- Parâmetros: δ (magnitude mínima), h (limiar).

KSWIN

- Usa teste Kolmogorov-Smirnov sobre duas janelas deslizantes.
- Compara distribuições empíricas de W_r (referência) e W_n (recente).
- Não exige suposição paramétrica forte.
- Parâmetros: tamanho da janela n , tamanho da subjanela r , α (nível de significância).

Pseudocódigo

— PAGE-HINKLEY —

ENTRADA: fluxo x_t , δ , limiar h

PASSO 1 — Inicializar: $PH_0 = 0$, $m_0 = 0$, $\bar{x}_0 = 0$

PASSO 2 — Para cada x_t :

Atualizar média: $\bar{x}_t = \bar{x}_{t-1} + (x_t - \bar{x}_{t-1})/t$

$PH_t = PH_{t-1} + (x_t - \bar{x}_t - \delta)$

$m_t = \min(m_{t-1}, PH_t)$

Se $PH_t - m_t > h$: ALARME em t

— KSWIN —

ENTRADA: fluxo x_t , janela n , subjanela r , nível α

PASSO 1 — Manter janela deslizante W de tamanho n

PASSO 2 — Para cada nova x_t :

Adicionar x_t a W ; remover elemento mais antigo

W_r = últimos r elementos de W

$W_{ref} = W \setminus W_r$ (elementos de referência)

PASSO 3 — Calcular estatística KS:

$D = \sup_x |F_{ref}(x) - F_r(x)|$

p-valor via distribuição KS

PASSO 4 — Se p-valor $< \alpha$: ALARME em t

SAÍDA: instantes de alarme para cada método

KLD: divergência entre distribuições

Definição e fórmula

- Compara uma distribuição antiga P com uma distribuição recente Q .
- Mede o excesso de surpresa ao usar a distribuição esperada para explicar os dados atuais.
- Drift é indicado quando a divergência ultrapassa um limiar.

$$D_{KL}(P\|Q) = \sum P(x_i) \cdot \ln \left(\frac{P(x_i)}{Q(x_i)} \right)$$

❏ KLD não é simétrica: $D_{KL}(P\|Q) \neq D_{KL}(Q\|P)$. Para detecção bidirecional, usar Jensen-Shannon divergence.

Aplicação prática

Estimação das distribuições

- Estimar P a partir de uma janela de referência (dados históricos).
- Estimar Q a partir de uma janela recente do fluxo.
- Usar histogramas ou estimação por kernel (KDE).

Decisão de drift

- Calcular $D_{KL}(P\|Q)$ para cada novo batch.
- Comparar com limiar h calibrado por bootstrap ou validação cruzada.
- Se $D_{KL} > h$: sinalizar drift e atualizar $P \leftarrow Q$.

ADWIN: janela adaptativa

ADWIN: intuição

Explicação: Mantém uma janela W de tamanho variável sobre o fluxo. Divide W em duas subjanelas W_0 (antiga) e W_1 (recente) e testa diferença estatística via Hoeffding bound. Quando detecta mudança, descarta W_0 e mantém W_1 .

Estatística monitorada: $|\mu(W_0) - \mu(W_1)| > \epsilon_{\text{cut}}$, onde ϵ_{cut} depende do tamanho das janelas e de δ .

Parâmetros: δ (confiança estatística), tamanho mínimo de subjanela.

Pseudocódigo

ENTRADA: fluxo $x_1, x_2, \dots$, confiança δ

PRÉ-CONDIÇÃO: $\delta \in (0,1)$

PASSO 1 — Inicializar: $W = []$, $t = 0$

PASSO 2 — Para cada nova observação x_t :

Adicionar x_t ao final de W

PASSO 3 — Para cada divisão $W = W_0 \cup W_1$:

Calcular $\hat{\mu}_0 = \text{média}(W_0)$, $\hat{\mu}_1 = \text{média}(W_1)$

Calcular limiar de Hoeffding:

$$\epsilon_{\text{cut}} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}|W_0| + \frac{1}{2}|W_1|\right) \cdot \ln(4|W|/\delta)}$$

Se $|\hat{\mu}_0 - \hat{\mu}_1| \geq \epsilon_{\text{cut}}$:

Sinalizar drift

Descartar W_0 : $W \leftarrow W_1$


Reiniciar busca

PASSO 4 — Incrementar $t \rightarrow$ voltar ao Passo 2

SAÍDA: instantes de drift e janela W atualizada

PÓS-CONDIÇÃO: W sempre representa o conceito mais recente

Comparação dos detectores de drift



Verde indica acerto, azul indica evento perdido e vermelho indica detecção incorreta.

Séries multivariadas e métodos espectrais

Desafios multivariados

Dimensionalidade

Mais dimensões aumentam a dificuldade de localizar e explicar mudanças. A maldição da dimensionalidade afeta testes estatísticos.

Mudanças parciais

Mudanças podem ocorrer em apenas um subconjunto de variáveis. Detectores univariados aplicados separadamente perdem correlações.

Dependência espacial

Em séries espaço-temporais, mudanças podem se propagar geograficamente. A localização tem dimensão espacial além da temporal.

Abordagens

Redução de dimensionalidade

PCA, autoencoders e projeções aleatórias comprimem a série multivariada. Detectores univariados são aplicados no espaço reduzido.

Testes multivariados

Hotelling T^2 , MMD (Maximum Mean Discrepancy) e testes de energia comparam distribuições multivariadas diretamente. Mais poderosos, mas computacionalmente mais custosos.

Métodos espectrais

PCA e autoencoders capturam representações compactas. Drifts aparecem como mudança na reconstrução ou no espaço latente. Promissores para séries não estacionárias e em fluxo.

Desafios práticos

Atraso

Detectar cedo o suficiente para agir. Há um trade-off entre velocidade de detecção e taxa de falso alarme. Detectores mais sensíveis reagem mais rápido, mas também a ruído.

Falso alarme

Evitar adaptação desnecessária. Um alarme falso leva a retreinamento sem necessidade, podendo degradar o modelo. Calibrar o limiar com dados de validação.

Custo

Manter monitoramento e retreinamento viáveis. Em sistemas de alta frequência, o custo computacional do detector deve ser compatível com a latência exigida.

Interpretação

Explicar que tipo de mudança ocorreu. Saber se a mudança é na entrada, na relação $X \rightarrow Y$ ou no erro do modelo orienta a estratégia de adaptação.

Dados rotulados escassos

Em produção, rótulos verdadeiros chegam com atraso ou não chegam. Detectores baseados em distribuição são preferíveis nesses cenários.




Mudanças recorrentes

Conceitos podem retornar (concept recurrence). Armazenar modelos antigos e reativá-los pode ser mais eficiente que retreinar do zero.

Monitoramento contínuo

Implementar pipelines de monitoramento com alertas automáticos, dashboards de desempenho e logs de detecção para auditoria.

Referências Bibliográficas



Event Detection in Time Series

Ogasawara, E.; Salles, R.; Porto, F.;
Pacitti, E. Springer Nature Switzerland,
2025.

Time Series Analysis: With Applications in R

Cryer, J. D.; Chan, K.-S. Springer, 2008.

Data Mining: Concepts and Techniques

Han, J.; Pei, J.; Tong, H. Morgan
Kaufmann, 4^a ed., 2022.