




Pacotes e Ajuda em Python (VS Code)

O que é uma Função?

Uma função é um bloco de código reutilizável que encapsula uma tarefa específica. Ela recebe parâmetros, executa um processamento e produz um retorno.

Funções ajudam a organizar o código, evitar repetição e facilitar a manutenção — encapsulando uma tarefa para usar sempre que necessário.

```
def cubo(x):  
    return x**3
```

```
print(cubo(2)) # Saída: 8
```

Chamando Funções e Argumentos

Argumentos Posicionais

Passados pela ordem definida na função. A posição determina qual parâmetro recebe cada valor.

```
import numpy as np

x = np.array([1, 2, 3, 4])
print(np.mean(x))    # posicional
print(np.mean(a=x))  # nomeado (keyword)
```

Argumentos Nomeados

Especificados pelo nome do parâmetro (keyword). Tornam o código mais legível quando há muitos parâmetros.

O retorno pode ser usado diretamente em expressões ou armazenado em uma variável, tornando o código mais flexível.

Ecossistema de Pacotes em Python

Python tem uma biblioteca padrão robusta, mas ciência de dados depende muito de pacotes externos. O principal repositório é o **PyPI**, acessado via pip.

PyPI

Repositório oficial com milhares de pacotes prontos para instalação via pip.

GitHub

Versões de desenvolvimento instaladas diretamente de repositórios.

```
# PyPI (padrão)
```

```
pip install numpy pandas matplotlib
```

```
# GitHub (quando necessário)
```

```
# pip install git+https://github.com/usuario/projeto.git
```

Instalação e Uso de Pacotes (passo a passo)

Crie/ative um ambiente virtual

Use venv para isolar dependências e evitar conflitos entre bibliotecas.

```
# criar venv
python -m venv .venv

# ativar (Windows PowerShell)
# .\.venv\Scripts\Activate.ps1

# ativar (Linux/macOS)
# source .venv/bin/activate

pip install numpy pandas matplotlib
```

Instale com pip

Faça isso uma vez por projeto. Mantenha comandos de instalação fora do script principal.

Importe no código

A cada nova sessão ou execução do script, importe os pacotes necessários.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

Exemplo prático: gráfico rápido (scatter) com matplotlib

Vamos criar dois vetores numéricos e visualizar a relação entre eles usando uma função cúbica: $y = x^3$.

Em Python, o caminho direto para um gráfico rápido é matplotlib. A ideia é visualizar a forma da função a partir dos pontos gerados.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.array([-1, -0.8, -0.6, -0.4, -0.2, 0,
              0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0])
y = x**3

plt.scatter(x, y)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.show()
```

Prototipando uma função no console

Teste passo a passo

Execute linha a linha para validar o comportamento antes de encapsular.

Valide a lógica

Verifique se os resultados estão corretos e fazem sentido.

Encapsule em função

Transforme em código reutilizável após validação completa.

O exemplo abaixo simula lançar dois dados e somar os valores resultantes:

```
import numpy as np

dado = np.arange(1, 7)
dados = np.random.choice(dado, size=2, replace=True)
print(dados, dados.sum())
```

Criando a função jogada()

Encapsulando a lógica

Agora que a lógica foi validada, encapsule em uma função. A função não recebe parâmetros e retorna a soma de dois lançamentos.

O `return` define o valor retornado para quem chamou a função. Manter variáveis locais dentro da função evita poluir o escopo global.

```
import numpy as np

def jogada():
    dado = np.arange(1, 7)
    dados = np.random.choice(dado, size=2, replace=True)
    return int(dados.sum())

print(jogada())
```


Simulação mínima: 30 amostras + histograma

Chamamos `jogada()` 30 vezes para gerar uma amostra pequena. Já é suficiente para calcular uma média razoável, mas a distribuição pode ficar irregular.

No histograma, usamos largura de classe 1 (passos inteiros) para representar cada soma possível dos dois dados.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

amostras = np.array([jogada() for _ in range(30)])
bins = np.arange(amostras.min() - 0.5, amostras.max() + 1.5, 1)

plt.hist(amostras, bins=bins)
plt.xlabel("Soma dos dois dados")
plt.ylabel("Frequência")
plt.show()
```

Análise teórica: espaço de possibilidades (36 combinações)

Ao lançar dois dados, existem **36 pares possíveis** (D1, D2). Algumas somas aparecem mais vezes: 7 tem 6 combinações, enquanto 2 e 12 têm apenas 1.

Isso explica por que a distribuição das somas tem formato triangular. Podemos gerar essa tabela programaticamente e organizar em um DataFrame.

```
import pandas as pd

comb = []
for d1 in range(1, 7):
    for d2 in range(1, 7):
        comb.append((d1 + d2, (d1, d2)))

df = pd.DataFrame(comb, columns=["soma", "par"])
tabela = df.groupby("soma")["par"].apply(list).reset_index()
print(tabela)
```

Simulação completa: 10.000 amostras

Precisão estatística

A distribuição empírica se aproxima da teórica com alta fidelidade.

Valor mais frequente

O 7 aparece como o mais frequente, com formato triangular claro.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

amostras = np.array([jogada() for _ in range(10000)])
bins = np.arange(1.5, 12.6, 1)

plt.hist(amostras, bins=bins)
plt.xlabel("Soma dos dois dados")
plt.ylabel("Frequência")
plt.show()
```

Sistema de ajuda no Python

Você pode calcular estatísticas e consultar a documentação integrada diretamente no Python. A documentação mostra descrição, parâmetros, retorno e exemplos práticos.

help()

Abre a documentação completa de qualquer função ou classe no console.

? (IPython)

Atalho rápido em IPython e consoles interativos modernos.

```
import numpy as np

print(np.mean(amostras))
help(np.sqrt)
```

Executando exemplos da documentação

A documentação do Python e das bibliotecas traz exemplos executáveis que podemos reproduzir diretamente no código.

Aqui plotamos a raiz quadrada do valor absoluto: primeiro os pontos isolados ('o') e depois os mesmos pontos ligados por segmentos de reta ('-'). Reproduzir exemplos assim ajuda a aprender novas funções de forma prática e visual.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

xx = np.arange(-9, 10)
yy = np.sqrt(np.abs(xx))

plt.plot(xx, yy, 'o', label="pontos")
plt.plot(xx, yy, '-', label="linha")
plt.legend()
plt.show()
```

Amostragem com distribuição de probabilidades

Também podemos sortear a soma diretamente, usando as probabilidades teóricas: cada soma recebe peso proporcional ao seu número de combinações (de 1/36 a 6/36).

Mesmo modelo, outro caminho

Sortear com essas probabilidades equivale a lançar dois dados e somar. A variação aleatória continua presente.

Validação da teoria

Se o histograma ficar igual ao da simulação com `jogada()`, a tabela das 36 combinações está correta.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

valores = np.arange(2, 13)
probs = np.array([1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1]) / 36
amostras = np.random.choice(valores, size=10000, p=probs)

bins = np.arange(1.5, 12.6, 1)
plt.hist(amostras, bins=bins)
plt.xlabel("Soma")
plt.ylabel("Frequência")
plt.show()
```

Referências

Think Python

Downey, A. *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist*. O'Reilly Media.

Introdução essencial à programação e ao pensamento computacional com Python.

Python Data Science Handbook

VanderPlas, J. *Python Data Science Handbook*. O'Reilly Media.

Guia completo das ferramentas essenciais para trabalhar com dados em Python: NumPy, Pandas e visualização.

Data Science from Scratch

Grus, J. *Data Science from Scratch*. O'Reilly Media.

Aprenda os fundamentos de ciência de dados construindo algoritmos do zero com Python.