

테이블 명		USERS			
테이블 설명		회원 기본 정보			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키 (자동증가 PK)
2	username	VARCHAR (20)	Not Null	Unique	로그인 아이디 (영문·한글 20자 이내)
3	password_hash	VARCHAR (255)	Null		BCrypt 해시 비밀번호 (소셜 전용 계정은 NULL)
4	name	VARCHAR (50)	Not Null		실명(성명)
5	email	VARCHAR (100)	Not Null	Unique	이메일 (중복 불가)
6	region	VARCHAR (50)	Not Null		거주 지역 (AI 추천 가중치 활용)
7	birth_date	DATE	Null		생년월일 (YYYY-MM-DD, 탈퇴 시 1900-01-01 더미 처리, 소셜 가입 시 미입력 가능)
8	gender	VARCHAR (1)	Null		성별 (M/F, 탈퇴 시 공백 처리)
9	mbti	VARCHAR (4)	Null		MBTI (J/P 성향으로 일정 밀도 자동 설정, 나이·성별과 협업 필터링 활용)
10	role	VARCHAR (10)	Not Null		권한 구분 (USER / ADMIN)
11	status	VARCHAR (10)	Not Null		계정 상태 (ACTIVE / DELETED / SUSPENDED) ※ Soft Delete — 탈퇴 시 레코드 유지, status=DELETED + 개인정보 마스킹 처리
12	login_fail_count	INT	Not Null		연속 로그인 실패 횟수 (5회 초과 시 5분 잠금)
13	locked_until	DATETIME	Null		계정 잠금 해제 시각 (5분 후 자동 해제)
14	last_pw_changed_at	DATETIME	Null		마지막 비밀번호 변경 시각 (소셜 계정 제외, 90일 경과 시 변경 권장)
15	pw_change_noti_at	DATETIME	Null		비밀번호 변경 권장 모달 노출 시각 기록
16	deleted_at	DATETIME	Null		탈퇴 처리 시각 (Soft Delete 시각 기록)
17	created_at	DATETIME	Not Null		가입 일시
18	updated_at	DATETIME	Not Null		최종 수정 일시

테이블 명		OAUTH_ACCOUNTS			
테이블 설명		소셜 계정 연동 정보 (구글·카카오 OAuth 2.0)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	연동 회원 ID
3	provider	VARCHAR (20)	Not Null		소셜 플랫폼 (google / kakao)

4	provider_user_id	VARCHAR(255)	Not Null	Foreign Key Unique (provider + provider_user_id)	소셜 플랫폼 고유 사용자 ID (복합 유니크 키 — provider + provider_user_id)
5	created_at	DATETIME	Not Null		소셜 계정 연동 일시

테이블 명		USER_SECURITY_HISTORY			
테이블 설명		보안 이벤트 이력 (비밀번호 변경·잠금 등)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	대상 회원 ID
3	event_type	VARCHAR(30)	Not Null		이벤트 유형 (PW_CHANGE: 비밀번호 변경 / PW_CHANGE_NOTIFIED: 변경 권장 알림 발송) ※ ACCOUNT_LOCKED / ACCOUNT_UNLOCKED 이벤트는 USERS.login_fail_count·locked_until 컬럼으로 커버되므로 제외
4	description	VARCHAR(200)	Null		이벤트 상세 메모 (예시로 비밀번호 변경에 관한 내용)
5	created_at	DATETIME	Not Null		이벤트 발생 일시

테이블 명		REFRESH_TOKENS			
테이블 설명		JWT Refresh Token 관리 (7일 유효, 토큰 로테이션) ※ Hard Delete 테이블 — 로그아웃·탈퇴 시 레코드 완전 삭제			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	토큰 소유 회원 ID
3	token_hash	VARCHAR(255)	Not Null		Refresh Token 해시값 ※ Hard Delete 대상 — 로그아웃·탈퇴 시 DB에서 레코드 완전 삭제 (물리적 삭제)
4	expires_at	DATETIME	Not Null		토큰 만료 일시 (발급 후 7일)
5	created_at	DATETIME	Not Null		토큰 발급 일시

테이블 명		PASSWORD_RESET_TOKENS			
테이블 설명		비밀번호 재설정 토큰 (30분 유효, 1회용)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	대상 회원 ID

3	token	VARCHAR (255)	Not Null	Unique	난수 재설정 토큰 (이메일 링크에 포함)
4	expires_at	DATETIME	Not Null		토큰 만료 일시 (발급 후 30분)
5	is_used	TINYINT	Not Null		사용 여부 (0: 미사용 / 1: 사용 완료, 한 번 사용 후 재사용 불가)
6	created_at	DATETIME	Not Null		토큰 발급 일시

테이블 명		TRAVEL_PLANS			
테이블 설명		여행 플랜 허브 테이블 (서비스 핵심 엔티티)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키 (자동증가 PK)
2	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	플랜 생성 회원 ID
3	form_id	BIGINT	Null	Foreign Key → PLAN_INPUT_FORM.id	취향 입력 폼 연결 FK — 순환FK 해결: ① TRAVEL_PLANS INSERT(form_id=NULL) → ② PLAN_INPUT_FORM INSERT → ③ UPDATE TRAVEL_PLANS SET form_id=? (지연 업데이트 패턴)
4	title	VARCHAR (200)	Null		플랜 제목
5	destination	VARCHAR (100)	Not Null		여행지(목적지, 국내 전용)
6	start_date	DATE	Not Null		여행 시작일
7	end_date	DATE	Not Null		여행 종료일
8	is_public	TINYINT	Not Null		공개 여부 (0: 비공개 / 1: 공개, 커뮤니티 공유·스크랩 대상)
9	scraped_from_plan_id	BIGINT	Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	스크랩 원본 플랜 ID (복사본에 원본 추적용 기록)
10	status	VARCHAR (20)	Not Null		플랜 상태 (DRAFT / CONFIRMED)
11	route_recalc_needed	TINYINT	Not Null		드래그 순서 변경 후 교통비 재계산 대기 상태 플래그 (0: 불필요 / 1: 재계산 필요 — Debounce 처리 또는 최종 적용 버튼 클릭 시 재계산 API 호출 후 0으로 초기화)
12	created_at	DATETIME	Not Null		생성 일시
13	updated_at	DATETIME	Not Null		최종 수정 일시

테이블 명		PLAN_INPUT_FORM			
테이블 설명		여행 입력 폼 및 취향 데이터 (플랜 단위 저장)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키

2	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	연결된 여행 플랜 ID (TRAVEL_PLANS와의 1:1 관계 기준 FK — TRAVEL_PLANS에서 역참조 시 이 컬럼 사용)
3	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	입력 회원 ID
4	departure	VARCHAR(100)	Null		출발지
5	transport_type	VARCHAR(20)	Null		이동 수단 (CAR / PUBLIC)
6	accommodation_type	VARCHAR(50)	Null		숙소 형태 (호텔 / 펜션 / 게스트하우스 등)
7	accommodation_options	VARCHAR(255)	Null		숙소 세부 옵션 (오션뷰 / 취사 가능 등, JSON 배열)
8	companion_type	VARCHAR(20)	Null		동행자 유형 (SOLO / COUPLE / FAMILY / FRIENDS)
9	companion_count	INT	Null		여행 인원 수
10	travel_styles	VARCHAR(255)	Null		여행 스타일 (가성비 / 럭셔리 / 액티비티 / 힐링, JSON 배열)
11	dietary_info	VARCHAR(255)	Null		식이 정보 (비건 / 해산물 / 알러지 등, JSON)
12	has_infant	TINYINT	Null		유아 동반 여부 (0: 미동반 / 1: 동반, 노키즈존 필터링)
13	has_pet	TINYINT	Null		반려동물 동반 여부 (0: 미동반 / 1: 동반, 애견 가능 숙소 필터링)
14	schedule_density	VARCHAR(20)	Null		일정 밀도 (DENSE: 빠곡 / RELAXED: 여유, MBTI J/P 기반 자동 선택 후 변경 가능)
15	budget	BIGINT	Null	CHECK(budget >= 0 AND budget <= 10000000)	총 예산 (CHECK: budget >= 0, 최대 1,000만원 이하 — 챗봇 수동 수정 시 즉시 업데이트)
16	preference_source	VARCHAR(20)	Null		취향 입력 경로 구분 (UI_CLICK / CHATBOT / AUTO_LOADED)
17	loaded_from_plan_id	BIGINT	Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	이전 취향 불러오기 원본 플랜 ID
18	created_at	DATETIME	Not Null		생성 일시
19	updated_at	DATETIME	Not Null		최종 수정 일시 (요약카드 수동 수정 이벤트 발생 시 즉시 Persist)

테이블 명		PLAN_MEMBERS			
테이블 설명		여행 플랜 공유 멤버 (공동편집 교차 테이블)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id (ON DELETE CASCADE)	공유된 여행 플랜 ID (플랜 삭제 시 멤버 레코드 연쇄 삭제)
3	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id Unique (plan_id + user_id)	참여 회원 ID (복합 유니크 키 — 동일 유저 한 여행방 중복 초대 방지)
4	role	VARCHAR(10)	Not Null		권한 (EDITOR: 편집 가능 / READER: 읽기 전용)
5	joined_at	DATETIME	Not Null		참여하기 버튼 동의 시 저장 일시 (클릭 동의 후 INSERT)

테이블 명		PLACES			
테이블 설명		장소 마스터 데이터			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	name	VARCHAR(200)	Not Null		장소명
3	category	VARCHAR(20)	Not Null		장소 카테고리 (ACCOMMODATION / RESTAURANT / ATTRACTION)
4	address	VARCHAR(300)	Null		주소
5	latitude	DECIMAL(10,7)	Null		위도 (지도 마커 표시)
6	longitude	DECIMAL(10,7)	Null		경도 (지도 마커 표시)
7	is_indoor	TINYINT	Not Null		실내 여부 (0: 실외 / 1: 실내, 악천후 시 실내 우선 배치)
8	is_no_kids	TINYINT	Not Null		노키즈존 여부 (0: 입장 가능 / 1: 노키즈존, 유아 동반 시 제외)
9	is_pet_friendly	TINYINT	Not Null		반려동물 동반 가능 여부 (0: 불가 / 1: 가능)
10	avg_price	INT	Null		평균 가격 (원)
11	saved_count	INT	Null		장소가 저장된 횟수
12	external_rating	DECIMAL(3,1)	Null		외부 평점 (네이버·카카오 평점, 3.0 미만 추천 후보 자동 제외)
13	external_link	VARCHAR(500)	Null		외부 상세 페이지 링크
14	created_at	DATETIME	Not Null		등록 일시

테이블 명		PLACE_REVIEWS			
테이블 설명		장소 태그 (유사도 검색·대체 일정 제안용)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	place_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → PLACES.id (ON DELETE CASCADE)	장소 ID (장소 삭제 시 태그 레코드 연쇄 삭제)
3	post_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → POSTS.id (ON DELETE CASCADE)	게시글 ID (장소 삭제 시 태그 레코드 연쇄 삭제)
4	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id (ON DELETE CASCADE)	회원 ID (장소 삭제 시 태그 레코드 연쇄 삭제)
5	rating	INT	Not Null		장소의 별점
6	comment	VARCHAR(255)	Not Null		한줄평

테이블 명		PLACE_TAGS			
테이블 설명		장소 태그 (유사도 검색·대체 일정 제안용)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	place_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → PLACES.id (ON DELETE CASCADE)	장소 ID (장소 삭제 시 태그 레코드 연쇄 삭제)
3	tag	VARCHAR (50)	Not Null		태그명 (예: 힐링 / 바다뷰 / 카페 등, 태그 유사도 분석으로 대체 장소 탐색)

테이블 명		PLAN_PLACES			
테이블 설명		플랜-장소 중간 테이블			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id (ON DELETE CASCADE)	여행 플랜 ID (플랜 삭제 시 방문 장소 레코드 연쇄 삭제)
3	place_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → PLACES.id	장소 ID
4	day_number	INT	Null		N일차
5	visit_order	INT	Null		해당 일자 내 방문 순서 (드래그 변경 시 재정렬)
6	visit_date	DATE	Null		방문 날짜
7	stay_duration	INT	Null		예상 체류 시간 (분)
8	created_at	DATETIME	Not Null		등록 일시

테이블 명		PLAN_ROUTES			
테이블 설명		장소 간 이동 경로 (폴리라인·예산 산출용)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id (ON DELETE CASCADE)	여행 플랜 ID (플랜 삭제 시 이동 경로 레코드 연쇄 삭제)
3	from_place_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → PLACES.id (ON DELETE CASCADE)	출발 장소 ID (장소 삭제 시 이동 경로 연쇄 삭제)
4	to_place_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → PLACES.id (ON DELETE CASCADE)	도착 장소 ID (장소 삭제 시 이동 경로 연쇄 삭제)
5	transport_type	VARCHAR (20)	Not Null		이동 수단 (CAR / BUS / TRAIN / SUBWAY / TAXI)
6	distance_km	DECIMAL (10,2)	Null		이동 거리 (km, 자차 교통비 = 거리×연비×유가+통행료)

7	duration_min	INT	Null		소요 시간 (분)
8	cost	INT	Null	CHECK(cost >= 0)	이동 비용 (원)
9	route_order	INT	Null		경로 순서 (드래그 완료 후 Debounce 처리 또는 최종 적용 버튼 클릭 시 재계산·DB 동기화)

테이블 명		EXPENSES			
테이블 설명		예산 및 지출 내역 (예산/실제 통합 관리, 리포트 단일 데이터소스)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id (ON DELETE CASCADE)	소속 여행 플랜 ID (플랜 삭제 시 지출 레코드 연쇄 삭제, 가계부 차트 GROUP BY 기준)
3	category	VARCHAR (30)	Not Null		지출 카테고리 (ACCOMMODATION / FOOD / FUEL / TOLL / PUBLIC_TRANSIT / ENTRANCE / ETC)
4	description	VARCHAR (200)	Null		지출 항목 상세 설명
5	amount	BIGINT	Not Null	CHECK(amount >= 0 AND amount <= 10000000)	금액 (CHECK: amount >= 0, 최대 1,000만원 이하 — 마이너스 예산 및 비현실적 입력 방지)
6	is_estimated	TINYINT	Not Null		구분 (0: 사용자 직접 입력 실제 지출 / 1: AI 생성 예상 비용)
7	expense_date	DATE	Null		지출 날짜
8	created_at	DATETIME	Not Null		등록 일시

테이블 명		CHAT_SESSIONS			
테이블 설명		챗봇 대화 세션 관리			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	세션 소유 회원 ID
3	plan_id	BIGINT	Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	연결된 여행 플랜 ID
4	form_id	BIGINT	Null	Foreign Key → PLAN_INPUT_FORM.id	연결된 입력 폼 ID
5	status	VARCHAR (20)	Not Null		세션 상태 (ACTIVE / COMPLETED)
6	created_at	DATETIME	Not Null		세션 생성 일시
7	final_context_message_id	BIGINT	Null	Foreign Key → CHAT_MESSAGES.id	챗봇 최종 확정 컨텍스트 메시지 ID (플랜 생성 완료 시점의 마지막 AI 응답 메시지 추적용 FK)
8	updated_at	DATETIME	Not Null		최종 활동 일시

테이블 명		CHAT_MESSAGES			
테이블 설명		챗봇 대화 메시지 (AI 추출 데이터 포함)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	session_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → CHAT_SESSIONS.id (ON DELETE CASCADE)	소속 세션 ID (세션 삭제 시 메시지 레코드 연쇄 삭제)
3	role	VARCHAR(10)	Not Null		발화 역할 (USER / ASSISTANT / SYSTEM)
4	content	TEXT	Not Null		메시지 내용 (숨은 컨텍스트 시스템 메시지 포함)
5	extracted_data	JSON	Null		AI 추출 구조화 데이터 (장소·날짜·인원·예산·취향 등 JSON)
6	created_at	DATETIME	Not Null		메시지 생성 일시

테이블 명		POSTS			
테이블 설명		커뮤니티 게시물 (여행 경로·숙소·맛집 후기)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	작성 회원 ID (탈퇴 시 UI에서 '탈퇴한 사용자'로 치환)
3	plan_id	BIGINT	Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	연결된 여행 플랜 ID (내 여행 기록 연동 작성 시)
4	title	VARCHAR(200)	Not Null		게시글 제목
5	content	TEXT	Not Null		게시글 본문
6	style_tags	VARCHAR(255)	Null		여행 취향 태그 (연결 플랜 취향 자동 태깅 후 회원 확인·수정, JSON)
7	like_count	INT	Not Null		좋아요 수 캐시 컬럼 (POST_LIKES와 동기화, TOP3 랭킹·10분 주기 업데이트) ★ Index 적용 권장 (정렬 쿼리 최적화)
8	view_count	INT	Not Null		조회 수 (좋아요+조회수 합산 랭킹 알고리즘) ★ Index 적용 권장 (정렬 쿼리 최적화)
9	status	VARCHAR(10)	Not Null		게시글 상태 (ACTIVE / DELETED, 탈퇴 회원 후기는 ACTIVE 유지)
10	is_public	TINYINT	Not Null		공개 여부 (0: 비공개 / 1: 공개)
11	created_at	DATETIME	Not Null		작성 일시
12	updated_at	DATETIME	Not Null		수정 일시 (작성자 본인이며 ACTIVE 상태인 경우에만 수정 허용)

테이블 명		POST_IMAGES			
테이블 설명		게시글 첨부 이미지 (S3 CDN 관리)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	post_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → POSTS.id (ON DELETE CASCADE)	소속 게시글 ID (게시글 삭제 시 이미지 레코드 연쇄 삭제 → S3 DeleteObject 후 CASCADE)
3	image_url	VARCHAR(500)	Not Null		CDN 이미지 URL
4	s3_object_key	VARCHAR(500)	Not Null		S3 Object Key (게시글 삭제 시 S3 DeleteObject API 호출로 실제 파일 삭제 — POST_IMAGES.post_id ON DELETE CASCADE)
5	image_order	INT	Null		이미지 표시 순서 (복수 첨부 지원)
6	created_at	DATETIME	Not Null		업로드 일시

테이블 명		POST_LIKES			
테이블 설명		게시글 좋아요 (복합 Unique Key 중복 방지)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	post_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → POSTS.id (ON DELETE CASCADE)	좋아요 대상 게시글 ID (게시글 삭제 시 좋아요 레코드 연쇄 삭제)
3	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id Unique (post_id + user_id)	좋아요 누른 회원 ID (복합 유니크 키 — 한 유저 동일 게시글 중복 좋아요 방지, 로그인 회원 전용)
4	created_at	DATETIME	Not Null		좋아요 등록 일시 (동일 사용자 중복 좋아요 방지)

테이블 명		REPORTS			
테이블 설명		게시글 신고 관리			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	post_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → POSTS.id (ON DELETE CASCADE)	신고 대상 게시글 ID (게시글 삭제(Hard Delete) 시 신고 레코드 연쇄 삭제)
3	reporter_user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	신고 회원 ID
4	reason	TEXT	Not Null		신고 사유
5	status	VARCHAR(20)	Not Null		처리 상태 (PENDING / RESOLVED / REJECTED)
6	admin_note	TEXT	Null		관리자 처리 메모 (반려 또는 삭제 사유, NOTIFICATIONS로 작성자에게 전달)

7	processed_at	DATETIME	Null		신고 처리 일시
8	created_at	DATETIME	Not Null		신고 접수 일시

테이블 명		NOTIFICATIONS			
테이블 설명		알림 이력 (이메일·푸시·앱 내 통합 관리)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	수신 회원 ID
3	type	VARCHAR (30)	Not Null		알림 유형 (EMAIL / PUSH / IN_APP)
4	title	VARCHAR (200)	Null		알림 제목
5	content	TEXT	Null		알림 내용 (관리자 삭제 사유, 신고 처리 결과 등)
6	is_read	TINYINT	Not Null		읽음 여부 (0: 미확인 / 1: 확인)
7	created_at	DATETIME	Not Null		알림 발송 일시

테이블 명		ADMIN_LOGS			
테이블 설명		관리자 행위 감사 로그			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	admin_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	행위 관리자 ID
3	action_type	VARCHAR (50)	Not Null		행위 유형 (SUSPEND_USER / UNSUSPEND_USER / DELETE_POST / REJECT_REPORT / REGISTER_CURATION 등)
4	target_type	VARCHAR (30)	Null		대상 엔티티 유형 (USER / POST / PLAN / CURATION / REPORT 등)
5	target_id	BIGINT	Null		대상 엔티티 기본키
6	description	TEXT	Null		행위 상세 설명 및 사유 (정지 사유 필수 입력)
7	created_at	DATETIME	Not Null		행위 발생 일시

테이블 명		CURATIONS			
테이블 설명		관리자 큐레이션 경로 (메인 화면 상단 노출)			

번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	admin_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	등록 관리자 ID
3	plan_id	BIGINT	Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	연결된 여행 플랜 ID (스크랩·AI 재생성 기능과 동일하게 연동)
4	title	VARCHAR(200)	Not Null		큐레이션 제목
5	theme	VARCHAR(100)	Null		시즌·테마 (벚꽃 / 여름바다 / 단풍 / 지역 축제 등)
6	display_order	INT	Not Null		메인 화면 노출 순서 (관리자 직접 설정)
7	start_at	DATETIME	Null		노출 시작 일시
8	end_at	DATETIME	Null		노출 종료 일시 (종료 후 적절한 경로 없으면 기본 경로 자동 표시)
9	is_default	TINYINT	Not Null		기본 경로 여부 (0: 시즌 큐레이션 / 1: 비수기·초기 상시 노출용 기본 경로)
10	created_at	DATETIME	Not Null		등록 일시
11	updated_at	DATETIME	Not Null		수정 일시

테이블 명		POPULAR_PLANS_SNAPSHOT			
테이블 설명		메인 화면 인기 경로 TOP3 캐시 스냅샷 (10분 주기 갱신 — Redis 또는 DB 캐시)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	인기 경로 플랜 ID
3	rank	INT	Not Null		순위 (1~3)
4	score	INT	Not Null		랭킹 점수 (like_count + view_count 합산)
5	snapshot_at	DATETIME	Not Null		스냅샷 생성 일시 (10분 주기 배치로 갱신 — 과부하 방지)

테이블 명		PLAN_SHARE_LINKS			
테이블 설명		여행 플랜 공유 링크 (읽기전용/편집 권한 분리 — TRAVEL_PLANS.share_token 대체)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id (ON DELETE CASCADE)	대상 여행 플랜 ID (플랜 삭제 시 링크 레코드 연쇄 삭제)
3	token	VARCHAR(255)	Not Null	Unique	난수화 고유 URL 토큰 (카카오톡 등으로 공유)

4	permission	VARCHAR(10)	Not Null		링크 권한 (EDITOR: 편집 가능 / READER: 읽기 전용)
5	expires_at	DATETIME	Null		링크 만료 일시 (NULL이면 무기한)
6	created_at	DATETIME	Not Null		링크 생성 일시

테이블 명		POST_SCRAPS			
테이블 설명		커뮤니티 게시물 스크랩 이력 (마이페이지 스크랩 목록)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	스크랩한 회원 ID
3	post_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → POSTS.id (ON DELETE CASCADE) Unique (user_id + post_id)	스크랩 대상 게시물 ID (게시글 삭제 시 연쇄 삭제, 복합 유니크 키 — 동일 유저 중복 스크랩 방지)
4	category	VARCHAR(20)	Not Null		스크랩 유형 (ROUTE / ACCOMMODATION / RESTAURANT)
5	created_at	DATETIME	Not Null		스크랩 등록 일시

테이블 명		POST_COMMENTS			
테이블 설명		커뮤니티 게시물 댓글 (의도적으로 1단계 댓글만 지원, 대댓글 미지원)			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	post_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → POSTS.id (ON DELETE CASCADE)	소속 게시물 ID (게시글 삭제 시 댓글 연쇄 삭제)
3	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	작성 회원 ID (탈퇴 시 UI에서 '탈퇴한 사용자'로 치환)
4	content	TEXT	Not Null		댓글 내용
5	status	VARCHAR(10)	Not Null		댓글 상태 (ACTIVE / DELETED — 작성자 본인 및 관리자 직권 삭제 가능)
6	created_at	DATETIME	Not Null		작성 일시
7	updated_at	DATETIME	Not Null		수정 일시 (작성자 본인이며 ACTIVE 상태인 경우에만 수정 허용)

테이블 명		PLACE_SCRAPS			
테이블 설명		장소 스크랩 이력			
번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	스크랩한 회원 ID

3	place_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → PLACES.id	스크랩 대상 장소 ID
4	category	VARCHAR(20)	Not Null		장소 카테고리 구분
5	created_at	DATETIME	Not Null		스크랩 등록 일시