## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO



Tópicos de Ciberseguridad

PRESENTA:

**Equipo Ladrillo** 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

```
jmp hackame.40106B

nop
nop
nop
nop
mov eax,hackame.40200D
push eax
call <JMP.&printf>
add esp,4
mov eax,1
jmp hackame.401091
mov eax,dword ptr ss:[ebp+C]
add eax,4
mov ecx,hackame.402004
push ecx
mov ecx,dword ptr ds:[eax]
push ecx
call <JMP.&strcmp>
add esp,8
cmp eax,0
jne hackame.401059
mov eax,c8
mov dword ptr ds:[402000],eax
mov eax,dword ptr ds:[402000]
cmp eax,c8
jne hackame.40107E
mov eax,hackame.402029
push eax
exalto hasta donde dice
00401010
00401012
00401013
00401014
00401015
00401016
00401010
00401021
00401022
00401022
00401022
00401031
00401039
00401034
00401030
00401030
00401030
00401030
00401030
00401030
00401030
00401040
00401045
00401045
00401045
                                                                                                                                                                              90

90

88 0D204000

50

E8 27020000

83C4 04

B8 01000000

E9 63000000

8845 0C

83C0 04

B9 04204000

51

8808

51

E8 0E020000

83C4 08

83F8 00

0F85 0B000000

8905 00204000

8B05 00204000

8B05 00204000

0F85 13000000

0F85 13000000
00401048
0040104E
00401059
0040105F
00401065
00401068
```

En x96dbg cambiamos ese salto hasta donde dice acceso concedido, y listo