Bugly 旧版本顺滑升级指引

为了SDK接口更加清晰明了,避免使用中的困惑,我们重新梳理调整了Bugly SDK中的接口,请旧版本(< 2.0)用户参照此指引进行升级。

初始化

• 导入头文件

```
#import <Bugly/CrashReporter.h>
```

改为

```
#import <Bugly/Bugly.h>
```

• 初始化SDK

```
[[CrashReporter sharedInstance] installWithAppkey:@"BUGLY_APP_ID"];
```

改为

```
[Bugly startWithAppId:@"BUGLY_APP_ID"];
```

如需要配合Extension的使用,需要设置App Group Identifier 的,采用以下方式

改为

```
BuglyConfig *config = [[BuglyConfig alloc] init];
config.applicationGroupIdentifier = @"APP_GROUP_ID";
[Bugly startWithAppId:@"BUGLY_APP_ID" config:config];
```

功能开关

在新版本(2.0 +) Bugly接口中,所有的功能开关均在 BuglyConfig 中设置,请在初始化 Bugly 前先自定义

BuglyConfig

```
BuglyConfig *config = [[BuglyConfig alloc] init];
// 自定义config
// 如: config.unexpectedTerminatingDetectionEnable = YES;
[Bugly startWithAppId:@"BUGLY_APP_ID" config:config];
```

• 非正常退出事件(SIGKILL)

[[CrashReporter sharedInstance] enableUnexpectedTerminatingDetection:YES];

改为

```
config.unexpectedTerminatingDetectionEnable = YES;
```

• 卡顿监控

[[CrashReporter sharedInstance] enableBlockMonitor:YES];

改为

```
config.blockMonitorEnable = YES;
```

• 开启SDK日志

[[CrashReporter sharedInstance] enableLog:YES];

改为

```
config.debugMode = YES;
```

• App Transport Security (上报是否采用 HTTPS)

[[CrashReporter sharedInstance] enableAppTransportSecurity:YES];

改为

```
config.appTransportSecurityEnable = YES;
```

• App Transport Security (上报是否采用 HTTPS)

```
[[CrashReporter sharedInstance] enableAppTransportSecurity:YES];
```

改为

```
config.appTransportSecurityEnable = YES;
```

• 进程内还原符号

```
[[CrashReporter sharedInstance] setEnableSymbolicateInProcess:YES];
```

改为

```
config.symbolicateInProcessEnable = YES;
```

自定义数据

在新版本(2.0 +) Bugly接口中,部分自定义数据在 BuglyConfig 中设置,请在初始化 Bugly 前先自定义 BuglyConfig。

• 渠道标识

```
[[CrashReporter sharedInstance] setChannel:@"AppStore"];
```

改为

```
config.channel = @"AppStore";
```

• 自定义版本号

```
[[CrashReporter sharedInstance] setBundleVer:@"1.0"];
```

改为

```
config.version = @"1.0";
```

• 设备标识

```
[[CrashReporter sharedInstance] setDeviceId:@"DEVICE_ID"];
```

改为

```
config.deviceId = @"DEVICE_ID";
```

• 卡顿阀值

*注意:旧接口中单位为毫秒(ms),默认值3000ms,新接口中单位为秒(s),默认值3s

```
[[CrashReporter sharedInstance] setBlockMonitorJudgementLoopTimeout:1000];
```

改为

```
config.blockMonitorTimeout = 1.0;
```

• 上报自定义KeyValue数据

```
[[CrashReporter sharedInstance] setUserData:@"Test Key" value:@"Test Value"];
```

改为

```
[Bugly setUserValue:@"Test Value" forKey:@"Test Key"];
```

• 设置Tag

```
[[CrashReporter sharedInstance] setSceneTag:1];
```

改为

```
[Bugly setTag:1];
```

• 设置用户标识

```
[[CrashReporter sharedInstance] setUserId:@"USER_ID"];
```

改为

```
[Bugly setUserIdentifier:@"USER_ID"];
```

• 主动上报异常

改为