RESONIK

نقشه‌ی راه

فریم‌ور رایگان و متن‌باز برای رادیو ATS Mini · امکانات هر نسخه · ۱۸ آبان ۱۴۰۵

منتشر شده · در حال تست · برنامه‌ریزی شده · ایده‌ها

v2.45-r1

۱۵ آبان ۱۴۰۵

منتشر شده

امکانات پایه برای شنوندگان و آماتورها

- حالت CW با نمایش فرکانس واقعی سیگنال
- نقشه‌ی باند IARU منطقه‌ی ۱ و انتخاب خودکار LSB/USB
- ساعت دوگانه‌ی محلی و UTC با مناطق زمانی
- همگام‌سازی مطمئن ساعت هنگام روشن شدن
- تخمین زمان باقی‌مانده‌ی باتری
- تضعیف خودکار برای ایستگاه‌های قوی AM
- نصب از مرورگر و به‌روزرسانی از راه Wi-Fi
- صفحه‌ی شروع و بخش About با نشان RESONIK

v2.45-r2

۱۷ آبان ۱۴۰۵

منتشر شده

منوی جدید و ابزارهای ایستگاه

- منوی جدید و پیش‌فرض با شش دسته و آیکون‌های رنگی
- برگه‌های تنظیمات تمام‌صفحه
- ردیاب بیکن‌های NCDXF/IARU
- اسکن حافظه‌ها با توقف روی سیگنال
- ثبت سیگنال در فایل CSV
- شرایط انتشار امواج از hamqsl.com
- کنترل CAT از کامپیوتر (Kenwood TS-480)
- برنامه‌ی EiBi با روزهای پخش، زبان و منطقه‌ی هدف
- تنظیم نوع ولوم: ۲۰ یا ۳۰ کلیک
- راهنمای کاربری فارسی (PDF)

v2.45-r3

هم‌اکنون

در حال تست

دیکودرها و تنظیم هوشمندتر

- دیکودر CW: تبدیل مورس به متن، تمام‌صفحه یا نواری
- دیکودر FT8 با واترفال و فهرست پیام‌ها
- اسکنر باند با توقف روی سیگنال
- Band Plan Auto: تنظیم خودکار مد، فیلتر و گام در هر بخش باند
- نقشه‌ی باند منطقه‌ی ۱، امارات و ایران
- رفع اشکال‌های برگرفته از دیگر نسخه‌های ats-mini

دیکودرهای CW و FT8 از خط صدای بلندگو که در بردهای V4/V4B به GPIO11 وصل است استفاده می‌کنند.

v2.45-r4

نسخه‌ی بعد

برنامه‌ریزی شده

دیکودر بیشتر و نمای بهتر از باند

- دیکودر RTTY
- نمایش واترفال آبی‌وزرد برای Scan
- صفحه‌ی وضعیت: دمای ESP32، حافظه، زمان کارکرد، علت آخرین ری‌استارت، ری‌استارت
- نقشه‌ی انتشار امواج با خط روز و شب
- کنترل از مرورگر: نمایش زنده‌ی صفحه‌ی رادیو با ولوم و دکمه‌های راه دور
- پشتیبان‌گیری و بازگردانی همه‌ی تنظیمات از صفحه‌ی وب

بعدها

در حال بررسی

ایده‌ها

- تشخیص خودکار مدولاسیون از روی صدای دریافتی (آزمایشی)
- افزودن نسخه‌های تازه‌ی ats-mini پس از انتشار
- پیشنهادهای شما: در گروه تلگرام یا در GitHub بفرستید

ممکن نیست

در این رادیو

حذف نویز و افکت‌های صدا

صدا مستقیم از تراشه‌ی گیرنده به بلندگو می‌رود و پردازنده فقط می‌تواند آن را بشنود؛ پس می‌تواند سیگنال‌ها را رمزگشایی کند، اما صدایی را که می‌شنوید تغییر نمی‌دهد. برای صدای تمیزتر از Bandwidth باریک‌تر، SoftMute، AVC یا Squelch استفاده کنید.