



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕМПЛЕЙТА ДЛЯ BEAMER-ПРЕЗЕНТАЦИИ

Как создать корпоративное настроение привычным
 \LaTeX -инструментом

Ерат

Low Level Programming Department

16 марта 2016 г.

Table of contents

- 1 Text
- 2 Items
- 3 Enumeration
- 4 Block
- 5 Graphics
- 6 Listing
- 7 Table
- 8 Columns

Just a text

Tiny text

Scriptsize text

Footnotesize text

Small text

Normal text

large text

Large text

LARGE text

huge text

Huge text

List

- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4

Enumeration

- ① Item
- ② Item
- ③ Item
- ④ Item

Block

Block title

Some clever words here.

Alert block title

Some clever words here. Now with alert.

Example block title

Some clever words here. Just example



Listing from file

```
1  #include <stdlib.h>
2
3  main(void)
4  {
5      char *array;
6      int i;
7
8      for( i=0; i<100; i++)
9          array = malloc(10*sizeof(char));
10     free( array);
11     exit(0);
12 }
```

Листинг 1: Утечки памяти

Inline Listing

```
1 char *array;
2 int i;
3
4 for( i=0; i<100; i++)
5     array = malloc(10*sizeof(char));
6
7 free( array);
8
```

Simple table

1	2	3
4	5	6
7	8	9



roman

sans serif

teletypefont

italic

bold

bold italic