



# ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕМПЛЕЙТА ДЛЯ BEAMER-ПРЕЗЕНТАЦИИ

Как создать корпоративное настроение привычным  
L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-инструментом

**Ерат**

Low Level Programming Department

22 марта 2016 г.

# Table of contents

- ① Text
- ② Items
- ③ Enumeration
- ④ Block
- ⑤ Graphics
- ⑥ Listing
- ⑦ Table
- ⑧ Columns
- ⑨ Citation

# Just a text

Tiny text

Scriptsize text

Footnotesize text

Small text

Normal text

large text

Large text

LARGE text

huge text

Huge text

# List

- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4

# Enumeration

- ① Item
- ② Item
- ③ Item
- ④ Item

# Block

## Block title

Some clever words here.

## Alert block title

Some clever words here. Now with alert.

## Example block title

Some clever words here. Just example



# Listing from file

```
1  #include <stdlib.h>
2
3  main(void)
4  {
5      char *array;
6      int i;
7
8      for( i=0; i<100; i++)
9          array = malloc(10*sizeof(char));
10     free( array);
11     exit(0);
12 }
```

Listing 1: Утечки памяти



# Inline Listing

```
1 char *array;
2 int i;
3
4 for( i=0; i<100; i++)
5     array = malloc(10*sizeof(char));
6
7 free( array);
8
```

# Simple table

1	2	3
4	5	6
7	8	9



roman

sans serif

teletypefont

*italic*

**bold**

***bold italic***

"This is our world now... the world of the electron and the switch,  
the beauty of the baud." [1]

# Bibliography I

- [1] The Mentor.  
Hacker's manifesto.  
<http://phrack.org/issues/7/3.html>, 1986.