

# Пример использования темплейта для beamer-презентации

**Ерам**  
Low Level Programming Department

4 декабря 2014 г.

# Table of contents

- 1 Text
- 2 Items
- 3 Enumeration
- 4 Block
- 5 Graphics
- 6 Listing
- 7 Table
- 8 Columns

# Just a text

Tiny text

Scriptsize text

Footnotesize text

Small text

Normal text

large text

Large text

LARGE text

huge text

Huge text

# List

- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4

# Enumeration

- ① Item
- ② Item
- ③ Item
- ④ Item

# Block

Title

Some clever words here.

# Graphics



# Listing from file

## Листинг 1: Утечки памяти

```
1  #include <stdlib.h>
2
3  main(void)
4  {
5      char *array;
6      int i;
7
8      for( i=0; i<100; i++)
9          array = malloc(10*sizeof(char));
10     free( array);
11     exit(0);
12 }
```



# Inline Listing

```
1 char *array;  
2 int i;  
3  
4 for( i=0; i<100; i++)  
5     array = malloc(10*sizeof(char));  
6  
7 free( array);
```

# Simple table

1	2	3
4	5	6
7	8	9

# Columns



roman

sans serif

teletypefont

*italic*

**bold**

***bold italic***