

Explicación Consultas

- "INSERT INTO PérezEvaJugador (nombre, email, puntosTotales) VALUES (?, ?, ?)", inserta en la tabla un objeto tipo Jugador con los parámetros que le pasemos.
- SELECT * FROM PérezEvaJugador ORDER BY puntosTotales DESC LIMIT 1, seleccionamos todos los atributos de un jugador y lo ordenamos por puntos totales, limitamos la salida un solo jugador ya que el enunciado nos pedía el jugador con más puntos.
- SELECT nombre,puntosTotales FROM PérezEvaJugador ORDER BY puntosTotales, seleccionamos los atributos que nos indica el enunciado, en este caso nombre y puntos totales y los sacamos por pantalla ordenados por puntos totales.
- INSERT INTO PérezEvaPartida (torneo_id,narrador_id, fecha, resultado) VALUES (?, ?, ?, ?), inserta un objeto Partida a la tabla PérezEvaPartida con los atributos que le pasamos por parámetro.
- SELECT COUNT(*) FROM PérezEvaPartida, sacamos el número de partidas que tiene registrada nuestra tabla, con ello podemos controlar el número de partidas que nos permite el enunciado introducir.
- UPDATE PérezEvaJugador SET puntosTotales = puntosTotales + 3 WHERE id = ?, sumamos puntos al id del jugador que se nos pase siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por el enunciado. Esta query, con pequeñas modificaciones como pasarle el id del jugador como ? se repite para actualizar la puntuación del jugador.
- SELECT * FROM PérezEvaPartida ORDER BY fecha, ordenamos las partidas por fecha, de esta forma la primera partida que se realizó en el calendario será la primera que nos devolverá la query.
- SELECT * FROM PérezEvaJugador / SELECT * FROM PérezEvaPartida, en nuestro caso sirve para cargar las listas de partidas y jugadores que contienen nuestro repositorio. Con esta query seleccionamos todos los jugadores o partidas que tengamos en nuestra base de datos.
- INSERT INTO PérezEvaJugador (nombre, email, puntosTotales) VALUES (?, ?, ?), lo usamos para introducir un objeto tipo Jugador en nuestra base de datos.
- SELECT * FROM PérezEvaJugador ORDER BY puntosTotales DESC LIMIT 1, saca la información de los jugadores de nuestra base de datos ordenados por puntos totales de forma descendente y limitamos la salida a 1, es decir, saldrá el jugador con más puntuación.
- SELECT nombre,puntosTotales FROM PérezEvaJugador ORDER BY puntosTotales, ordenamos los jugadores por puntos totales, sacando solo su nombre y sus puntosTotales, que es lo que especifica el enunciado.