

Objeto NAVIGATOR

Propiedad	Descripción
appCodeName	Devuelve un string con "Mozilla"
appName	Devuelve un string con el nombre del navegador
appVersion	Devuelve un string con la versión del navegador
userAgent	Devuelve un string con el navegador actual
connection	Devuelve un objeto NetworkInformation - la información de la conexión (sólo para móviles)
type	Devuelve el tipo de conexión (propiedad connection)
downloadMax	Devuelve la velocidad de descarga máxima en Mbps (propiedad connection)
onchange	Evento: invocado cuando cambia el tipo de conexión (propiedad connection)
geolocation	Devuelve un objeto Geolocation con información de localización del dispositivo (permiso requerido)
getCurrentPosition()	Devuelve un objeto Position con los datos de posición, requiere un objeto de opciones.
position.coords	Devuelve un objeto de coordenadas actuales
position.timestamp	Devuelve un objeto de tipo Date() con la fecha y hora de la consulta de coordenadas
hardwareConcurrency	Devuelve el número de núcleos de procesador lógicos disponibles.
lenguaje	Devuelve un string con el código del lenguaje standard como se define en la BCP 47.
onLine	Devuelve true cuando el navegador tiene la capacidad de acceder a la red (no confiable)
platform	Devuelve un string con la plataforma sobre la que está instalado el navegador.

Método

Descripción

getUserMedia() <small>requerido</small>	Accede a dispositivos multimedia (cámara/micrófono), requiere objeto de opciones (permiso)
vibrate(pattern) <small>(solo para móviles)</small>	Ejecuta el patrón dado de vibración por hardware en el dispositivo, si existe dicho hardware.