

Eventos de ratón: propiedades

Propiedad	Tipo	Descripción
target	EventTarget	El evento en sí
type	cadena	Tipo de evento
bubbles	booleano	Si el elemento burbujea
cancelable	booleano	Si el elemento es cancelable
detail	flotante	Contador de los clicks consecutivos que se han sucedido en un período limitado de tiempo.
currentTarget	EventTarget	El elemento del DOM que ha recibido el evento.
relatedTarget	EventTarget	Sólo aplica en eventos mouseover, mouseout, mouseenter and mouseleave events: el elemento objetivo del evento complementario (por ejemplo, el mouseleave cuando se produce un mouseenter). Puede ser null si no aplica.
screenX	flotante	Coordenada X del puntero respecto a la pantalla.
screenY	flotante	Coordenada Y del puntero respecto a la pantalla.
clientX	flotante	Coordenada X del puntero respecto al contenido del DOM.
clientY	flotante	Coordenada Y del puntero respecto al contenido del DOM.
button	entero	El botón del ratón que ha desencadenado el evento: botón izquierdo devuelve 0, botón central devuelve 1 si lo hay, botón derecho devuelve 2.
buttons	entero	Los botones que han sido presionados desencadenando el evento. Botón izquierdo devuelve 0, botón derecho devuelve 2, botón medio (rueda de scroll) devuelve 4, botón auxiliar de back (generalmente, 'volver atrás') devuelve 8, botón auxiliar de forward (generalmente 'volver adelante') devuelve 16. Si dos o más son presionados a la vez, devuelve el sumatorio de valores (si se presionan a la vez botón derecho e izquierdo, devuelve 3).
mozPressure	flotante	El nivel de presión aplicado a un dispositivo táctil al desencadenar el evento, desde 0.0 (mínima presión) hasta 1.0 (máxima presión)
ctrlKey	booleano	Si la tecla de control estaba presionada al desencadenar el evento.
shiftKey	booleano	Si la tecla de shift estaba presionada al desencadenar el evento.
altKey	booleano	Si la tecla de alt estaba presionada al desencadenar el evento.
metaKey	booleano	Si la tecla meta estaba presionada al desencadenar el evento.