




Simulador de paciente multiparámetro Contec MS400

Contec MS400 · China

Simulador portátil para verificar monitores de paciente y electrocardiógrafos, con ECG de 12 derivaciones, respiración, temperatura y presión invasiva de 2 o 4 canales. Ofrece 35 arritmias, señales de marcapasos y pantalla táctil de 3,5 pulgadas, con batería recargable para trabajo en campo.

ECG

Derivaciones	12 derivaciones
Frecuencia	15 a 350 lpm (21 valores seleccionables)
Amplitud	0,5 · 1,0 · 1,5 · 2,0 mV
Arritmias	35 tipos (auriculares, ventriculares, latidos prematuros y defectos de conducción)
Marcapasos y artefactos	Marcapasos (asíncrono, sin captura, sin función, etc.) · artefactos de 50 y 60 Hz, muscular, línea base y respiración

RESPIRACIÓN

Frecuencia	0 (apnea), 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 y 150 rpm
------------	---

TEMPERATURA

Valores	0 °C, 24 °C, 37 °C y 40 °C
---------	----------------------------

PRESIÓN INVASIVA (IBP)

Canales	2 o 4 canales
Presión estática canal 1	0, 80, 160, 240, 320 y 400 mmHg
Presión estática canal 2	0, 50, 100, 150, 200 y 250 mmHg
Presión estática canal 3	0, 20, 40, 60, 80 y 100 mmHg (canal 4 sigue al canal 3)
Formas de onda dinámicas	Arterial 120/80, radial 120/80, ventrículo izquierdo 120/0, ventrículo derecho 25/0, entre otras

DATOS FÍSICOS

Pantalla	TFT táctil de 3,5 pulgadas
Dimensiones	18,86 × 12,50 × 4,32 cm
Peso	1,4 kg aprox.
Batería	Litio-polímero recargable, 3,7 V, 3700 mAh
Alimentación externa	Adaptador 9 V CC, 1000 mA

INCLUYE EN EL ALQUILER

- Simulador Contec MS400
- Adaptador de alimentación 9 V / 1 A
- Cable de temperatura
- Cable de IBP
- Manual de usuario