SINERGIA BIOMÉDICA

FICHA TÉCNICA
Venta de equipamiento




# Autoclave de mesa 45 L clase B

Biobase · BKM-Z45B

Autoclave de vapor clase B de 45 litros para centrales de esterilización y clínicas.

## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Marca | **Biobase** |
| Modelo | **BKM-Z45B** |
| Origen | **China** |
| Código | **D-217** |

## CÁMARA Y CICLO

| | |
|---|---|
| Material de la cámara | **S30408** |
| Tamaño de la cámara | **φ 316 × 621 mm** |
| Rack | **1 rack con 3 bandejas** |
| Temperatura de trabajo | **105 a 134 °C** |
| Exactitud de temperatura | **0,1 °C** |
| Temperatura máxima de diseño | **150 °C** |
| Presión de trabajo | **0,23 MPa** |
| Presión de diseño | **-0,1 / 0,3 MPa** |
| Tiempo de esterilización | **Configurable de 1 a 99 minutos** |
| Tiempo de secado | **Configurable de 1 a 99 minutos** |

## TIEMPO TOTAL DEL CICLO

| | |
|---|---|
| Instrumental sin empaque · 134 °C | **45 min** |
| Instrumental empacado · 134 °C | **55 min** |
| Apósitos · 134 °C | **90 min** |
| Caucho · 121 °C | **80 min** |
| Líquidos · 121 °C | **120 min** |
| Esterilización reforzada · 134 °C | **90 min** |
| Prueba B&D y Helix · 134 °C | **50 min** |
| Prueba de vacío | **40 min** |
| DIY sólidos, DIY líquidos, esterilización y disolución de medios | **Programas configurables por el usuario: el fabricante no declara tiempo total** |

Tiempos declarados por el fabricante en el manual de usuario.

## VACÍO, AGUA Y FILTROS

| | |
|---|---|
| Sistema de vacío | **Vacío de alta eficiencia, vacío extremo superior a -90 kPa. Bomba de agua de alta presión combinada con eyector, principio de Venturi** |
| Tanque de agua | **Acero inoxidable incorporado, con ciclo interno de vapor y agua** |
| Capacidad del tanque | **14 L** |
| Filtros de agua | **Del tanque y de la cámara, de desmontaje rápido** |
| Filtro de aire | **0,22 µm, eficiencia de filtración superior al 99,5 %** |

## MANDO, PROGRAMAS Y REGISTRO

| | |
|---|---|
| Puerta | **Automática** |
| Pantalla | **Táctil LCD de 5 pulgadas** |
| Programas | **Instrumental sin empaque, instrumental empacado, caucho, apósitos, líquidos, personalización de líquidos, personalización de sólidos, esterilización de medios, programa reforzado, prueba B&D, prueba de vacío y disolución de medios** |
| Automatismo | **Calentamiento, esterilización, evacuación y secado totalmente automáticos** |
| Calentamiento de la cámara | **Resistencia de película** |
| Registro de ciclos | **Impresora incorporada de serie y puerto USB de serie** |
| Sensor de temperatura móvil | **Sonda que mide la temperatura interna del líquido** |
| Protecciones | **Sobretemperatura automática, control y protección múltiple del evaporador, enclavamiento de seguridad de la puerta y doble protección contra sobrepresión** |

## INSTALACIÓN

| | |
|---|---|
| Alimentación | **AC 220 V, 50/60 Hz (estándar); conexión por interruptor termomagnético** |
| Consumo | **5,8 kW** |
| Fusible | **Φ 5 × 20 mm, 10 A** |
| Temperatura ambiente | **5 a 40 °C** |
| Humedad relativa | **No mayor a 85 %** |
| Altitud de operación | **Presión atmosférica de trabajo: 70 a 106 kPa. El equipo cuenta con ajuste de presión atmosférica según el lugar de instalación; el fabricante indica considerar la presión atmosférica local al fijar los parámetros. El catálogo del fabricante indica altitud de hasta 2000 m s. n. m., con versión para 2000 a 3000 m bajo pedido.** |

## MEDIDAS Y PESO

| | |
|---|---|
| Dimensiones externas | **Ancho 610 × prof. 1020 × alto 610 mm** |
| Peso neto | **128 kg** |
| Dimensiones de embalaje | **Ancho 750 × prof. 1200 × alto 880 mm** |
| Peso bruto | **165 kg** |

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

- **Bandeja de acero inoxidable**
- **USB**
- **Impresora**
- **Sensor móvil**

## SE USA EN

- Central de esterilización
- Centro quirúrgico

**Sinergia Biomédica** · Servicios Integrales
Sinergia S.A.C. · RUC 20615862682
Pueblo Libre, Lima — Perú ·
logistica@sinergiabiomedica.pe · +51 908 704 131

sinergiabiomedica.pe
Precio y disponibilidad: consultar
Fuente: catálogo BIOBASE «Serie Class B», páginas 09-10, y manual de usuario BIOBASE del BKM-Z45B (versiones en español). Especificaciones sujetas a cambios del fabricante.