SINERGIA BIOMÉDICA

FICHA TÉCNICA

Venta de equipamiento



Refrigeradora para banco de sangre

Meling · XC-630L

Refrigeradora a +4 °C para conservación de hemocomponentes.

IDENTIFICACIÓN

Marca	**Meling**
Modelo	**XC-630L**
Origen	**China**

CAPACIDAD Y GABINETE

Tipo de gabinete	**Vertical**
Capacidad	**630 L**
Capacidad en bolsas	**408 bolsas de sangre de 400 ml**
Canastas de sangre	**24 marcos con revestimiento por inmersión**
Estantes	**6, de rejilla de alambre de acero revestido**
Material exterior	**PCM**
Material interior	**Acero inoxidable**
Grosor del aislamiento	**55 mm en los laterales y 50 mm en el fondo**
Cerradura de puerta con llave	**Sí**
Puerto de acceso	**1, de Ø 25 mm**
Ruedas	**4, dos de ellas con freno**

TEMPERATURA Y REFRIGERACIÓN

Rango de temperatura	**2 a 6 °C**
Precisión del control	**0,1 °C dentro del gabinete**
Temperatura ambiente admitida	**16 a 32 °C**
Clase climática	**N**
Compresor	**1, de marca de alta eficiencia**
Método de enfriamiento	**Por aire, con conducto de aire de retorno**
Velocidad del ventilador	**1 300 RPM**
Descongelación	**Automática, con descongelación forzada**
Sensores incorporados	**Zona superior e inferior, temperatura ambiente y evaporador**

CONTROL Y REGISTRO

Controlador	**Microprocesador**
Pantalla	**Digital de alto brillo, de 1 pulgada**
Precisión de la visualización	**0,1 °C**
Registro de datos	**Por USB, una toma cada 10 minutos**
Capacidad de memoria	**100 000 datos**
Batería de reserva	**Sí**
Gestión de energía	**Módulo de administración de energía y control de voltaje de alta precisión**

ALARMAS

Tipo de aviso	**Visual y audible**
De temperatura	**Temperatura alta, temperatura baja y temperatura ambiente alta**
Eléctricas	**Fallo de energía y batería baja**
De sistema	**Error de sensor, error de comunicación de la placa base, puerta entreabierta, sobrecalentamiento del condensador y falla del registrador de datos USB**

INSTALACIÓN

Alimentación	**220 a 240 V, 50/60 Hz**
Potencia	**470 W**
Consumo de energía	**4,85 kWh cada 24 h**
Corriente nominal	**3 A**
Accesorio estándar	**Contacto de alarma remota, RS-485**

MEDIDAS Y PESO

Medidas internas (ancho × prof. × alto)	**685 × 690 × 1 373 mm**
Medidas externas (ancho × prof. × alto)	**812 × 912 × 1 978 mm**
Medidas con embalaje (ancho × prof. × alto)	**852 × 962 × 2 131 mm**
Peso neto	**185 kg**

ACCESORIOS OPCIONALES

Termógrafo	**Con impresor de hasta 7 días**
Papel para termógrafo	**Paquete de 100**
Estabilizador de voltaje	**Opcional**
Módulo de alarma GSM	**Opcional**
Puerta interior transparente	**De PVC, opcional**
Estantes extraíbles de acero inoxidable	**Opcionales**

SE USA EN

- Banco de sangre
- Laboratorio

Sinergia Biomédica · Servicios Integrales Sinergia S.A.C. · RUC 20615862682
Pueblo Libre, Lima — Perú · logistica@sinergiabiomedica.pe · +51 908 704 131

sinergiabiomedica.pe
Precio y disponibilidad: consultar
Fuente: catálogo Meling «Refrigerador del banco de sangre a 4 °C» del XC-630L (Zhongke Meling Cryogenics Co., Ltd.), versión traducida al español, y hoja de especificaciones técnicas completas del fabricante. Especificaciones sujetas a cambios del fabricante.
Hoja generada el 03/11/2026