

Analizador bioquímico semiautomático

Mindray · BA-88A

Analizador de química clínica semiautomático para laboratorios pequeños y medianos.

IDENTIFICACIÓN

Marca	**Mindray**
Modelo	**BA-88A**
Origen	**China**
Código	**D-245**

MENÚ DE PRUEBAS Y MÉTODOS

Pruebas programables	**Hasta 200**
Menú de pruebas	**ALT, AST, ALP, ACP, GGT, α-HBDH, LDH, CK, AMY, TG, TC, HDL-c, LDL-c, UA, UREA, Cr, Glu, TP, Alb, T-Bil, D-Bil, TBA, NH4+, CO3-, Ca, Mg, Cl, Na, K, apoA1, apoB, Lp(a), C3, C4, IgG, IgA, IgM, HbA1c, Alcohol, Amphetamines, Barbiturates, Benzodiazepine, entre otras**
Métodos de análisis	**Punto final, con o sin blanco de reactivo; punto final con blanco de muestra y de reactivo; cinético, con o sin blanco de reactivo; cinético de dos puntos o de tiempo fijo, con o sin blanco de reactivo; absorbancia; turbidimetría**
Calibración	**Lineal y no lineal**
Programación de factor K	**Disponible**
Pruebas bicromáticas	**Disponibles**

SISTEMA ÓPTICO

Fuente de luz	**Lámpara de tungsteno-halógeno de 6 V / 10 W**
Selección de longitud de onda	**Automática, rueda de 8 posiciones con filtro**
Filtros estándar	**340, 405, 450, 510, 546, 578, 630 y 670 nm**
Posiciones libres	**2, para longitudes de onda opcionales**
Ancho de banda	**Menor que 8 nm**
Interferencia de luz	**Menor que 0,1 % a 340 nm**
Rango fotométrico	**0 a 3,5 ABS**
Estabilidad	**Menor que 0,005 A en 20 min a 340 nm**

CELDA DE FLUJO Y MUESTRA

Modos de análisis	**Celda de flujo o cubetas, intercambiables**
Material de la celda	**Acero inoxidable con ventana de cuarzo**
Volumen de medición	**32 µL**
Paso óptico	**10 mm**
Volumen de aspiración	**Programable de 200 a 9 000 µL**

CONTROL DE TEMPERATURA

Sistema	**Elementos Peltier**
Temperaturas de trabajo	**Temperatura ambiente, 25 °C, 30 °C o 37 °C**
Cambio entre temperaturas	**Intercambio rápido entre las cuatro opciones**

MANDO, MEMORIA E INTERFACES

Pantalla	**Táctil TFT de 7,0 pulgadas**
Entrada de datos	**Teclado emergente en pantalla; teclado o ratón por USB**
Memoria de muestras	**Más de 3 000 resultados**
Memoria de control de calidad	**Más de 1 000 resultados**
Impresora	**Térmica incorporada; admite impresoras serie HP**
Interfaz de datos	**Puerto serie RS-232**
Puertos USB	**USB 2.0, para teclado, ratón e impresora**
Seguimiento de la reacción	**Curva de reacción, datos y temperatura en tiempo real**

INSTALACIÓN

Alimentación	**100 a 240 V CA, 50/60 Hz**
Fuente de poder	**Universal**
Protección eléctrica	**Protección ante interrupción de energía**
Temperatura de operación	**15 a 30 °C**
Humedad de operación	**35 % a 85 %, sin condensación**

MEDIDAS Y PESO

Medidas (largo × ancho × alto)	**430 × 360 × 170 mm**
Peso	**6,8 kg**

SE USA EN

- Laboratorio

Sinergia Biomédica · Servicios Integrales
Sinergia S.A.C. · RUC 20615862682
Pueblo Libre, Lima — Perú ·
logistica@sinergiabiomedica.pe · +51 908 704 131

sinergiabiomedica.pe
Precio y disponibilidad: consultar
Fuente: catálogo Mindray del BA-88A «Analizador semiautomático de quimica clinica», versiones original y traducida al español, páginas 1 y 4. Especificaciones sujetas a cambios del fabricante.
Hoja generada el 03/11/2026