



Analizador de seguridad eléctrica Fluke ESA620

Fluke ESA620 · EE.UU.

Analizador portátil para verificar la seguridad eléctrica de equipos médicos según normas internacionales. Mide tensión de red, resistencia de tierra de protección, corrientes de fuga y aislamiento, y simula señales de ECG para pruebas combinadas de seguridad y desempeño.

Normas: IEC 60601-1 · IEC / EN 62353 · ANSI/AAMI ES1 · NFPA 99 · AS/NZS 3551 · IEC 61010 · VDE 751

TENSIÓN DE RED

Rango	0,0 a 300 V CA rms
Precisión	± (2 % de lectura + 1,0 V)

RESISTENCIA DE TIERRA DE PROTECCIÓN

Con corriente > 200 mA CA	0 a 2 Ω
Con corriente de 25 A CA	0 a 0,2 Ω
Precisión	± (2 % de lectura + 0,005 Ω)
Método	2 o 4 hilos

CORRIENTES DE FUGA

Rangos	0,0–199,9 μ A · 200–1999 μ A · 2,00–10,00 mA
Precisión 1 kHz–100 kHz	± (2 % de lectura + 1 μ A)
Precisión 100 kHz–1 MHz	± (5 % de lectura + 1 μ A)
Red sobre parte aplicada (MAP)	100 % (AAMI ES1, IEC 62353) o 110 % (IEC 60601) de la tensión de red
Cargas de paciente	AAMI ES1, IEC 60601 e IEC 61010, seleccionables

ASLAMIENTO

Tensión de prueba	250 V CC y 500 V CC
Pruebas	5 pruebas de aislamiento
Rango 20 a 100 M Ω	± (7,5 % de lectura + 2 cuentas)

PARTES APLICADAS Y SIMULACIÓN

Conexiones de partes aplicadas (ECG)	10
Simulación	ECG y formas de onda de desempeño

DATOS FÍSICOS

Dimensiones	32 × 23,6 × 12,7 cm
Peso	4,7 kg
Temperatura de operación	10 °C a 40 °C
Seguridad	IEC 61010-1 · CAT II 300 V

INCLUYE EN EL ALQUILER

- Analizador Fluke ESA620
- Cable de alimentación
- Juego de cables y puntas de prueba
- Maletín de transporte
- Certificado de calibración