

FATİH SULTAN MEHMET YURDU KANTİN LOKANTA MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Malzeme Poz No	Malzemenin Özellikleri	Malzeme Adı	Özellikleri	Adet																		
MTÖ1	GN1/1 20 tepsi kapasiteli Elektrikli, 2,55kW, 230V Raflar Gastronorm ölçülerde ve GN 2/1'den 1 ad. veya GN 1/1'den 2 ad. tepsi alabilir yapıda, Tamamı paslanmaz çelik sactan mamul, çevresi izolasyonlu, Nemlendirme sistemi, Termostat kontrollü, dijital termometreli, İstenildiği yerde prize takılarak kullanılmak üzere yeterli uzunlukta fişli kablolu, İkisi frenli, ikisi frensiz, 360 derece dönebilir yapıda, dört tekerlekli, Çarpmalara karşı darbe söndürücü 4 ad. lastik köşe tamponu.	SICAK BANKET ARABASI		8																		
Banket Arabası Banket Arabası 10 x 2/1  • Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. • 0 - 90 °C digital termostad kontrollüdür. • 2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerlekli. • Pres baskı iç tepsi kızakları. • Gövde ve kapı çift cidarlı poliüretan izolasyonludur. • Tabandaki ısıtmalı havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir. • ABA-10 2/1; GN 2/1 100 x 10 adet küvet kapasitelidir. • Darbelere karşı köşe lastiği kullanılmaktadır. • Isıtıcı kaset halinde çıkarılabilir. Hijyenik ve kolay temizlik imkanı sağlar.  <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Model</th><th>ABA - 10 2/1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GN Küvet Ebadı</td><td>2/1 100</td></tr> <tr> <td>GN Küvet Adedi</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Gerilim</td><td>230 V</td></tr> <tr> <td>kW</td><td>1,70</td></tr> <tr> <td>Net Ölçüler</td><td>740 x 950 x 1880</td></tr> <tr> <td>Net Ağırlık</td><td>142 kg</td></tr> <tr> <td>Paket Ağırlığı</td><td>155 kg</td></tr> <tr> <td>Fiyat</td><td>4,400 TL</td></tr> </tbody> </table>					Model	ABA - 10 2/1	GN Küvet Ebadı	2/1 100	GN Küvet Adedi	10	Gerilim	230 V	kW	1,70	Net Ölçüler	740 x 950 x 1880	Net Ağırlık	142 kg	Paket Ağırlığı	155 kg	Fiyat	4,400 TL
Model	ABA - 10 2/1																					
GN Küvet Ebadı	2/1 100																					
GN Küvet Adedi	10																					
Gerilim	230 V																					
kW	1,70																					
Net Ölçüler	740 x 950 x 1880																					
Net Ağırlık	142 kg																					
Paket Ağırlığı	155 kg																					
Fiyat	4,400 TL																					
451-203	Tamamı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş, dört yönden kullanılacak şekilde üst tabla çevre bantlı, üst ve alt tablalı ayakları 2'si frenli olmak üzere 360° dönerli 4 adet ağır hizmet tipi tekerlekli tezgahın temini. Diğer özellikleri Birim Fiyat 451.200'deki tarife uygun olacaktır.	HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI	1,4 MT	5,2																		
458-303	Bir seferde toplam aşağıda belirtilen miktarlardaki farklı hamur çeşitlerini karıştırabilecek kapasitede, şasi çelik konstrüksiyon, üst kapak ve gövde alüminyum dökümden, aşınmaya ve paslanmaya dayanıklı, boyalı, kazan ve karıştırıcısı 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten mamul, kazan hijyenikliğini sağlamak için yekpare, karıştırıcı takriben 50 ila 100 d/d çift devirli akupule redüktör motorla tahrik edilmiş ve takriben 15 d/d hız ile dönen kazanı, emniyet sivieli, kafesli, ayakları titreşimi önleyici özellikte, sessiz ve sarsıntısız çalışmayı sağlayacak şekilde olmalı, elektrik panosu aşırı yüklenmeye karşı termik ve otomatik sigortalı makine üzerine akupule 380 V-50 Hz şebeke hattına bağlanarak, iş yerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması. ?Not: 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmektedir.	HAMUR YOĞURMA MAKİNASI	40 KG/SEFER	1																		

FATİH SULTAN MEHMET YURDU KANTİN LOKANTA MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1
h
y
m
3
6
0

Ürün : 45kg Hamur Yoğurma Kapaklı 380V

Model: HYM 600K t

Kod: 101313

Ürün Açıklamaları

- 25kg un + 20lt su, 45kg hamur
- Kazan boyutu : ø600mm h:290mm, 66lt
- Kazan üst kapağı, butonlu, 30 dakika timer
- Kazan, çatal, çatal mili ve çevresi paslanmaz çelik
- Kazan ortasında hamur bölme silindiri
- Demir döküm redüktör ile uzun ömürlü
- Tamamen gövdenin içinde motor ve tahrik sistemi
- 1.1kw, 380V
- Makine Ölçüleri : 66x101x100cm
- Paket Ölçüleri : 72x104x110cm, 150kg

Ürün Bilgilerini Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız

40 litre kapasiteli, sasi çelik konstrüksiyon, üst kapak ve gövde asınmaya ve paslanmaya dayanıklı
elektrostatik boyalı, gıda ile temas eden kazan ve çırpıcılar paslanmaz çelikten mamul, hız kontrollü
çalışan, kazan dönüş yönü değiştirilebilen, emniyet sivicli, ayakları titreşimi önleyici özellikte, sessiz ve sarsıntısız çalışmaya sağlayacak şekilde olmalı, elektrik panosu asırı yüklenmeye karşı termik ve otomatik sigortalı makine üzerine akuplu 220 veya 380 V-50 Hz sebeke hattına bağlanarak çalışan hamur yoğurma makinasının is yerinde temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. Motor 2 –3 kW gücünde.

PLANET
MİKSER

40LT

Çırpma Teli Çırpma Paleti Hamur Çatalı

3 Devirli Mikserler

Ürün Kodu	UPM-30T-3 Devirli	UPM-40T-3 Devirli	UPM-60T-3 Devirli
Güç	380V - 50Hz	380V - 50Hz	380V - 50Hz
Kapasite	30 lt.	40 lt.	60 lt.
Kazan Ölçüsü	36x36 cm	40x40 cm	43x43 cm
Hız	70 - 140 - 280 rpm	70 - 140 - 280 rpm	70 - 140 - 280 rpm
Motor Gücü	1,1 Kw-1,5kw-1,8kw / 1,5hp-2hp-2,5hp	1,1 Kw-1,5kw-1,8kw / 1,5hp-2hp-2,5hp	1,1 Kw-1,5kw-1,8kw / 1,5hp-2hp-2,5hp
Net Ölçüler ve Ağırlık	70x95x141 cm. / 226 kg.	70x95x141 cm. / 226 kg.	70x95x141 cm. / 226 kg.
Paket Ölçüsü ve Ağırlık	75x100x160 cm. / 270 kg.	75x100x160 cm. / 270 kg.	75x100x160 cm. / 270 kg.
Hacim (m3)	1,2	1,2	1,2

ETİKETLERİ
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK
SİGORTALILIK

FATİH SULTAN MEHMET YURDU KANTİN LOKANTA MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MTÖ3	Tamamı AISI 304 kalite, 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve profilden mamul, Ray sacları 1.50 mm kalınlığında, Taşıyıcı konstrüksiyon 25x25x1,20 paslanmaz çelik kapalı kutu profilden, Tepsilerin uygun boşlukla istiflenerek taşınması için paslanmaz çelik sacdan sıra raylı, İkisi frenli, ikisi frensiz, 360 derece dönebilir yapıda 4 ad.tekerlekli, Çarpmalara karşı darbe sönümlendirici 4 ad. lastik tampon.	TEPSİ TAŞIMA ARABASI	59*67*167 CM	18																		
465-803	İç Isı değeri -18/-24 0C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen,kapı contalarının donmasını önleyecek ısıtıcı rezistans sistemi ile, otomatik defrost tertibatı bulunan, izolasyon kalınlığı min.50 mm. olan, diğer özellikleri B.F.T.465-700'ün aynı olan, kapı adedi, faydalı hacim ve takribi soğutma kapasitesi aşağıda verilen tezgah altı digital termostat kontrollu derin dondurucunun işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması	Tezgah Tipi Derin Dondurucu	550 LT	3																		
455-300	Takriben 350x70x85 cm. ebadında; bir dolumda 300-450 kişinin ihtiyacını karşılayacak üç çeşit sıcak yemek servisi için 6 adet yemek kabını havi, diğer özellikler B.F.T 455-100' ün aynı.	YEMEK TEVZİ BANKOLU 6 YEMEK KAPLI		3																		
455-400	Tamamı 1.5 mm. et kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş, taşıyıcı ayaklar Cr.Ni kutu profilden (40 x 40 x 1.2 mm) tepsi yürütme banlı en az 3 bölümlü (çatal, kaşık, bıçak) temizliği sağlamak için bu bölümler çıkartılabilir şekilde imal edilen ünitenin temini yerine montajı. Ölçü:x 700 x 850/ 1350 mm.	KÜVER ÜNİTESİ		1																		
469-200	LPG brülörü ve tesisatı yerine; asgari 4 kW.lık elektrikli ısıtıcılı tavanın diğer özellikler 469-100'ün aynı olmak üzere (termostadın kumanda alan uzaktan kumandalı şalteri ve tablosu fiyatın dışında) temini ve yerine montajı. Not: Cihazlar; ?2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe? uygun olarak üretilcektir.	FRİTÖZ	ELEKTRİKLİ	1																		
Fritözler / Elektrikli  AEF - 470  • Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. • Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyeniktir. • Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir. • Emniyet için limit termostat mevcuttur. • Hareketli rezistans sayesinde kolay temizlenebilme özelliği bulunmaktadır. • Tahliye musluğu bulunmaktadır.  <table><thead><tr><th>Model</th><th>AEF - 470</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kapasite</td><td>9 lt</td></tr><tr><td>Gerilim</td><td>400 V</td></tr><tr><td>kW</td><td>7,5</td></tr><tr><td>Net Ölçüler</td><td>400 x 700 x 300</td></tr><tr><td>Paket Ölçüleri</td><td>470 x 800 x 530</td></tr><tr><td>Net Ağırlık</td><td>23 kg</td></tr><tr><td>Paket Ağırlık</td><td>29 kg</td></tr><tr><td>Fiyat</td><td>2,500 TL</td></tr></tbody></table>					Model	AEF - 470	Kapasite	9 lt	Gerilim	400 V	kW	7,5	Net Ölçüler	400 x 700 x 300	Paket Ölçüleri	470 x 800 x 530	Net Ağırlık	23 kg	Paket Ağırlık	29 kg	Fiyat	2,500 TL
Model	AEF - 470																					
Kapasite	9 lt																					
Gerilim	400 V																					
kW	7,5																					
Net Ölçüler	400 x 700 x 300																					
Paket Ölçüleri	470 x 800 x 530																					
Net Ağırlık	23 kg																					
Paket Ağırlık	29 kg																					
Fiyat	2,500 TL																					
MTÖ5	Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz sacdan imal edilmiş, pisirme yüzeyleri nervürlü döküm olarak imal edilmiş, rezistanslar paslanmaz çelik, emniyet salterli, termostatlı, rezistanslar tas yünü ile izole, İKİ kapaklı, ~ 2 kW tost makinasının temini.	TOST MAKİNASI	ELEKTRİKLİ	2																		

FATİH SULTAN MEHMET YURDU KANTİN LOKANTA MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

	20 Dilim Elektrikli Tost Makinesi ? Ürün Hakkında Soru Sormak için tıklayın ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 304 kalite 18/8 krom çelikten imal edilmiştir. Termostat 150-180 °C aralığında tutunuz. Hassas ve pürzsüz döküm yüzey On - Off anahtarı ile kullanım kolaylığı Asansörlü kapak sistemi Termostat kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar. Ürünler 2 yıl garantilidir. Teknik Özellikler <table border="1"><thead><tr><th>KOD</th><th>MODEL</th><th>KAPASİTE</th><th>ÖLÇÜ(Boy,En, Yükseklik)</th><th>GÜÇ</th><th>AĞIRLIK (KG)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2131</td><td>BLOK</td><td>20 DİLİM</td><td>50 X 36 X 21</td><td>2500W</td><td>26.50</td></tr></tbody></table>	KOD	MODEL	KAPASİTE	ÖLÇÜ(Boy,En, Yükseklik)	GÜÇ	AĞIRLIK (KG)	2131	BLOK	20 DİLİM	50 X 36 X 21	2500W	26.50	
KOD	MODEL	KAPASİTE	ÖLÇÜ(Boy,En, Yükseklik)	GÜÇ	AĞIRLIK (KG)									
2131	BLOK	20 DİLİM	50 X 36 X 21	2500W	26.50									
Minimum 12 Kw gücünde, düz taşlanmış platinalı, cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşı finişli sac, iç aksamı alüminize sac, kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanallı ve tahliyeli, yüzeyde biriken yağı paslanmaz çelik çekmece içinde toplayıp kolaylıkla temizlenebilen, yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarı paslanmaz sac panelli, kızartma yüzeyi iki ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol edilen, çok kademeli termostat ile 50 - 3000C arasında sıcaklık ayarlı ve 3500C emniyet termostatlı, ızgaraya enerji girişini yada giren enerjiyi kesen ana kumanda şalterli, tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan ızgaranın temini ve yerine montajı. Not:Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 11.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir.	IZGARA ELEKTRİKLİ 1													

FATİH SULTAN MEHMET YURDU KANTİN LOKANTA MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MTÖ6	4 gözlü doğalgazlı set üstü ocağın işyerinde temini ve çalışır durumda teslimi Not:Sanayi ve Ticaret Bakanlığıtarafından Resmi Gazete 01.04.2002 tarih ve sayı24713, 19.03.2003 tarih ve sayı25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır. • Paslanmaz çelikten imal edilmiştir, • Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyeniktir. • Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir. • LPG ve NG seçenekleri mevcuttur. • Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır. • Izgaralar pik dökümden imal edilmiştir.  AGO - 870 <table border="1"><tr><td>AGO - 870</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>1,912 kg / h</td></tr><tr><td>2,388 m³ / h</td></tr><tr><td>25,2</td></tr><tr><td>23,0</td></tr><tr><td>21668</td></tr><tr><td>19776</td></tr><tr><td>800 x 700 x 300</td></tr><tr><td>870 x 800 x 530</td></tr><tr><td>44 kg</td></tr><tr><td>53 kg</td></tr><tr><td>2.550 TL</td></tr></table>	AGO - 870	4	1,912 kg / h	2,388 m³ / h	25,2	23,0	21668	19776	800 x 700 x 300	870 x 800 x 530	44 kg	53 kg	2.550 TL	SET ÜSTÜ 4 GÖZLÜ OCAK	GAZLI	1	
AGO - 870																		
4																		
1,912 kg / h																		
2,388 m³ / h																		
25,2																		
23,0																		
21668																		
19776																		
800 x 700 x 300																		
870 x 800 x 530																		
44 kg																		
53 kg																		
2.550 TL																		
MTÖ7	Tamamı 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten mamul; doğalgazlı, kazan suyu sıcaklığını gösteren termometresi, kazan suyu seviyesini gösteren seviye göstergesi ile donatılı, kazan üstünde 4 adet demlik oturma yuvalarına sahip, kromajlı pirinçten yapılmış musluğu ile birlikte çay ocağının işyerinde temini. 85' lik Elektrikli-LPG'li CE Belgeli Çay Kahve Takımı Çift Tab. Kaynaklı  2102 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kazanlar 304 krom paslanmaz çelikten üretilmiştir. Toplu tüketim için uygun kullanım sağlar 2 demlikli – 3 demlikli- 4 demlikli modeller Kazanlar argon kaynaklıdır. Hijyenik ve uzun ömürlüdür. Ergonomik tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlar. Otomatik gas kapatma emniyet sistemi vardır. Isıtıcı bölümü ile kullanım çeşitliliği sağlar. Gün boyu sıcak su verir. CE belgelidir. Teknik Özellikler <table border="1"><tr><th>KOD</th><th>MODEL</th><th>ÖLÇÜ(En,boy,yükseklik)</th><th>Ağırlık</th><th>ÇALIŞMA NASINCI</th><th>TÜKETİM</th><th>GÜÇ</th></tr><tr><td>2002</td><td>85'LİK- 4 DEMLİKLİK ÇİFT TAB.KAYNAKLI</td><td>90X28X43</td><td>14.50</td><td>29mbar</td><td>0,481kg/H</td><td>6.10kW</td></tr></table>	KOD	MODEL	ÖLÇÜ(En,boy,yükseklik)	Ağırlık	ÇALIŞMA NASINCI	TÜKETİM	GÜÇ	2002	85'LİK- 4 DEMLİKLİK ÇİFT TAB.KAYNAKLI	90X28X43	14.50	29mbar	0,481kg/H	6.10kW	ÇAY OCAĞI 4 DEMLİKLİ	GAZLI	1
KOD	MODEL	ÖLÇÜ(En,boy,yükseklik)	Ağırlık	ÇALIŞMA NASINCI	TÜKETİM	GÜÇ												
2002	85'LİK- 4 DEMLİKLİK ÇİFT TAB.KAYNAKLI	90X28X43	14.50	29mbar	0,481kg/H	6.10kW												
477.400	Filtreleri periyodik zamanlarda yerlerinden kolaylıkla çıkarılıp temizleme malzemeleri ile temizlenebilen, filtreleri uygun eğimde ve üzerinde biriken yağları davlumbaz çevresindeki yağ kanallarında birikmesini sağlayacak şekilde monte edilecek ve diğer özellikleri B.F.T.: 477-300e uygun olacaktır.	FİLTRELİ DAVLUMBAZ	10 m2	10														
465.201/A	Faydalı hacmi ve motor gücü aşağıda belirtilen değerlerde kapıları ve gövdesi çift cidarlı, içi alüminyum veya 18 Cr.lu paslanmaz çelik dışı paslanmaz çelik, iki cidar arası poliüretan(32-35 Kg/cm³) izolasyonlu, cam kısımları her biri 4 mm. kalınlıkta çift camlı sızdırmaz şekilde tespit edilmiş, çevresi alüminyumdan yapılmış içerisinde yeteri kadar özel çelik telden yapıp plastik kaplanmış veya alüminyum ızgara raf, flüoresan iç aydınlatma lambası bulunan vitrin tipi buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı, en az üç firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisi monte edilmek üzere.	VİTRİN TİPİ DOLAP	480 LT	1														

FATİH SULTAN MEHMET YURDU KANTİN LOKANTA MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

475-600	Her periyotta 50x50 cm. yıkama sepeti ile nominal (azami teorik) olarak 2000 adet tabağı veya 800 adet şelf servis tepisini yıkayabilecek kapasitede, makinanın çalışması otomatik ve termostatik kontrollü, sepetler makina içinde ileri geri hareket edebilen özel bir paslanmaz çelik konveyörle taşınarak, makinanın yıkama, yıkama ve durulama bölümlerinden geçirilerek yıkanmış, durulanmış olarak makinaı terk edecekler, gövdenin tamamı ve boyler 18/8 Cr-Ni. paslanmaz çelikten mamul, yıkama tesisatı, yıkama kolları, durulama kolları, püskürtme memeleri ve kırıntı süzgeçleri, paslanmaya, deterjana ve sıcak suya dayanıklı plastik malzemeden veya 18/8 Cr-Ni. paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak, yıkama pompası paslanmaya ve deterjana dayanıklı plastik malzemeden mamul olup sessiz çalışacak şekilde motora direkt akuple, pompa motor gücü en az 1500 Watt olacak, ön yıkama tankı en az 50 Litre hacminde 35-40 °C sıcaklıkta su temin edecek şartlarda ve elektrikli ısıtıcısı olarak donanmış, yıkama tankı en az 80 Litre hacminde 50-55 °C su temin edecek şartlarda en az 6000 Watt paslanmaz ısıtıcılarla donatılmış, yıkama, kapalı bir kabin içinde altta ve üstte olmak üzere sabit kollarla temiz yıkama yapacak şekilde düzenlenmiş, makinanın ön yüzünde bir kontrol ve temizlik kapağı olacak, durulama, asgari 12 litre hacimli boylerde en az 12000 Watt paslanmaz ısıtıcı ile temin edilen 80-85 °C sıcaklıkta suyun pülverize edilmesi ile sağlanacak, durulama, kapalı bir kabin içinde altta ve üstte olmak üzere sabit kolla durulama yapacak, makine içinde sepet olduğu zaman çalışacak şekilde dizayn edilecek, ön yıkama ve yıkama işlemlerinin yapıldığı bölümde su kirlenmesini azaltıcı kırıntı süzgeçleri, pompa emiş hattında kırıntı süzgeçlerinden geçen pislikleri tutucu emiş filtresi ve taşıma tahliye tesisatları bulunacak, konveyör 370 watt gücünde 2 farklı hız kademeli redüktörlü motor grubu ile tahrik edilecek olup makine kapasitesi en düşük hız kademesinde elde edilecektir. Makinanın, işletme tarafından sağlanması gereken besleme suyu azami 7Fr sertlikte, 2-4 bar basınçta ve 45-50 °C sıcaklıkta olmalı, 380 Volt, 50Hz. Şebeke hattına bağlanarak çalışabilecek makinanın otomatik çalışmasını sağlayan elektrik panosu makina üzerine monteli olmak üzere, yükseklik ayarlı ayaklara haiz, kapı emniyet sivicili, ısı ve deterjana dayanıklı, plastik veya plastik kaplı çelik telden yapılmış üç adet tabak, bir adet çatal-kaşık ve bir adet bardak sepeti ile birlikte makinanın işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.	2000 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası:
---------	--	---

DW-2000
380V/3/N ~ 50Hz
3/4"
Electric
Analog+Digital
Sürekli Continuous
120
480
60+50
8.5+13
50-55
80-90
2-3
480
200-400
2430x775x1780
1.1 + 1.1
4+6
6 + 16
500x500x100
43,5
380V/3/N ~ 50Hz
YES
255
280

SERIES

DW

2000

Konveyörlü Tip Bulaşık Yıkama Makinesi

Conveyor Type Dishwasher

2000 tabak / saat yıkama kapasitesi - 2000 dishes / hour washing capacity

GENEL ÖZELLİKLER

- 18/10 304 AISI paslanmaz çelik gövde ve kapı
- Modern ve şık dizayn
- Manyetik kapı açıcı
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama işlemi
- Dijital sıcaklık göstergeleri
- Bağımsız ön yıkama ve yıkama tankı
- On ısıtmalı boyler tank sistemi
- Çift hız kademeli konveyör sistem
- Emniyet termostatları
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Drenaj ve durulama pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)
- Gövdesi için acil durdurma butonu

GENEL ÖLÇÜLER

2430 mm

775 mm

1780 mm

On / Front

Sol Yan / Left Side

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS

- Drenaj Pompası
- Rinsing Pump
- Durulama Basınç Pompası
- Rinsing Pressure Pump

estetic harmony

uyum