

ecostore
1-Kapılı Buzdolabı, 670 lt, -2+10°C,
dijital, paslanmaz çelik, R290

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



725374 (RE471FN)

Endüstriyel 1-Kapılı
Buzdolabı, 670 lt, -2+10°C,
dijital, paslanmaz çelik,
R290

Ana Özellikler

- Otomatik defrost.
- Devrilmeye karşı korumalı raylar üzerinde 2/1 GN ızgara veya rafları alabilecek geniş depolama alanı.
- Sağdan menteşeli tam kapı.
- Dolap, en iyi yalıtım performansı ve 0 çevresel koruma sağlamak amacıyla 75 mm kalınlığa kadar siklopentan izolasyon ile donatılmıştır (ısı iletkenlik: 0,020 W/m*K).
- Gizlenmiş evaporatör sayesinde depolama kapasitesi artar ve korozyon problemleri azalır.
- Izgara rafların yerleştirilebileceği sayısız pozisyon sağlayan iç konstruksiyon, daha yüksek kapasite ve daha geniş depolama hacmi yaratır.
- Evaporatörü kaplayan 60 mm kalınlığındaki yalıtım, tek bir işlemle kolayca çıkarılabilir.
- Optimal arkadan öne doğru hava akımı ve demonte hava konveyörleri soğuk havayı eşit biçimde dağıtır ve her koşulda hızlı soğutma sağlar.
- Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.
- Çalışma sıcaklığı, farklı gıda depolama ihtiyaçlarına uygun olarak -2 ila +10 °C arasında ayarlanabilir.
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

Konstruksiyon

- AISI 430 paslanmaz çelik iç konstruksiyon ve dış paneller.
- Kilitlenebilir kapı.
- Ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilmiştir; opsiyonel olarak tekerlek monte etmek de mümkündür.
- Yuvarlatılmış iç köşeler, kolayca sökülebilir raylar ve ızgaralar temizlik işlemini kolaylaştırır ve yüksek hijyen standardı sağlarlar.
- Bakım için ana bileşenlere kolay erişim.
- Paslanmaz çelik raf rayları ve destekleri kolayca sökülebilir.
- Anti-korozyon taban, zemin temizliğinde kullanılan agresif deterjanların dolaba zarar vermesini önler.
- Kapılar kendi kendine kapanabilir ve 180°'ye kadar açılır.

Sürdürülebilirlik



- Temizlemeye gerek olmayan kondenser: Tel çerçeveli kondenser yapısı toz ve yağ birikimini engelleyerek periyodik temizlik işlemlerini önler ve enerji tüketimini azaltır.
- Kapı açıldığında fanı durduran kapı anahtarı, soğuk havanın hazne dışına çıkmasını engelleyerek enerji tasarrufu sağlar.
- Isı yalıtımını artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir üç bölmeli balon tipi manyetik kapı contası.
- CFC ve HCFC içermez, son derece çevre dostu soğutucu gaz türü: R290 (yalıtım köpüğünde kullanılan çevreci gaz: siklopentan). En düşük çevresel etkiye sahip hidrokarbon soğutucu

Onay:

gaz R290 (GWP=3), sera etkisini ve ozon tabakasına verilen zararı azaltmak için kullanılır.


- Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla defrost suyunun üst kısımdan sıcak gaz ile otomatik buharlaştırılması.

Dahil Aksesuarlar


- 3 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet PNC 881020
kılavuz rayı ile birlikte

Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğutmalı tezgahlar için (marin tip) 2 PNC 880242 ☐
adet paslanmaz çelik kılavuz rayı
- Balık için 8 adet GN1/1 PVC küvet, GN PNC 880243 ☐
buzdolapları için
- 670 lt ve 1430 lt buzdolapları için ara PNC 880248 ☐
halkası
- Buzdolapları için kapı açma pedalı PNC 880324 ☐
- Pasta tepsileri (400x600mm) için 20 çift PNC 880333 ☐
kılavuz rayı
- - NOT TRANSLATED - PNC 880570 ☐
- Soğutma için Ethernet bağlantı kiti IJF PNC 880685 ☐
- GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı PNC 880705 ☐
- Buzdolapları için 4 adet döner tekerlek, PNC 881002 ☐
ikisi frenli, çap: 125 mm (UZAKTAN
Soğutmalı ve cam kapılı modellerde
kullanılmaz)
- Buzdolapları için unlu mamul tepsi PNC 881003 ☐
(400x600 mm) kiti, 10 tepsilik
- GN2/1 rilsan ızgara raf PNC 881004 ☐
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara PNC 881016 ☐
raf
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara PNC 881018 ☐
raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte
- Endüstriyel 670 ve 1430 lt buzdolapları PNC 881019 ☐
için et askı rayı + 4 adet kanca
- GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz PNC 881020 ☐
rayı ile birlikte
- 670 ve 1430 lt buzdolapları ve derin PNC 881021 ☐
dondurucular için 2 adet paslanmaz
çelik kılavuz rayı
- Buzdolapları için 4 adet küçük döner PNC 881035 ☐
tekerlek, ikisi frenli, çap: 50 mm
(UZAKTAN Soğutmalı modellerde
kullanılmaz)
- GN2/1 PVC küvet, kapaklı ve 2 adet PNC 881039 ☐
kılavuz raylı
- GN2/1 perfore raf PNC 881042 ☐
- GN1/1 rilsan kaplamalı tel ızgara raf, 2 PNC 881043 ☐
adet kılavuz rayı ile birlikte
- 1430 lt buzdolapları için 3 adet rilsan PNC 881044 ☐
merkez rafı
- GN2/1 rilsan kaplı tel basket h=150 mm, PNC 881047 ☐
2 adet kılavuz raylı




Ön



Yan

EI = Elektrik bağlantısı



Üst

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.2 kW

Kapasite:

Izgara rafların tipi ve sayısı (dahildir): 3 - GN 2/1

Temel bilgiler:

Net Hacim: 503 Lt
Kapı menteşeleri:
Dış boyutlar, Genişlik: 710 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 835 mm
Dış boyutlar, kapı açık olduğundaki derinlik: 1480 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 2050 mm
Kapı tipi ve sayısı: 1 Tam
Dış malzeme: Paslanmaz Çelik
İç malzeme: Paslanmaz Çelik
İç panel malzemesi: Paslanmaz Çelik
Pozisyon & aralık sayısı: 44; 30 mm
Brüt kapasite: 670 Lt
Modelin Tipi EU Regulation (2015/1094): Dik Tip Soğutucu

Soğutma verileri:

Kontrol tipi: Dijital
Evaporasyon ısısında soğutma gücü: -10 °C
Min.Çalışma sıcaklığı: -2 °C
Max.çalışma sıcaklığı: 10 °C
Kompresör gücü: 1/5 hp
Çalışma modu: Fanlı

Sertifikalar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Sürdürülebilirlik

Soğutucu gaz tipi: R290
GWP İndeksi: 3
Soğutma gücü: 278 W
Soğutucu gaz ağırlığı: 70 g
Enerji Sınıfı: C
Yıllık ve günlük enerji tüketimi: 713kWs/yıl - 1.95kWh/24h
İklim sınıfı: Heavy Duty (5)
Enerji Verimlilik İndeksi (EEI): 49,67





Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore

1-Kapılı Buzdolabı, 670 lt, -2+10°C,
dijital, paslanmaz çelik, R290

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB
enerji etiketlemesi{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}

{LF}{CR}{LF} profesyonel buzdolapları ve derin
dondurucular için Avrupa enerji etiketleme programı,
AB içerisinde satılan ticari soğutucular için Minimum
Enerji Performansı standartlarını belirleyen gereklilikleri
temel almaktadır. Bu gereklilikler, profesyonelleri enerji
verimliliğine ve çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek
için tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı,
AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm üreticiler
ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa çapında
zorunludur. /i}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}Önemli:
minimum seviyenin üzerinde enerji tüketen tüm ürünler 1
Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB içinde
satılamayacaktır.



ecostore
1-Kapılı Buzdolabı, 670 lt, -2+10°C, dijital, paslanmaz çelik, R290

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.22