



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 2 Hazneli Makarna Pişirici-2x24,5Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371099 (E7PCEH2KF0)

Endüstriyel 2-hazneli elektrikli Makarna Pişirici, 2x24,5 Lt, dolaplı, (kapak ve sepetleri hariç) - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Haznenin altında konumlandırılmış kızılötesi (infrared) ısıtma sistemi. Pişirme süreci boyunca sürekli nişasta uzaklaştırma özelliği. Korozyona karşı dayanıklılık sağlamak amacıyla 316-L AISI paslanmaz çelikten preslenmiş tank. Manuel su musluğu. Paslanmaz çelikten yüksekliği ayarlanabilir ayaklar. Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çelik dış paneller. 1,5 mm kalınlığında paslanmaz çelikten tek parça preslenmiş üst tabla. Üniteler arasında sıfır birleşim sağlamak için dik açılı yan kenarlar.

Ana Özellikler

- Makarna haşlamanın yanı sıra cihaz erişte, pirinç, mantı ve sebze haşlamak için de kullanılır.
- Cihazda enfraruj ısıtıcılar bulunur ve haznelerin tabanının altına yerleştirilmişlerdir.
- Su hazneleri cihazın üst tablasına dikişsiz biçimde kaynatılmıştır.
- Damlama tepsili; üzerine basketler yerleştirilerek süzölmeleri sağlanır.
- 24.5 Litre su hazneleri.
- Bulaşıkların üzerindeki nişastayı temizleyen sıyırma zonu; uzun süreli iyileştirmiş su kalitesi.
- Kolay kullanımlı kontrol paneli.
- Susuz çalışmasını engelleyen emniyet termostatu.
- Kesintisiz su dolumu manuel bir muslukla ayarlanır.
- Haznenin hızla boşaltılmasını sağlayan küresel vanalı geniş drenaj.
- Otomatik asansör sistemi (opsiyonel aksesuar): 200 mm genişliğinde ünitenin 2 paslanmaz çelik sepet suportsu vardır; her suport 1 adet GN1/2 sepeti tutar. Makinenin tek veya iki tarafına yerleştirilebilen otomatik asansör 4 adet küçük porsiyonluk sepetleri kontrol eder (sepetler ayrıca sipariş edilmelidir). Dijital kontrol sayesinde 9 pişirme süresi hafızaya alınabilir.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Ünitenin 50 mm çapında, paslanmaz çelik, dört bacağı vardır (Yuvarlak tekmelikler opsiyoneldir).

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- 316-L paslanmaz çelik su haznesi.

Sürdürülebilirlik

- ESD opsiyonel aksesuardır (ayrıca monte edilir): enerji tasarruf cihazı (ESD), taşma borusundan dışarı atılan sıcak sudaki ısıyı kullanarak giriş suyunu 60°C'ye kadar ısıtarak haznedeki suyun kesintisiz olarak kaynamasını sağlar.



Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar


- 2 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350

Opsiyonel Aksesuarlar


- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Makarna pişiriciler için enerji tasarruf cihazı - 700&900XP PNC 206344 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- 24 Lt otomatik makarna piştirici için otomatik basket sistemi - 700XP PNC 206352 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Asansörlü makarna piştirici için 2 basket suportu-700XP PNC 206396 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- Makarna pişiriciler için 2 sepet, soldan ve sağdan tutmalı (105x160) - 700XP ve EMPower PNC 921020 ☐
- Makarna pişiriciler için 2 sepet, soldan ve sağdan tutmalı (105x105) - 700XP ve EMPower PNC 921021 ☐

- Makarna piştirici sepetleri için destek PNC 921022 ☐
- 24 Lt makarna pişiriciler için kapak - 700XP PNC 921607 ☐
- 24 Lt makarna piştirici için 2 sepet (220x170x240 mm) - 700XP PNC 921610 ☐
- Makarna piştirici için 1 tam boy sepet (220x350x240) - 700XP PNC 921611 ☐
- 24,5 litrelik makarna piştirici için 105x350 mm ölçülerinde 2 adet yarım boy sepet PNC 921619 ☐

Ön




Yan



D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası
 WI = Su Girişi

Üst



Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Elektrik gücü max:	12 kW
Toplam Watt:	12 kW

Su:

Total su sertliği:	5-50 ppm
Electrolux Professional mevcut su kalitesinin test edilerek gerekirse şartlandırılmış su kullanılmasını tavsiye eder. Su kalitesiyle ilgili bilgileri kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.	
Drenaj "D":	1"
Gelen Soğuk/sıcak su hattı boyutu:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):	250 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):	300 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):	400 mm
Hazne kapasitesi (MAX):	24.5 lt MAX
Net ağırlık:	65 kg
Ambalajlı ağırlık:	77 kg
Ambalaj yüksekliği:	1130 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.8 m³
Sertifika grubu:	EPC72S