

Proje: 2025-109

Müşteri: —

2025-109 · 90 m² · İstanbul


Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
07. MUTFAK										
07	1	79K4.06NMV.00	DEPO TİPİ DİK TİP BUZDOLABI	GN 600	Öztiryakiler	0.346 kW		1	1.003,16 €	1.003,16 €
			* GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 430 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Fan soğutmalı tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
07	2	79E3.27LMV.00	DEPO TİPİ DİK TİP DERİN DONDURUCU	—	Öztiryakiler	0.5 kW		1	1.140,12 €	1.140,12 €
			* GN 1/1 raflı çift kapılı tezgah tipi derin dondurucu * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -5/-22°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
07	3	EQ.KCT04.09070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	900×700×850	Equsto			1	204,00 €	204,00 €



Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)							
07	4	79E4.27NMV.00	TEZGAH TİPİ DERİN BUZDOLABI	—	Öztiryakiler	0.39 kW		1	962,31 €	962,31 €
			 * GN 1/1 raflı çift kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 430 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
07	5	EQ.KDCT01.09070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, ETRAFI KAPALI	900×700×850	Equsto			1	429,25 €	429,25 €
			 • DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI,TABAN VE ARA RAFLI-KDÇT01 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)							
07	6	79E4.27NMV.00	TEZGAH TİPİ BUZDOLABI, 3 SIRA ÇEKMECELİ	—	Öztiryakiler	0.39 kW		1	962,31 €	962,31 €
			 * GN 1/1 raflı çift kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 430 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X)							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			* Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
07	7	EQ.KDCT01.09070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, ETRAFI KAPALI	900×700×850	Equesto			1	429,25 €	429,25 €
			• DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI,TABAN VE ARA RAFLI-KDÇT01 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)							
										
07	8	79E4.27NMV.00	CİHAZALTI BUZDOLABI, ÇİFT SIRA ÇEKMECELİ	—	Öztiryakiler	0.39 kW		2	962,31 €	1.924,62 €
			* GN 1/1 raflı çift kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 430 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radyüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
										
07	9	EQ.KCT02.09070	NÖTR ÇALIŞMA TEZGAHI, SETÜSTÜ, ÇEKMECELİ	900×700×850	Equesto			4	245,65 €	982,60 €
			• ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm) • Taban fiyat (EUR): 274.0 • Ek modül (EUR): 15.0							
										
07	10	7856.N1.80703.11	FRİTÖZ, ÇİFT HAZNELİ, ELK., SETÜSTÜ	—	Öztiryakiler	22 kW		1	1.215,21 €	1.215,21 €
			* Fritözün haznesi monoblok pres baskı ve köşeleri yuvarlatılmıştır. Yuvarlatılmış köşeler kolay temizleme imkanı ve hijyen imkanı sağlamıştır. * Hazne kapasitesi 12+12 litredir. * Fritöz haznesinin kullanıcı tarafında bulunan özel indirim formu taşmayı engellemektedir. Fritöz haznesi üst tablaya dikiş kaynak makinesi ile kaynak izleri belirgin olmayacak şekilde kaynatılmıştır. * Tamamı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı yapıdadır. * Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtasıyla maksimum 190 °C'ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını önlemek için güvenlik termostatu mevcuttur. * Gazlı modellerde yüksek verimli özel tasarım paslanmaz çelik brülörler mevcuttur. Piezzo çakmaklı ateşleme sistemi ile güvenlik artırılmıştır. * Standart olarak her haznede bir adet geniş sepet mevcuttur. * Yağ havuzunun altına yerleştirilen tahliye vanası sayesinde kolay ve güvenli yağ tahliye imkanı sağlanmıştır. * Elektrikli fritözlerde havuza monte edilen özel tasarım ısıtıcı kendi etrafında dönebilmektedir. Böylece uygun yağ sıcaklığı ve kolay temizlik imkanı sağlanmaktadır. * Paslanmaz çelik ve güç yoğunluğu düşük ısıtıcılar sayesinde yağın uzun süre kullanılması sağlanmıştır.							
										

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
07	11	7865.N1.40903.20	3 AÇIK ALEVLİ OCAK, GAZLI, SETÜSTÜ	—	Öztiryakiler		16 kW	2	535,82 €	1.071,64 €
			* Üst ocak 2 brülörlüdür. * Gazlı fırınlarda piezo çakmaklı ateşleme mevcuttur. * Gazlı açık ocaklar ve gazlı fırınlarda emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmaktadır. * Tüm kuzine ve set üstü ocaklarda pres baskı yöntemi kullanılarak özel kalıplar kullanılarak üretilmiş 2 mm kalınlığında monoblok üst tablalar mevcuttur. Üst tabladaki yuvarlatılmış köşeler dayanıklılığı arttırmakta ve temizlik kolaylığı sağlamaktadır. * Özel tasarlanmış pirinç malzemeden brulorler , yüksek güç, yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerlerine sahiptir. * Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazları hızlı ve kolay kullanma imkanı sağlamıştır.							
07	12	7865.70705.44	YER OCAĞI	700×850×500	Öztiryakiler		32 kW	1	493,97 €	493,97 €
			* Paslanmaz çelik gövdeli * Sanayi tip dökümlü * Ocak brülörleri dört yanışlı * Emniyet ventilli valfli * Pilot ateşli * LPG veya doğalgaza uyumlu							
07	13	AAT-470	NÖTR ARA TEZGAH, SETÜSTÜ	400×700×300	Equsto			1	145,00 €	145,00 €
			• Atalay AAT - 470 400 x 700 x 300 470 x 800 x 530 • Plaka: 400 x 700 x 300							
07	14	EQ.KCT04.09070	CİHAZALTI ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI	900×700×850	Equsto			1	204,00 €	204,00 €
			• ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)							
07	15	7864.N1.80703.19	PLATE IZGARA, GAZLI, DÜZ, SETÜSTÜ	—	Öztiryakiler		14 kW	1	1.035,30 €	1.035,30 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
07	16	7858.N1.40703.11	 * Tüm ızgaraların maksimum ürün pişirme kapasitesi, mükemmel pişirme performansının yanında homojen pişirme yüzey sıcaklığı yaratmak için tasarlanmıştır. * Izzgaralarda standart olarak 15 mm kalınlığında satine edilmiş çelik pişirme yüzeyi mevcuttur. Opsiyonel olarak pişirme yüzeyine sert krom kaplama yapılabilir. Sert krom kaplı yüzeyler temizlik kolaylığının yanında maksimum hijyen sağlamaktadır. * Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1,5 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca akmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilmektedir. * Paslanmaz çelikten yapılmış koruma sacı arka ve yan taraflara yağ sıçramasını önlemektedir. Böylece güvenlik artırılmış ve rahat kullanım imkanı sağlanmıştır. * Paslanmaz çelik koruma sacı kolay çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. * Pişirme yüzeyinin altında özel tasarım paslanmaz çelikten yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Özel tasarım ısıtıcılar sayesinde homojen sıcaklığa sahip pişirme yüzeyi sağlanmıştır. Isıtıcılar hızlı şekilde yüzey sıcaklığını istenilen sıcaklık seviyesine ulaştırmaktadır. * Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir. * İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmıştır. * Düz , oluklu veya düz ile oluklu birlikte olan pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olanağı sağlamaktadır. * Kullanıldıkları ortama daha düşük ısı yayılımı veren ve çizilmeye karşı dayanımı yüksek olan sert krom kaplı parlatılmış pişirme yüzeyleri tüm ızgara modellerinde isteğe bağlı olarak tercih edilebilir.	—	Öztiyakiler	5.5 kW		1	543,93 €	543,93 €
07	17	EQ.KCT04.09070	 * Derin çekme ile yapılmış monoblok havuz paslanmaz çelikten yapılmıştır. Havuz uzun ömürlü ve temizliği kolaydır. * Havuz üst tablaya dikiş kaynağı ile kaynatılmıştır. * Her havuz için üst tablaya tutturulabilen delikli tahliye saç parçası mevcuttur. Havuz içinden alınan basketler bu saç parça üzerine fazla suyun süzülmesi için bırakılır. * 20 litrelik havuz hacmi ile yüksek miktarda ürün alma imkanı sağlanmıştır. * Selenoid valf ile kontrol edilen su girişi ile havuza su doldurulabilmektedir. * Ön panelde bulunan tahliye vanası ile havuz hızlı şekilde boşaltılabilmektedir. * Paslanmaz çelik mikro delikli brülör maksimum verim sağlamaktadır. Güvenliği arttırmak için emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupl kullanılmıştır. Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazı *ızlı ve kolay kullanma imkanı sağlanmıştır. Piezzo çakmaklı ateşleme mevcuttur. Alev denetleme için seramik camlı gözetleme bölümü her havuzda mevcuttur. * Güç yoğunluğu düşük paslanmaz çelik ısıtıcılar sayesinde ısıtıcı ömrü maksimuma çıkartılmıştır. * Paslanmaz çelik verimli ısıtıcılar sayesinde su sıcaklığı hızlı şekilde artmaktadır.	—	Equsto			1	—	—
				900×700×850	Equsto			2	204,00 €	408,00 €
07	18	EQ.KCT04.09070	 • ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)							
07	19	EQ.KCT04.09070	 • ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)	900×700×850	Equsto			1	204,00 €	204,00 €
07	20	EQ.KCT02.09070	 • ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)	—	Equsto			2	—	—
				900×700×850	Equsto			1	245,65 €	245,65 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			• ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm) • Taban fiyat (EUR): 274.0 • Ek modül (EUR): 15.0							
07	22		MAKE-UP DOLABI, 3 SIRA ÇEKMECELİ	—	Öztiryakiler			1	—	—
07	23		SICAKLIK DOLABI, ARA RAFLI	—	Equsto			2	—	—
07	24	7897.12030.03	SERVİS RAFI, TEK KATLI	1200×300	Öztiryakiler			2	185,01 €	370,02 €
			* Paslanmaz çelik gövdeli * Bombe camlı öksürük perdeli * Paslanmaz çelik borudan üst raf ayaklı * Ayakların üst tablaya montaj noktası paslanmaz çelik bilezik ile gizli							
07	25	79E4.27NMV.00	TEZGAH TİPİ BUZDOLABI, 3 SIRA ÇEKMECELİ	—	Öztiryakiler	0.39 kW		1	962,31 €	962,31 €
			* GN 1/1 raflı çift kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 430 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suyu dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
07	26		ÇORBA POTU	—	Equsto			3	—	—
07	27		SARKIT LAMBA, INFRARED ISITICI	—	Equsto			5	—	—
07	2	7960.09429.5Y1	YER IZGARASI	940×290	Öztiryakiler			1	147,78 €	147,78 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
	07	3	7960.09429.5Y1	YER IZGARASI	940×290	Öztiryakiler		2	147,78 €	295,56 €
										
						30.3 kW	78 kW	GENEL TOPLAM		15.379,99 €

ŞARTLARIMIZ

01. Teklifimiz 7 (YEDİ) gün geçerlidir.
02. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir, faturada ayrıca eklenecektir.
03. Faturamız TL olarak kesilecektir. Tutarlar TCMB Efektif Satış Kuru üzerinden hesaplanmıştır.
04. Ödeme; siparişte %50 peşin banka havalesi, kalanı mal tesliminden önce banka havalesi şeklindedir.
05. Ödeme şartlarının yerine getirilmesi ile birlikte teklif sipariş statüsüne geçer.
06. Montaj satıcıya aittir. Her türlü tesisat ve sarf malzemesi alıcıya aittir.
07. Nakliye ve nakliye sigortası alıcıya aittir.
08. Her türlü yatay ve dikey taşımacılık alıcıya aittir. Kamyon üstü teslimdir.
09. Teslim yeri müşteri adresidir.
10. Teslim süresi: kesin siparişinizi takiben 6-8 hafta (üretim programına göre teyit).
11. Soğuk odalarda dış ünite mesafesi 10-12 m olarak fiyatlandırılmıştır.
12. İş kapsamında değişiklik olması durumunda karşılıklı mutabakatla teklif revize edilir.
13. Ölçü bekler çözümünün sipariştten sonraki 1 ay içinde tamamlanması gerekir.
14. Zamanında ödenmeyen bedel için aylık %5 vade farkı uygulanır.
15. Depoda 1 aydan fazla bekleyen mallar için aylık sipariş bedelinin %5'i depo kirasıdır.
16. Dijital mutabakatlar yazılı mutabakat gibi sonuç doğurur.
17. Equsto.com yapay zekadan yardım alır; hata yapabilir. Nihai teyit satıcı onayındadır.