
CSS Propriétés

font-family
font-size
font-weight
font-style (normal | italic)
font-variant (normal | small-caps)
color
line-height
letter-spacing
word-spacing
text-decoration
text-transform (capitalize | uppercase | lowercase | none)
white-space
text-indent
text-align

margin (all | *top right bottom left*)
margin-top / **-right** / **-bottom** / **-left**
padding (all | *top right bottom left*)
padding-top / **-right** / **-bottom** / **-left**
border *width style color*
border-width (all | *top right bottom left*)
border-style (none | dotted | dashed | solid | double | ...)
border-color
border-top / **-right** / **-bottom** / **-left**
border-top-width / **-top-style** / **-top-color** / **-right-width** / ...
outline *width style color*

width
min-width, **max-width**
height
min-height, **max-height**
box-sizing (content-box | border-box)
overflow (visible | hidden | scroll | auto)

display (inline | block | inline-block | flex | grid | none | ...)
visibility (visible | hidden)
position (static | absolute | fixed | relative | sticky)
top, **right**, **bottom**, **left**
float (left | right | none)
clear (left | right | both | none)
flex ...
grid ...
columns ...

background-color
background-image / **-position** / **-repeat** / **-size** / ...
background (...)
opacity
transform (translate() | rotate() | ...)

list-style, **list-style-image**, **list-style-position**, **list-style-type**

CSS Units

px
pt
em
rem
%
vw
vh
mm
calc(x+y | x-y | x*y | x/y)
var(--x)

!important

CSS colors

Hexadécimal

3 ou 6 caractères 0–F

00 = 0

33 = 51

66 = 102

99 = 153

CC = 204

FF = 255

#RRGGBB

#RGB

#123 => #112233

RGB / RGBA

3 Valeurs RVB 0–255, Opacité 0–1

rgb(241, 53, 122)

rgba(241, 53, 122, 0.5)

HSL / HSLA

Teinte (0–360), Saturation %, Luminosité %

hsl(338, 87%, 58%)

hsla(338, 87%, 58%, 0.5)

Nommées

beige, fuchsia, darkseagreen, ...

Dégradés

option pour *background*:

(non pas *background-color* !)

angle, couleur 1, couleur 2, ...

**background: linear-gradient(45deg,
red, blue);**

Fond image

**background: url("file.jpg") no-repeat center center fixed;
background-size: cover;**

CSS Selectors

tag
#id
.class
***** (wildcard / "tout")

x , y (liste)
x y (parent → descendant)
x > y (parent → enfant directe)
x + y (élément suivant)

[attribute] (l'attribut existe)
[attribute="value"] (la valeur précise est...)
[attribute*="value"] (la valeur contient...)

:link
:active
:visited
:hover

:first-of-type
:last-of-type
:nth-of-type(...)
:only-of-type

:first-child (très utile avec selecteur 'descendant')
:last-child
:nth-child(...)
:only-child

:not(selector)

::before → **content: " ... ";**
::after → **content: " ... ";**

::selection
::first-line
::first-letter

CSS At-rules

@font-face { ... }
@media requête-média { ... { ... } }

@import "style.css";
@import url("style.css");