

HTML

- Élément
 - Balise – “Tag” (ouverture, /fermeture)
 - Attribut & Valeur
 - `attribut="valeur"`
 - `class`, `id`, `href`
 - multiples valeurs (p. ex. `class`) séparées par des espaces
 - les ID sont uniques dans un document
 - Contenu
 - UTF-8
 - Entité – *comment écrire “<”* ? (Escape character/Caractère d’échappement)
 - `& ...code... ;`
 - `gt`, `lt`, `amp`, `thinsp`, `nbsp`, `ensp`, `emsp`, `mdash`, `ndash`
- Structure squelette HTML5
- Imbrication/hiérarchie/arborescence des éléments: parent, child, sibling
- Tags courants:
 - Gestion
 - `html`, `head`, `body`, `title`, `link`, `style`, `script`, `meta`
 - Structure
 - `div`, `span`, `main`, `nav`, `header`, `footer`, `section`, ...
 - Contenu
 - `p`, `b`, `i`, `a`, `h1` ..., `img`, `ul` & `li`, `table`, ...

Mise en page

- 12pt = 16px = 96dpi
- Box model
- Axe inline → et block ↓
- ? × ∞
- Responsive
- Tables, Floats, Columns, Flexbox, Grid,
- Frameworks
- Webfonts

CSS

- Règle
 - Sélecteur
 - Bloc → Déclaration
 - Propriété
 - Valeur
 - Unité
- Multiples sélecteurs, multiples déclarations
- Unités:
 - px
 - pt
 - %
 - em
 - rem
 - vh, vw
- Couleur: Hex: #RGB, #RRGGBB; rgb(), rgba(), hsl(), hsla()
- Sélecteurs
 - tag
 - .class
 - #ID
 - ...
- “Cascade” et spécificité: gestion des contrindications
 - la plus précise gagne... la plus proche gagne... la dernière qui parle gagne
- Source:
 - externe
 - `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">`
 - `@import "style.css";`
 - interne (`\<style>...`)
 - inline: attribut `style="..."`