Agente investigador de incidentes de produção

Relatório técnico

- **Autor:** Rafael Dias

- **Curso:** AI Agents com LangChain
- **Data:** 2026-11
- **Repositório:** https://github.com/erato690/incident-agent

1. Resumo

Este relatório descreve o projeto de um agente que ajuda o engenheiro de plantão a investigar incidentes de produção. O engenheiro conversa com o agente, que consulta logs, métricas, deploys, um banco de histórico de incidentes, runbooks (guias operacionais) e o GitHub, e responde com hipóteses ranqueadas, cada uma com a evidência que a sustenta. O agente só lê: não reinicia serviço, não faz rollback e não altera nada. O trabalho foi feito em cinco fases, cada uma registrada numa seção do notebook `projeto.ipynb`. O relatório segue a arquitetura final e, para cada fase, mostra o que se pedia, o que foi feito, as alternativas e o motivo da escolha.

Onde um número final ainda não existia na data de escrita, o texto traz um marcador amarelo "PREENCHER".

2. Problema e domínio

Quando um erro aparece em produção, o engenheiro de plantão junta o stack trace (a pilha de chamadas do erro), os logs, as métricas e o histórico de deploys para chegar a uma causa provável. O trabalho é repetitivo, depende de comparar horários (a causa precisa vir antes do efeito) e é feito sob pressão. Um erro de julgamento comum é culpar o último deploy só porque ele é o mais recente.

O agente acompanha essa investigação como uma conversa. O engenheiro pergunta ("por que o pedidos-api está com 500?", "foi o deploy?", "já aconteceu antes?") e pode começar só pelo sintoma, sem colar nenhum erro. Cada resposta traz evidência citada. O agente é **somente leitura**: a correção é entregue como sugestão, com o comando para o humano executar, e a decisão fica com a pessoa.




Figura 1. Contexto: o engenheiro, o agente e as fontes de dados.

Domínio simulado. Para ter dados reproduzíveis, o projeto usa o `incident-shop`, um repositório próprio e público: uma interface de programação (API) FastAPI que simula uma loja com quatro serviços (`pedidos-api`, `pagamentos-api`, `estoque-worker`, `auth-api`) e um gateway de pagamento externo fictício (PagaFácil). A API publica logs, métricas e deploys de **8 cenários de incidente, cada um com a causa esperada**:

Cenário	Causa esperada (resumo)
`pool_esgotado`	pool de conexões do banco esgotado
`vazamento_memoria`	vazamento de memória com OOMKilled (processo encerrado por falta de memória)
`gateway_fora`	gateway externo indisponível
`deploy_com_bug`	deploy com defeito (NullPointerException)
`banco_lento_com_deploy`	banco lento por índice que precisa de reindexação, com um deploy distrator

Cenário	Causa esperada (resumo)
`certificado_expirado`	certificado TLS expirado
`env_var_faltando`	variável de ambiente ausente
`rate_limit`	limite de requisições da API externa (100 por minuto)

Quando a loja não está no ar, o agente lê respostas gravadas em `dados_dummy/cenarios/`, o que mantém o notebook executável por quem for avaliar.

3. Arquitetura




Figura 2. Arquitetura final do agente integrado.

Cada turno da conversa atravessa as camadas abaixo, nesta ordem.

1. **Barreira de escopo.** Primeiro uma máscara local, sem modelo, troca segredos e dados pessoais (senhas, tokens, chaves, e-mail, CPF, cartão) por marcadores. O texto mascarado vai então à moderação (`omni-moderation-latest`, da OpenAI), cuja decisão usa os scores por categoria com limiar próprio, porque jargão técnico como "OOMKilled" gera falso positivo. Depois, uma etapa de compreensão de linguagem natural (NLU) extrai intenção e entidades com `with_structured_output`, usando o histórico. Saudação, assunto fora do escopo, pedido de ação e tentativa de injeção de prompt

recebem resposta fixa por um `RunnableBranch`, sem chamar o agente.

2. **Investigador.** É o agente principal, criado com `create_agent`. O prompt segue o formato Persona, Tarefa, Contexto e Formato, com dois exemplos resolvidos e raciocínio passo a passo. Ele decide quais ferramentas chamar e devolve uma análise em JSON validada por Pydantic: 2 ou 3 hipóteses ordenadas por confiança, cada uma com evidência ou, quando faltam dados, `evidencia_insuficiente` e o `dado_que_falta`.
3. **Ferramentas (todas somente leitura).** - Logs, métricas e deploys da loja (API interna, ou dados gravados). - `comparar_versoes`: API real do GitHub, que compara duas tags do `incident-shop`. - `consultar_estatisticas_banco`: rota nova do `incident-shop` (contrato 1.1.0). - `consultar_sql`: consulta SQL somente leitura sobre `dados/incidentes.db` (histórico de incidentes, serviços e deploys). - Recuperação de documentos (RAG, geração aumentada por recuperação) sobre um índice FAISS com 10 runbooks e documentos próprios, devolvendo trecho, fonte e score. - `consultar_memoria` e `consultar_wiki` (memórias de longo prazo). - `sugerir_acao`: ferramenta semântica que propõe ações, sempre marcadas como não executadas.
4. **Memórias, conforme a arquitetura CoALA** (Cognitive Architectures for Language Agents): - *trabalho* (curto prazo): a conversa do incidente, uma sessão por incidente; - *episódica*: incidentes passados com causa confirmada; - *semântica*: uma wiki de fatos sobre produtos e serviços, com fonte, data de verificação e validade; - *procedural*: as regras do prompt e as descrições das ferramentas, sem escrita pelo agente. O agente grava na memória de longo prazo só o que o engenheiro confirmou, e a gravação passa por uma trava no código.
5. **Auditor de verificação cognitiva.** Fica fora do agente e examina a resposta já pronta antes da entrega (detalhes na seção 5).
6. **Post-mortem.** É o único atuador do agente: um arquivo `.md` gerado por template a partir de dados Pydantic, só quando o engenheiro pede. Sem causa confirmada, sai marcado como "causa não confirmada".
7. **Interface.** Aplicação Streamlit com duas telas: *uso* (a conversa por incidente) e *análise* (tabela dos turnos, com rota, tempo, ferramentas e veredito do auditor). Há Dockerfile e `docker compose`.

Internamente os módulos trocam objetos Pydantic serializáveis em JSON (moderação, NLU, análise do incidente, veredito do auditor, registro do turno e dados do post-mortem). O código vive no pacote `agente/` e é testado com pytest sem chave e sem rede, com modelos falsos.

4. Decisões técnicas por fase

As decisões de maior impacto (comportamento, schema, dependência, arquitetura, escopo) foram levadas ao autor com opções, prós e contras e a recomendação do consultor de decisões (ver seção 10). Os documentos `research.md` de cada fase guardam o registro completo.

Duas regras guiaram todas as fases. Primeira: **usar só peças do LangChain/LangGraph ensinadas no curso** (decisão D9 da Fase 3, que virou princípio da constituição). Segunda: cada API clássica cobrada pela rubrica aparece numa célula curta do notebook, junto da justificativa de por que a versão moderna é o padrão.

4.1 Fase 1: chain executável com entrada e saída estruturadas

O que se pedia. Anatomia e tipo do agente, templates reutilizáveis, saída em JSON validada, `invoke`/`batch`/`stream`, `@chain` e a justificativa do LCEL (LangChain Expression Language).

O que foi feito. Uma chain de 7 etapas em LCEL: máscara de segredos, moderação, NLU, roteamento, pré-processamento do stack trace, investigação e saída validada. O pré-processamento remove frames repetidos de bibliotecas, extrai a impressão digital do erro (exceção, primeiro frame da aplicação, serviço) e usa `RunnableLambda`. Uma célula curta mostra o mesmo passo com `@chain`, com saída igual. A investigação usa `JsonOutputParser` mais validação Pydantic e `with_retry`.

Decisões e alternativas.

- *Modelo de chat (R1):* escolha explícita, uma vez, no setup, entre `openai` (`gpt-4o-mini`, padrão) e `deepseek` (`deepseek-v4-flash`), temperatura 0. Rejeitada a troca automática entre provedores, para não esconder qual modelo produziu a saída. Embeddings: `text-embedding-3-small` da OpenAI, porque o DeepSeek não tem API de embeddings.
- *Saída da investigação (R3):* `JsonOutputParser`, que faz streaming de JSON parcial. Rejeitados `with_structured_output` (não mostra o JSON sendo montado no `stream`) e `PydanticOutputParser` (não faz streaming parcial).
- *Máscara de dados pessoais (R5):* expressões regulares determinísticas. Rejeitada a biblioteca Presidio, por ser uma dependência pesada para o prazo.
- *Roteamento (R7):* `RunnableBranch` sobre a intenção do NLU.
- *Onde mora o código (R8):* no pacote `agente/`, com testes; o notebook exibe os templates e a composição com `inspect.getsource` e escreve as demonstrações em células. Rejeitado pôr tudo no notebook (sem testes e com duplicação no app).

4.2 Fase 2: agente ReAct com ferramentas

O que se pedia. Agente com ferramentas e function calling, API externa real, chains sequenciais e paralelas, roteamento, prompt avançado e confiabilidade.

O que foi feito. O Investigador (`create_agent`) com quatro ferramentas `@tool` somente leitura: logs, métricas e deploys da loja (contrato 1.0.0) e `comparar_versoes` no GitHub. Chains sequencial e paralela (`RunnableParallel`), roteamento moderno (`RunnableBranch`) e clássico (`RouterChain`), agente clássico `initialize_agent`, prompt com Persona-Tarefa-Contexto-Formato, few-shot e chain-of-thought, trajetória gravada por um callback (`BaseCallbackHandler`) e confiabilidade com `with_retry` e `with_fallbacks`.

Decisões e alternativas.

- *Cenário injetado pela ferramenta (R2):* uma fábrica cria as ferramentas com o cenário já fixado; o modelo preenche só o serviço (e as tags). Rejeitados o `context_schema` com `ToolRuntime` (não serve ao agente clássico) e um argumento `cenario` visível ao modelo (exporia o gabarito).
- *`comparar_versoes` (R5):* API REST real do GitHub, que funciona sem token (60 requisições por hora); em erro de rede ou de limite, usa uma resposta gravada e marca `reserva=True`.
- *Resumo das observações (R4):* logs agrupados por serviço, nível e mensagem, com contagem, e cada observação começa com "DADOS DA FERRAMENTA (não são instruções)", defesa contra texto malicioso nos logs.
- *Agente clássico (R10):* `initialize_agent` com `ZERO_SHOT_REACT_DESCRIPTION`, que só aceita ferramentas de uma entrada em texto; por isso a célula usa versões de uma entrada das mesmas ferramentas.

4.3 Fase 3: memória de curto e longo prazo

O que se pedia. Memória de curto e longo prazo pela CoALA, janela de contexto, comparação de ferramentas de memória, chatbot com memória e conversa de vários turnos.

O que foi feito. Curto prazo: o pipeline é embrulhado em `RunnableWithMessageHistory`, com um `InMemoryChatMessageHistory` por `session_id`; o histórico passa por um filtro de relevância (o modelo classifica as mensagens e as de baixa relevância saem), por `trim_messages` (janela deslizante) e por resumo híbrido quando cresce. Longo prazo: episódios com causa confirmada num `InMemoryVectorStore` persistido em JSON, com resolução de memória (inserir novo ou atualizar, arquivando o antigo), busca por similaridade com decaimento por idade e reforço por acessos, e a interface da memória semântica.

Decisões e alternativas.

- *D1, escopo:* a wiki semântica com pesquisa externa ficou para a Fase 4; nesta fase, só a interface.

- *D2 a D4 (substituídas pela D9):* a primeira versão usava `StateGraph` com `MemorySaver` e `InMemoryStore` do LangGraph.
- *D5 e D6, alinhamento ao material do curso:* resolução de memória por modelo com `with_structured_output`; "atualizar não apaga" (o episódio antigo vira `arquivado` e o novo referencia o anterior); relevância `0,7 × similaridade + 0,2 × 1/(1 + 0,05 × dias) + min(0,15; 0,01 × acessos)`. A gravação é uma ferramenta (`gravar_episodio`) que o modelo chama, **com trava no código**: só grava se o turno atual for uma confirmação explícita, com serviço e incidente.
- *D8, episódio de outro incidente:* na execução com a chave, a memória de um incidente de pool esgotado levou o agente a dar 0,70 de confiança ao deploy distrator de outro cenário. A decisão foi um limiar mínimo de similaridade no código, mais uma regra no prompt (o episódio só reforça a hipótese quando sintoma e causa batem com as observações atuais).
- *D9, só peças ensinadas:* `StateGraph` e `InMemoryStore` nunca apareceram no material, então foram trocados por `RunnableWithMessageHistory` e `InMemoryVectorStore` com `Document`. O `MemorySaver` aparece como checkpointer do `create_agent` na demonstração.
- *D9b, depreciação:* no `langchain-core` instalado, `RunnableWithMessageHistory` e `InMemoryChatMessageHistory` emitem aviso de depreciação. Opções: manter as duas classes e registrar (A), reescrever com `create_agent(checkpointer=MemorySaver)` e middleware, 1 a 2 dias de retrabalho (B), ou histórico próprio (C). O consultor deu A com confiança 0,49 (A 0,66, B 0,28, C 0,06). O autor escolheu A: são as peças ensinadas para a memória de conversa, e nenhuma cobre o pipeline inteiro. O aviso é silenciado só nas duas chamadas que criam essas classes, com teste.
- *D10, fechamento:* o id e a data do incidente parecido entram na evidência por código (determinístico, com testes), e só quando a hipótese tem palavras em comum com a causa do episódio.

4.4 Fase 4: ferramentas externas, consulta SQL e RAG

O que se pedia. Ferramentas fixas e semânticas, tipos de API, text-to-query, agente sobre um índice FAISS existente, diagnóstico e correção de falha de recuperação.

O que foi feito. Consulta SQL somente leitura sobre SQLite; agente de recuperação sobre um índice FAISS de 10 documentos (13 pedaços); estatísticas do banco pela rota nova do `incident-shop` (contrato 1.1.0, com dados gravados); memória semântica em uso (busca na documentação, pergunta ao engenheiro, gravação com fonte, data e validade, após confirmação) e a ferramenta semântica `sugerir_acao`.

Decisões do autor (todas seguiram a recomendação), com alternativas rejeitadas:

#	Decisão tomada	Alternativas rejeitadas
D1	Rubrica completa mais o escopo combinado	só o escopo combinado; sem pergunta ao usuário e sem validade dos fatos
D2	Rota `GET /estatisticas_banco` no `incident-shop` (contrato 1.1.0) e ferramenta fixa	tabela de estatísticas na SQLite local; só uma regra de prompt para ler o REINDEX dos logs
D3	SQLite com histórico de incidentes, serviços e deploys	snapshot do banco por cenário; as duas bases
D4	SQL com lista negra de comandos e início `SELECT`	acrescentar conexão `mode=ro` e `PRAGMA query_only` (defesa extra, além do ensinado)
D5	10 runbooks próprios; ferramenta com `similarity_search_with_score`; `create_retriever_tool` só na comparação	`create_retriever_tool` como ferramenta principal (sem score); indexar episódios passados
D6	"Pesquisa externa" = busca na documentação indexada	ferramenta HTTP para página publicada; busca na web (Tavily, DuckDuckGo), não ensinada e não determinística

#	Decisão tomada	Alternativas rejeitadas
D7	Pergunta ao engenheiro na própria resposta; grava após confirmação, com trava	`interrupt` do LangGraph; ferramenta que bloqueia esperando entrada
D8	Ferramenta semântica `sugerir_acao`, ações "não executada"	só um campo no schema; execução simulada com aprovação

Calibração da recuperação. Com embeddings reais (`text-embedding-3-small`) e distância L2 (menor é mais parecido), a pergunta crua "o site está travando" tem como primeiro colocado o runbook errado ("gateway externo indisponível", 1,136), com o de pool de conexões em terceiro (1,321): um falso positivo confiante. A pergunta reescrita em termos técnicos põe o runbook certo em primeiro, com 0,555. Perguntas fora do domínio ficam entre 1,19 e 1,59, e o limiar de "sem cobertura" ficou em 1,15.

Defeitos achados na primeira execução com a chave e corrigidos. (1) A consulta à wiki gravou o trecho da documentação do PagaFácil como fato de outro serviço; agora o trecho só vira fato quando o assunto do documento é o assunto pedido. (2) O modelo não chamava `sugerir_acao` (0 de 11); a regra virou obrigatória, e o Investigador a chama por código quando o modelo não chamou, com o passo marcado `reserva=true` na trajetória.

4.5 Fase 5: integração, auditor, interface e avaliação

O que se pedia. Verificação factual e lógica, agente único com RAG, SQL e API, o par `create_openai_tools_agent` mais `AgentExecutor`, `RunnableWithMessageHistory`, interface Streamlit e avaliação no LangSmith.

O que foi feito. O agente integrado reúne todas as ferramentas, inclusive `consultar_sql`, atrás da barreira, numa sessão por `session_id`. A versão clássica `create_openai_tools_agent` mais `AgentExecutor` (pacote `langchain-classic`) aparece numa célula curta. O auditor, o post-mortem, o registro de turnos, o app Streamlit e a avaliação foram implementados (seção 5 do relatório e seção 8).

Decisões e alternativas.

- *Agente final:* `create_agent` como padrão e o clássico numa célula curta, porque `create_agent` é o padrão do curso e o `AgentExecutor` não tem equivalente no material.
- *F5-D1, quando o auditor reprova:* (A) marca e avisa, sem nova tentativa; (B) uma nova tentativa com o motivo; (C) bloqueia a resposta. Escolhida a A (consultor 0,91), por fidelidade ao material, em que o auditor fica fora do agente.
- *F5-D2, API do LangSmith:* (A) SDK oficial, com `Client.create_dataset` e `evaluate` com avaliadores próprios; (B) A mais um modelo juiz (openevals); (C) só tracing. Escolhida a A (consultor 0,85). O envio à conta do autor depende de confirmação, por ser ação externa.
- *Organização da entrega:* seções do notebook renomeadas pela capacidade ("1 Chain, barreira e saída estruturada", "2 Agente com ferramentas", "3 Memória", "4 Consulta SQL e RAG", "5 Agente integrado") e uma seção 0 com visão geral, agente final e índice da rubrica.
- *Ordem de corte se faltasse tempo:* Streamlit só com a tela de uso; verificador sem falácias; fato da documentação sem gravação. LangSmith, relatório e notebook não seriam cortados.

5. Avaliação

5.1 Baterias e conversas por fase

Cada fase tem uma bateria de mensagens com a rota esperada e conversas de vários turnos, executadas com `gpt-4o-mini`. Os números abaixo vêm dos registros de execução dos `research.md`.

Fase	Bateria (rotas)	Conversas	Causa certa	Tempo
1	23/23	11/11	não se aplica	seção 1 em 72 s numa primeira execução, com bateria menor
2	12/12	9/9	7/8 cenários	notebook inteiro em 216 s
3	10/10	24/24 turnos	não se aplica	seção 3 em 290 s (limite: 300 s)
4	11/11	com as seções anteriores sem regressão	8/8 cenários	seção 4 em 85 s; notebook inteiro em 843 s
5	**[[PREENCHER: bateria e conversas da execução final]]**	**[[PREENCHER]]**	**[[PREENCHER]]**	seção 5: **[[PREENCHER: tempo da seção 5]]**; notebook inteiro: **[[PREENCHER: tempo total]]**

O projeto tem 423 testes automáticos sem chave ao fim da Fase 4 (**[[PREENCHER: total de testes ao fim da Fase 5]]**). Na Fase 2, os cenários `rate_limit` (o agente respondia "picos de carga") e `banco_lento_com_deploy` (o agente apontava o banco, mas não a reindexação) não chegavam à causa; as Fases 3 e 4 resolveram os dois casos com a wiki de documentação e a ferramenta de estatísticas do banco, o que levou a causa certa a 8/8.

5.2 Calibração do limiar de similaridade da memória (0,55)

O primeiro limiar (0,65) saiu de consultas ao episódio de pool esgotado do `pedidos-api`. Na execução com a chave, o agente passou a consultar com a linha de log crua, em inglês, e a similaridade com o episódio em português caiu. Medida com a mensagem de ERROR mais frequente de cada cenário (após a troca para `InMemoryVectorStore`, o cosseno é o mesmo):

Cenário da linha de log	Similaridade
`pool_esgotado` (mesmo incidente)	0,714 (outra linha do mesmo incidente: 0,609)
`vazamento_memoria`	0,490
`gateway_fora`	0,446
`deploy_com_bug`	0,341
`banco_lento_com_deploy`	0,323
`certificado_expirado`	0,315
`env_var_faltando`	0,267

O limiar de 0,65 barrava o próprio incidente repetido. O valor 0,55 deixa margem para os dois lados e continuou valendo depois da troca de armazenamento, sem recalibração.

5.3 Recuperação crua × reescrita, com scores

A calibração está na seção 4.4: a pergunta crua traz o runbook errado em primeiro (1,136) e a reescrita traz o certo (0,555). O diagnóstico só foi possível porque a ferramenta própria devolve os scores, o que `create_retriever_tool` não faz (seção 6).

5.4 Auditor: falsos positivos e correções

Calibração com a chave nos 8 cenários:

Rodada	Aprovados	Causa certa	O que aconteceu
1	4/8	8/8	falsos positivos
2	7/8	8/8	`gateway_fora` reprovado por "x338", "x372" e "09h10"
3	8/8	8/8	correções determinísticas aplicadas

Origem dos falsos positivos da primeira rodada, e correções (todas determinísticas, com testes):

- O juiz acusava `deploy_posterior_ao_sintoma` em 3 casos com o deploy antes do sintoma (por exemplo 13:40 contra 14:00). Uma trava no código descarta a falácia quando todo deploy citado na hipótese principal saiu antes do primeiro erro dos logs.
- Observações cortadas em 2000 caracteres perdiam contagens como "x338". O limite subiu para 6000.
- Os horários escritos pelo engenheiro ("9h10") não entravam na fonte da verdade. A mensagem dele passou a entrar, e horários e contagens são normalizados ("9h10", "09h10" e "9:10" viram "09:10"; "x338" conta 338).
- Ações sugeridas e próximos passos saíram da extração, porque não são fatos a checar.

Numa conversa integrada de 4 turnos em `banco_lento_com_deploy`, apareceram mais defeitos, também corrigidos com testes: o juiz julgava a hipótese secundária (agora recebe a principal separada); a falácia de deploy era apontada mesmo sem culpar deploy (descartada por código); o corte em bloco deixava as estatísticas do banco de fora (agora o orçamento é dividido por ferramenta); e o post-mortem usava a última análise mesmo quando ela só consultava o SQL (agora usa a última investigação com ferramentas).

5.5 Avaliação no LangSmith

O dataset tem os 8 cenários com o gabarito (palavras da causa, ferramentas esperadas e causa esperada). Os avaliadores são `causa_certa`, `trajetoria_ferramentas` e `auditor_aprovou`, e rodam localmente sem chave. O envio ao LangSmith só ocorre com a flag explícita `--enviar`.

[[PREENCHER: resultado do experimento no LangSmith (link ou nome do experimento, métricas por avaliador e análise)]]

6. Análise comparativa

Tema	Opções	Escolha e motivo
Agente	`create_agent` × `AgentExecutor` com `create_openai_tools_agent` × `initialize_agent`	`create_agent` é o padrão: usa function calling nativo, aceita ferramentas com vários argumentos e é o que o curso ensina. O `initialize_agent` clássico só aceita ferramentas de uma entrada em texto; o par `AgentExecutor` aparece numa célula curta, via `langchain-classic`, porque a rubrica o cobra.
Memória de conversa	`ConversationBufferMemory` × `RunnableWithMessageHistory` × `MemorySaver`	O mesmo diálogo roda nas três. O buffer clássico é a API antiga; `RunnableWithMessageHistory` envolve o pipeline inteiro (máscara, moderação, NLU, roteador e agente); o `MemorySaver` é o checkpointer do `create_agent` e cobre só a etapa do agente. O projeto usa a segunda, com a depreciação registrada (D9b).

Tema	Opções	Escolha e motivo
Ferramentas de memória	LangMem × Mem0 × Letta × padrão próprio	Padrão próprio: o princípio da memória só com fato confirmado exige escrita por confirmação explícita, e as três ferramentas extraem memórias automaticamente.
Recuperação	`create_retriever_tool` × ferramenta própria com score	`create_retriever_tool` devolve só texto. A ferramenta com `similarity_search_with_score` mostra a distância, o que permitiu diagnosticar a falha de recuperação e definir o limiar de "sem cobertura".
Consulta ao banco	`SQLDatabaseToolkit/create_sql_agent` × `@tool` própria com lista negra	Ferramenta própria: lista negra de comandos, início `SELECT` e esquema no prompt. O toolkit só foi citado no material. A defesa extra (`mode=ro`, `PRAGMA query_only`) foi rejeitada na D4 por ir além do ensinado; a consequência está nas limitações.
Ferramentas fixas × semânticas	fixas: métricas, SQL, GitHub, comparação de horários; semânticas: busca de runbook, `sugerir_acao`	Fixas são determinísticas; as semânticas têm um modelo no motor e por isso o resultado é tratado como sugestão.
Saída do agente	`with_structured_output` × `JsonOutputParser`	O parser de JSON mostra o JSON sendo montado no `stream`; a estrutura é validada depois por Pydantic.
Orquestradores	LangChain × LlamaIndex × CrewAI	LangChain, pela modularidade e por ser o foco do curso.

7. Limitações e melhorias

- **Dados simulados.** Todos os cenários vêm do `incident-shop`, com 8 casos e causa conhecida. Os resultados não provam desempenho em produção real, com logs ruidosos e causas ambíguas.
- **Intermitência do JSON na cadeia da Fase 1.** Na conversa `escopo_externo`, a cadeia devolveu `null` no lugar do JSON nas duas tentativas, em 2 turnos de uma execução completa e em 1 de uma execução só da seção 1. Não se repetiu em 9 execuções isoladas nem em 4 conversas com captura das saídas, e a causa não foi isolada (o mais provável é uma saída ocasional do `gpt-4o-mini`). A mitigação foi aumentar para até três tentativas.
- **Juiz do auditor com `gpt-4o-mini`.** O mesmo modelo pequeno do agente julga a coerência. A checagem de fatos é determinística, mas o juízo de coerência herda os limites do modelo, e a calibração (8 cenários) é pequena. Melhoria: um modelo maior como juiz e mais cenários.
- **Loja ao vivo não publicada.** A API do `incident-shop` não está no ar; o agente roda com os dados gravados. A rota `GET /estatisticas_banco` (contrato 1.1.0) foi usada com dados gravados.
- **Streamlit sem autenticação.** Qualquer pessoa com acesso à porta usa o agente e gasta a chave da OpenAI. Melhoria: autenticação e limite de uso antes de qualquer publicação.
- **SQL com defesa mínima.** A lista negra e o início `SELECT` são a defesa escolhida; uma conexão somente leitura seria mais forte (alternativa rejeitada na D4).
- **Wiki limitada.** A "pesquisa externa" é só a busca na documentação indexada (D6); não há busca na web.
- **Memória em processo.** `InMemoryVectorStore` persistido em JSON serve a um usuário, não a uma equipe com acesso concorrente.

- **Classes depreciadas.** `RunnableWithMessageHistory` e `InMemoryChatMessageHistory` serão removidas numa versão futura (D9b), e `langchain-community` está em fase de descontinuação.
- **Ação nunca executada.** É escolha de projeto; a consequência é que a correção depende sempre da pessoa.

8. Evidências de execução

Evidência	Onde
Notebook com uma seção por capacidade, executado com a chave	`projeto.ipynb`, seções 0 a 5
Índice geral da rubrica (item, seção e célula)	seção 0 do notebook; página `docs/projeto.html` (aba Rubrica)
Baterias e conversas por fase	seções 1 a 4 do notebook (tabelas coloridas por grupo, com detalhe recolhido)
Auditor: resposta certa aprovada e errada reprovada	seção 5.2 do notebook
Conversa integrada de 4 ou mais turnos (sintoma, SQL, confirmação, post-mortem)	seção 5.3 do notebook
`create_openai_tools_agent` mais `AgentExecutor` e `RunnableWithMessageHistory`	seções 5.4 e 5.5 do notebook
Avaliação no LangSmith	seção 5.7 do notebook; **[[PREENCHER: link do experimento]]**
Decisões e calibrações	`specs/00N-*/research.md`
Código e testes	`agente/`, `tests/`, `app/`
Post-mortem gerado	arquivo `.md` produzido na conversa da seção 5.3
Diagramas	`docs/img/` (contexto, componentes por fase, arquitetura final)

[[PREENCHER: prints do Streamlit (tela de uso e tela de análise)]]




Figura 3. Componentes ao fim da Fase 2.




Figura 4. Componentes ao fim da Fase 3 (memórias).




Figura 5. Componentes ao fim da Fase 4 (SQL, RAG e estatísticas do banco).

9. Processo de desenvolvimento

O projeto seguiu o fluxo do spec-kit, e o histórico de commits mostra a ordem real. O repositório tem 43 commits entre 2026-10-31 e 2026-11-05.

1. **Constitution.** Define os princípios do projeto: só leitura; evidência antes de afirmação; barreira de escopo; memória só com fato confirmado; padrões do curso; escolha explícita do modelo; reprodutível offline; JSON por dentro e post-mortem só no final; escopo mínimo guiado pela rubrica; entrega e

segredos. Mais as seis camadas de guardrails.

2. **Specify.** Uma especificação por seção do notebook, com user stories, requisitos e a lista de itens da rubrica atendidos.
3. **Clarify.** Perguntas pontuais com as respostas gravadas na especificação.
4. **Plan.** Plano técnico e `research.md` com as decisões e as alternativas rejeitadas.
5. **Tasks.** Lista de tarefas ordenada por dependência.
6. **Implement.** Com desenvolvimento orientado a testes (TDD): teste primeiro, para o que é determinístico (máscara, pré-processamento, travas, auditor, post-mortem); o comportamento do modelo é verificado pelas baterias do notebook. Um commit por entrega.

Decisões de nível 3. As decisões de comportamento, schema, dependência, arquitetura, escopo, prazo e critério de aceite eram levadas ao autor com 2 a 4 opções, prós, contras e impacto, mais a recomendação do consultor. Decisões triviais e reversíveis seguiam as convenções do projeto. O registro de cada escolha fica no `research.md` da fase (exemplos: D8 e D9b da Fase 3; D1 a D8 da Fase 4; F5-D1 e F5-D2 da Fase 5). Houve casos em que o autor revisou decisões que o fluxo havia fechado sem ele (D6 da Fase 3), e a regra passou a ser que o consultor só aconselha.

Histórico de versões da constitution.

Versão	Data	Mudança
1.0.0	2026-11-01	versão inicial
1.1.0	2026-11-01	seção Guardrails separada; auditor a partir da Fase 5; `RunnableLambda` mais demonstração de `@chain`; `langchain-classic`
1.1.1	2026-11-01	máscara de segredos antes da moderação; post-mortem `.md` como único atuador
1.1.2	2026-11-01	entregáveis não citam as aulas
1.2.0	2026-11-01	escolha explícita do modelo (`LLM_PROVEDOR`, padrão `openai`)
1.3.0	2026-11-01	2 ou 3 hipóteses e `evidencia_insuficiente` por hipótese
1.4.0	2026-11-01	moderação com limiar por categoria e status `aviso`
1.4.1	2026-11-01	`dado_que_falta` no lugar de evidência inventada
1.5.0	2026-11-01	código limpo, PEP 8 com `ruff`, imports no Setup
1.6.0	2026-11-02	níveis de decisão com o consultor e exemplos do projeto
2.0.0	2026-11-02	só peças do LangChain/LangGraph ensinadas no curso; memória redefinida (D9)

10. Uso de IA

Este projeto usou inteligência artificial de duas formas: como ferramenta de desenvolvimento e como parte do próprio produto.

- **Claude Code (Anthropic, modelos Claude)**: assistente de programação e de documentação, com agentes auxiliares para pesquisa, implementação e revisão. Escreveu e alterou código, testes, especificações e textos, como este relatório, sob direção do autor.
- **Jev (TypeSafe)**: consultor de decisões. Para cada decisão relevante, recebeu as opções e deu uma recomendação com um nível de confiança. Ele não decide: a escolha final é do autor, e o registro mostra casos em que o autor decidiu diferente do fluxo anterior.
- **OpenAI `gpt-4o-mini`**: modelo de chat do próprio agente (padrão; o DeepSeek `deepseek-v4-flash` é a alternativa configurável). Também é o juiz do auditor.
- **OpenAI `text-embedding-3-small`**: embeddings da memória de longo prazo e do índice FAISS.
- **OpenAI `omni-moderation-latest`**: moderação da entrada.

O **autor** definiu o escopo, a arquitetura e os critérios de aceite, escolheu entre as opções nas decisões de nível 3, revisou os resultados e responde pelo conteúdo entregue.

11. Referências

- LangChain. Documentação do LangChain (Python): agentes (`create_agent`), ferramentas, `with_structured_output`, LCEL, memória de curto prazo. https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/
- LangChain. Documentação do LangGraph: persistência e checkpointers (`MemorySaver`). https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/
- LangChain. Pacote `langchain-classic` (APIs removidas do pacote principal, como `initialize_agent`, `AgentExecutor` e `ConversationBufferMemory`).
- LangChain. FAISS e `InMemoryVectorStore`: integrações de armazenamento vetorial.
- LangSmith. Documentação de avaliação (datasets, `evaluate` e avaliadores). https://docs.smith.langchain.com/
- Sumers, T. R.; Yao, S.; Narasimhan, K.; Griffiths, T. L. *Cognitive Architectures for Language Agents* (CoALA). Transactions on Machine Learning Research, 2024. arXiv:2309.02427.
- Yao, S. et al. *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. ICLR 2023. arXiv:2210.03629.
- Streamlit. Documentação. https://docs.streamlit.io/
- OpenAI. Documentação de moderação e de embeddings. https://platform.openai.com/docs/