# Actividad de Seminario

## Programación de Eventos

## 1. Objetivo

Se trata de asociar determinados comportamientos a algunos de los componentes incorporados en la interfaz de un traductor de textos. Para ello se añadirán las clases y métodos necesarios para realizar la gestión de los eventos oportunos, minimizando las clases y objetos involucrados en dicha gestión.

## 2. Desarrollo

El comportamiento que se desea en la aplicación es el siguiente:

1. Cuando cada área de texto gane el foco, el color de fondo ha de ser blanco y cuando lo pierda, gris claro.

2. Al abrirse la ventana (evento `WindowOpened`) de la propia ventana), el foco debe estar en el área de texto del documento original.

```
getArOriginal().grabFocus();
```

3. Los botones de la barra de herramientas, originalmente sin el borde pintado, ha de pintarse (`setBorderPainted(true)`) cuando el ratón se acerque a cada uno de ellos (evento `mouseEntered`) y ocultarlo cuando se aleje (evento `mouseExited`)

4. Cuando se seleccione la opción de Guardar, se debe introducir el nombre del documento original (`JOptionPane.showInputDialog`) y actualizarlo en la barra de estado (parte inferior de la ventana)

5. Mediante la activación/desactivación de un nuevo componente de la barra de herramientas (un checkBox, por ejemplo), se desea que en el texto original se puedan o no se puedan introducir números. El método que se puede utilizar para llevar a cabo esta acción es el siguiente:

```
void compruebaTecla(KeyEvent e) {
   char teclaPulsada=e.getKeyChar();
   if (Character.isDigit(teclaPulsada)){
          e.consume();
      }
}
```

6. Al salir de la aplicación, bien a través del menú o bien cerrando la ventana (evento `WindowClosing`), se debe preguntar si se desea o no guardar los cambios hechos en el documento (`JOptionPane.showConfirmDialog`). Recordad que se debe modificar en el constructor de la ventana el valor por defecto de cierre: `setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE)`