

Makine tipi	MKT Shrink Wrapping		
Ambalaj kapasitesi	180 Adet / Saat	Makine yüksekliđi	4200 mm
Şebeke besleme voltaj ve frekansı	3 x 380 V, PE / 50 Hz	Makine genişliđi	4000 mm
Kontrol voltajı girişleri/çıkışları	24 V/DC	Taşıma yüksekliđi	600 mm
Motorların fren voltajı	230 V/AC	Ürün yüksekliđi	min. 500 mm maks. 1000 mm
Anma gücü	7.5 kW	Makine ağırlığı	yaklaşık. 3 t
Gereken hava basıncı	5-6 bar	Ürün yükleme ağırlığı	min. 60 kg maks. 100 kg
Hava tüketimi	100 litre/palet	Film besleme	Tek bobin
Toplam ısı çıkışı	300 kW	Film genişliđi	maks. 1300 mm
Yakıcı başına ısı çıkışı	13,64 kW	Film kalınlığı (tavsiye edilen)	80 µm
Isıtma üniteleri sayısı	22	Film makarası çapı	maks. 1000 mm
Gaz tipi	Doğal gaz	Makara iç çapı	76 mm
Gaz giriş basıncı	80 mbar	Film makarası ağırlığı	maks. 1000 kg