Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim
1	MBB/01	PREFABRİK BETON PARKE YERİNE DÖŞENMESİ (8 CM KALINLIKTA)(İDARE MALI)	M2
Tarifi	projesinde belirtilen şe Birim Fiyata Dahil Ola İdare tarafından temini şartnamesine göre döş malzeme zayiatı ile aşa türlü işçilik, malzeme, Birim Fiyata Dahil Ola Prefabrik beton parkele Ölçü:	i sağlanan beton parkelerin, yatak kumunun projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, penmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontrol teknik hirağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflaf'dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli o makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.	parkelerin zmetleri,

2	MBB/02	PREFABRİK BETON PARKE İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (8 CM KALINLIKTA)(NAKLİ DAHİL)	M2
	,	İnin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerin esisinde imal edilen 8 cm kalınlığındaki beton parkenin; projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde y	^
Tarifi	Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini depolanması ve muhafazası, kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkan vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun beton parkelerin; imali, kürü, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, yatak kumunun iş başında temini, elenmesi, projesine gösterilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, parkelerin şartnamesine göre döşenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü ya düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar. Tarifi kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı masraflar.		nması, bir şekilde de atay ve laf'dışında
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : YOKTUR.			
	Ölçü : 8 cm kalınlığında prefa	abrik parkelerin döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.	
	Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cet fiyatı üzerinden yapılıı	velinde Poz KGM/7501 deki "Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (8 cm Kalınlıkta)" m/ r.	2 birim

3	MBB/03	PREFABRİK BETON BORDÜRÜN YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,30)(İDARE MALI)	MT		
	Projesine göre ve KTŞ	rinin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, prefabrik beton bordür (0,15 m x 0,30 m) yerine düş	enmesi.		
Tarifi	Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: İdare tarafından temini sağlanan beton bordürlerin, Yapı Denetim Görevlisince istenilen ve projesinde gösterilen kalınlıkta temel kazısı yapılması, bordürlerin şartnamesine göre döşenmesi, minumum 300 dozlu çimento harcı ile derzlerinin yapılması, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"dışmda kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.				
	Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Bordür temel betonu, bordürlerin imalat yerinden döşendiği yere kadar taşınması. Ölçü :				
	,	rlerin döşendiği yerde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.			

4	MBB/04	PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,30)(NAKLİ DAHİL)	МТ
Tarifi	Projesine göre ve KTŞ 0,30 m) imal edilmesi Birim Fiyata Dahil Ola Gerekli makine ve teçh depolanması ve muhafı vasıtalara yüklenmesi, beton bordürlerin; imal kalınlıkta temel kazısı inşaat ve imalat yerind "Birim Fiyata Dahil Ol alet ve araç giderleri ile Birim Fiyata Dahil Olr YOKTUR. Ölçü: Prefabrik beton bordür	nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, prefabrik beton eleman yapma tesisinde beton bordür ve yerine düşenmesi. In Masraflar: Inizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temin fazası, kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkan taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun li, kürü, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, Yapı Denetim Görevlisince istenilen ve projesinde şayapılması, bordürlerin şartnamesine göre döşenmesi, minumum 300 dozlu çimento harcı ile derzlerinin eki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri, malzeme zayiatı ile alımayan Masraflar'dışmda kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme e yüklenici karı ve genel masraflar.	i, ması, şekilde gösterilen ı yapılması, şağıda
	Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetv üzerinden yapılır.	velinde Poz KGM/7504 deki "Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30)" m birir	n fiyatı

5	MBB/05	PREFABRIK BETON BORDUR YERINE DOŞENMESI (0,15X0,20)(IDARE MALI BORDÜR)	MT
	,	'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, prefabrik beton bordür (0,15 m x 0,20 m) yerine düş	senmesi.
Tarifi	yapılması, bordürlerin yerindeki her türlü yatı Olmayan Masraflar""d	il sağlanan beton bordürlerin, Yapı Denetim Görevlisince istenilen ve projesinde gösterilen kalınlıkta toşartnamesine göre döşenmesi, minumum 300 dozlu çimento harcı ile derzlerinin yapılması, inşaat ve say ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri, malzeme zayiatı ile aşağıda ""Birim laşımda kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve sarı ve genel masraflar.	imalat Fiyata Dahil
	Birim Fiyata Dahil Olı	nayan Masraflar :	
	Bordür temel betonu, b	pordürlerin imalat yerinden döşendiği yere kadar taşınması.	
	Ölçü :		
	Prefabrik beton bordür	lerin döşendiği yerde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.	

6	MBB/06	PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X 0,20 CM)(NAKLİYE DAHİL)	МТ		
	0,20 m) imal edilmesi		(0,15 m x		
Tarifi	Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması ve muhafazası, kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun şekilde beton bordürlerin; imali, kürü, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, Yapı Denetim Görevlisince istenilen ve projesinde gösterilen kalınlıkta temel kazısı yapılması, bordürlerin şartnamesine göre döşenmesi, minumum 300 dozlu çimento harcı ile derzlerinin yapılması, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri, malzeme zayiatı ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar""dışmda kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.				
	Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : YOKTUR.				
	Ölçü : Prefabrik beton bordür	elerin döşendiği yerde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.			

7	MBB/07	Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-1), yüzey alanı <= 1600 cm2)(İDARE MALI)	M2
	altlık yapılması, bunun tesviyesinde döşenmes	apılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, ort 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu ha üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere İdare malı terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata si, çimento ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme a, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı:	göre
Tarifi	Birim fiyata dahil olma malzemenin döşeme ye ÖLÇÜ :Kaplama yapıl	,	

8	MBB/08	Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-1), yüzey alanı <= 1600 cm2)(NAKLİYE DAHİL)	M2
	Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, ort 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu ha altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviye döşenmesi, çimento ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşe boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı:		yesinde
Tarifi	Birim fiyata dahil olma YOKTUR. ÖLÇÜ :Kaplama yapıl	ayan masraflar: an yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.	

9	MBB/09	Hissedilebilir yüzeyli karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-1), yüzey alanı <= 1600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)(İDARE MALI)	M2	
	Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç il			
	altlık yapılması, bunun	üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere İdare malı Hissedilebilir yüzeyli terrazo karo plakların projesinc	leki şekil ve	
	taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve karışımından yapılmış çimento katkılı kum serilmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik			
Tarifi	yükleme, yatay ve düşe	ey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı:		
	Birim fiyata dahil olma	ayan masraflar :		
karonun döşeme yerine kadar olan nakli.				
	ÖLÇÜ :Kaplama yapıl	an yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.		

10	MBB/10	Hissedilebilir yüzeyli karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-1), yüzey alanı <= 1600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)(NAKLİ DAHİL)	M2
	Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir		
	altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere Hissedilebilir Yüzeyli terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksin		
	göre tesviyesinde döşe	nmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu	1
	karışımından yapılmış çimento katkılı kum serilmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindek		
	yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı:		
Tarifi			
	Birim fiyata dahil olmayan masraflar :		
	YOKTUR.		
	ÖLÇÜ :Kaplama yapıl	lan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.Birim Fiyata Dahil: Tüm nakliye bedelleri birim fiyata dahil o	olup ayrıca

	11	MBB/11	Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)(İDARE MALI)	M2
		altlık yapılması, bunur tesviyesinde döşenmes yapılmış çimento esasl	apılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harçın üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere idare malı terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata si, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karılı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, aı işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey	göre ışımından rap sabunu
Т	'arifi	Birim Fiyata Dahil oln karonun döşeme yerind	e kadar taşınması.	·
		ÖLÇÜ :Kaplama yapıl	lan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.	

12	MBB/12	Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-1), yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)(NAKLİYE DAHİL)	M2
Tarifi	altlık yapılması, bunı döşenmesi, derzlerin çimento esaslı derz n temizlenmesi ve bu i boşaltma, müteahhit Birim Fiyata Dahil o YOKTUR.	oılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.Birim Fiyata Dahil: Tüm nakliye bedelleri birim fiyata dahil o	esinde ılmış ı ile ma,

13	MBB/13	40X40 HİSSEDİLEBİLİR YÜZEYLİ BETON KARO TAŞI YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM KALINLIKTA) (İDARE MALI)	M2
	Projesine göre ve KTS eğim ve kesitlerde yer	ynin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, 6 cm kalınlığındaki beton karonun; projesinde belirti ine konulması.	len şekil,
Tarifi	Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: İdare malı karonun, yatak kumunun projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, karoların şartnamesine göre döşenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri, malzeme zayiatı ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"'dışmda kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.		
	Ölçü :	mayan Masraflar : len döşendiği yere nakli. o taşının döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.	

14	MBB/14	40X40 HİSSEDİLEBİLİR YÜZEYLİ BETON KARO TAŞI İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM KALINLIKTA) (NAKLİYE DAHİL)	M2	
	Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerine beton eleman yapma tesisinde imal edilen 6 cm kalınlığındaki beton karonun; projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde ye konulması.			
Tarifi	depolanması ve muhaf vasıtalara yüklenmesi, beton karonun; imali, l kalınlıkta serilmesi ve boşaltma, kalite kontro	an Masraflar: hizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temin fazası, kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkan taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun kürü, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, yatak kumunun iş başında temini, elenmesi, projesinde düzeltilmesi, karoların şartnamesine göre döşenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşe ol teknik hizmetleri, malzeme zayiatı ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar""dışmda kala i için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel m	ıması, bir şekilde gösterilen ey taşıma ve an diğer	
	Birim Fiyata Dahil Olı YOKTUR.	mayan Masraflar :		
	Ölçü : 6 cm kalınlığında karo	taşının döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.		

15	MBB/15	40X40X6 CM BETON KARO TAŞI YERİNE DÖŞENMESİ (İDARE MALI)	M2	
	Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, 6 cm kalınlığındaki beton karonun; projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine konulması.			
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : İdare tarafından temini sağlanan 40*40*6 cm beton karonun, yatak kumunun projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve d karoların şartnamesine göre döşenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontro hizmetleri, malzeme zayiatı ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar""dışmda kalan diğer bütün işlerin yapılma gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.			teknik	
	Birim Fiyata Dahil Olı karonun imalat yerinde Ölçü :	nayan Masraflar : en döşendiği yere nakli.		
	,	taşının döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.		

16	MBB/16	40X40X6 CM BETON KARO TAŞI İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL)	M2
	,	'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerir esisinde imal edilen 6 cm kalınlığındaki beton karonun; projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde y	•
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temi depolanması ve muhafazası, kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıka vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapıma tesisinde şartnamesine uygun beton karonun; imali, kürü, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, yatak kumunun iş başında temini, elenmesi, projesind kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, karoların şartnamesine göre döşenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve dür boşaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri, malzeme zayiatı ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar""dışmda ka bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel			
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : YOKTUR. Ölçü : 6 cm kalınlığında karo taşının döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.			

17	MBB/17	LOGOLU KARO 80X80X6 İLE DIŞ MEKAN DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL)	M2
Tarifi	altlık yapılması, bunun işlerin yapılmasında ge giderleri ve kârı dâhil, Birim Fiyata Dahil Oli YOKTUR.	apılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, ort 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu la üzerine 80x80x6 Logolu waskaro plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmetekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müte (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı: mayan Masraflar: an yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.	esi, bu

18	MBB/18	40X40X4 CM BETON AGREGALI SİLİSLİ KARO TAŞI YERİNE DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL)	M2
	,	b'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzeri esisinde imal edilen 6 cm kalınlığındaki beton karonun; projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde y	•
Tarifi	depolanması ve muhaf vasıtalara yüklenmesi, beton karonun; imali, l kalınlıkta serilmesi ve boşaltma, kalite kontro	an Masraflar : hizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temir fazası, kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkaı taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun kürü, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, yatak kumunun iş başında temini, elenmesi, projesinde düzeltilmesi, karoların şartnamesine göre döşenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düş ol teknik hizmetleri, malzeme zayiatı ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar""dışmda kal ı için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel n	nması, bir şekilde e gösterilen ey taşıma ve an diğer
	Birim Fiyata Dahil Olı YOKTUR.	mayan Masraflar :	
	Ölçü : 6 cm kalınlığında karo	taşının döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.	

19	MBB/19	BORDÜR SÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	MT	
"BORDÜR SÖKÜLMESİ(NAKLİYE DAHİL) Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: bordürlerin; sökülmesi, vasıtalara yüklenmesi,inşaat mahallinden taşınması, boşaltılması, ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olı Masraflar"" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, m ve araç giderleri ile yüklenici kan ve genel masraflar.				
Tarifi	Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : YOKTUR.			
	NOT: İdarece gösterilen veya yüklenici tarafından tespit edilen ve idarece onaylanan depo yerlerine ait her türlü resmi izin harç v masraflar yükleniciye aittir. Ölçü: Sökülen bordürlerin sökülmeden önce yerinde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.			
	Ödeme: ""Bordür Sökülmesi"" m birim fiyatı üzerinden yapılır"			

20	MBB/20	PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	M2
	Parke, beton plak, adi	kaldırım ve blokajın sökülmesi.	
	boşaltılması ile aşağıc	an Masraflar : kaldırım ve blokajın sökülmesi, ayrılması, vasıtalara yüklenmesi,müteahhidin bulacağı döküm yerine t da ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin irlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.	
	Birim Fiyata Dahil Oli YOKTUR.	mayan Masraflar :	
Tarifi	NOT: İdarece gösterile masraflar yükleniciye	en veya yüklenici tarafından tespit edilen ve idarece onaylanan depo yerlerine ait her türlü resmi izin ha aittir.	rç vs. tüm
	Ölçü: Sökülen parke, beton p	plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmeden önce yerinde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.	
		Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi''' m2 birim fiyatı üzerinden yapılır. üm nakliye bedelleri birim fiyata dahil olup ayrıca nakliye bedeli ödenmez.	

21	MBB/21	110 MM KABLO MUHAFAZA BORUSU 450 N (METALİK OLMAYAN, YERALTINA)	MT			
	a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine uygun evsafta, TİP 250 ve TİP 450 tiplerinde, yer altına gömülen enerji kabloları için metalik					
	olmayan kablo muhafa	olmayan kablo muhafaza borusu ve ek parçalarından oluşan boru sistemi. Ek parçalarının malzeme bedeli, kablo muhafaza borusunun				
Tari	malzeme bedeline dah	malzeme bedeline dahil olup ayrıca bedel ödenmez. b) Montaj: Metalik olmayan kablo muhafaza borusunun ek parçalarıyla bir sistem oluşturacak şekilde, kablo kanallarına; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik				
Тагі	oluşturacak şekilde, ka	ıblo kanallarına; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Tek	knik			
	Şartnamesi ile Enerji I	Şartnamesi ile Enerji Kabloları Montaj (uygulama) Usul ve Esaslarına uygun olarak döşenmesi. Ek parçalarının montaj bedelleri, kablo				
	muhafaza borusunun r	muhafaza borusunun montaj bedeline dahil olup ayrıca bedel ödenmez.				

İşin Adı: Mersin Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanımızda bulunan 13 ilçe sınırları içerisinde muhtelif yollarda kaldırım, sanat yapıları ve altyapı yapılması işi

22	MBB/22	SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ YANLARINDA KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL)	М3	
	"İdarece gerekli görülen sanat yapıları ve köprü temellerinin, beton yol ve tretuvarların altlarına ve büzlü veya kuru drenaj hendekleri ile her türlü sanat yapısı yanlarına İdarece istenilen veya projesine ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara uygun olarak; elenmiş seçme malzeme ile gerekli görüldüğü kadar sulama ve tokmaklama yapılmak suretiyle malzeme tabakası veya dolgusu teşkili.			
Tarifi	Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Taşın; ocaklardan çıkarılması, kırılması, elenmesi,veya seçilmiş malzemenin vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, yerinden yüklenmesi, kullanılacağı yere taşınması, boşaltılması, suyun iş başında temini, hazırlanmış taban üzerine kırmataşın; Kırmataşın veya seçilmiş mazemenin ; iş başına taşınması . tabakalar halinde serilmesi, sulanması ve tokmaklanarak sıkıştırılması ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.			
	Birim Fiyata Dahil Ol YOKTUR.	mayan Masraflar :		
	Ölçü: İmalata giren kum ve "	çakılın, kullanıldığı yerdeki metreküp cinsinden hacmidir.		

23	MRR/23	HER CİNS ZAYIF (BİTKİSEL TOPRAK VS.) VE OYNAK (BATAK VE BALÇIK)	M2
		ZEMİNLERİN KAZILMASI (NAKLİ DAHİL)	M3

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, bitkisel toprak, batak, balçık ve benzeri zayıf zeminin makine ile kazılması ve kullanılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Makine ile bitkisel toprak, batak, balçık ve benzeri zayıf zeminin kazılması, kazı malzemelerinin; vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, bitkisel toprak tabakası teşkili için serilmesi ve düzeltilmesi veya ort 15 km mesafeye İdarece gösterilen yerlere depo edilmesi veya yüklenici tarafından tespit edilen ve idarece onaylanan depoya gidecek kazı malzemesinin taşınması. aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Tarifi

YOKTUR.

Ölçü:

Bitkisel toprak tabakası teşkili için kullanılacak veya depoya gidecek kazı malzemesinin; kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

NOT: İdarece gösterilen veya yüklenici tarafından tespit edilen ve idarece onaylanan depo yerlerine ait her türlü resmi izin harç vs. tüm masraflar yükleniciye aittir.

Ödeme

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.005 deki ""Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanılması"" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

İşin Adı: Mersin Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanımızda bulunan 13 ilçe sınırları içerisinde muhtelif yollarda kaldırım, sanat yapıları ve altyapı yapılması işi

taşıma vb) herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

24	MBB/24	HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYETİ KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI(NAKLİYE DAHİL)	М3			
	kısımlarındaki esasl Görevlisinin göstere Birim Fiyata Dahil (n			
	uygun olmayan mal depo sahalarına vey kullanılarak ocak ar kazılarının yapılmas gidecek kazının ve l bitkilendirme ve ber taşınması,ile aşağıdı	ındaki temizleme ve sökme işlerinin yapılması, bitkisel toprak ve benzeri kazıdan çıkan, yol dolgusunda zemenin gerektiğinde bitkilendirme ve benzeri amaçla kullanılmak üzere Yapı Denetim Görevlisince uy, za nihai ortalama 30 km ye kadar kullanım yerine kadar taşınması, makine ve gerektiğinde patlayıcı mad riyet sahalarında; zayıf zemin, bataklık, her cins toprak, her cins küskülük, yumuşak, sert veya çok sert kası, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi, Ocak ariyet sahasından bitkisel toprak ve benzeri kazıdan çıkan, yol dolgusunda kullanılması . uygun olmayan malzemenin gerel nzeri amaçla kullanılmak üzere Yapı Denetim Görevlisince uygun görülen depo sahalarına veya kullanın a ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yır türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.	gun görülen de de aya dolguya ctiğinde a yerine			
	DOLGUYA GELEI	Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: DOLGUYA GELEN MALZEMENİN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI Dolgu altlarında yapılan zayıf (bitkisel toprak vs.) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması.				
	Ölçü : Ariyet ocağının kazıldıktan sonra rölevelerden elde edilen metreküp cinsinden hacmidir. Ancak bulunan bu hacim; ariyet ocağı kazısından çıkan malzemenin kullanıldığı dolgunun Yapı Denetim Görevlisince onaylanan enkesitlerinden bulunan hacmiyle karşılaştırılır ve İdare lehine olan hacim kabul edilir.					
'arifi	İdarece gösterilen v masraflar yüklenici	reya yüklenici tarafından tespit edilen ve idarece onaylanan depo yerlerine ait her türlü resmi izin harç vs ye aittir.	tüm			
	Kullanılması"" m3 l Zemin klası idarem	Cetvelinde Poz KGM/2202 deki ilgili kesime ait ""Her Cins ve Klastaki Zeminde Ocak Ariyet Kazısı Yaj birim fiyatı üzerinden yapılır. nizce : % 30 toprak- % 50 küskü - % 20 yumuşak kaya olarak öngörülmüştür. lik olması durumunda yükleniciye ilave ödeme yapılmayacaktır.	oilmasi ve			
	Not:					
	(1)Ariyet ocaklarınd ayrıca bir bedel öde	da ölçü, ocağın üstündeki bitkisel toprak sıyrıldıktan sonra alınacaktır. Ocaklardaki bitkisel toprak sıyırm enmeyecektir.	ası için			
	(2)Ariyet ocakları iç	çin servis yolu gerekirse bu yüklenici tarafından yapılacaktır ve ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.				
		esabı yapılmayacaktır. Yüklenici; ocak ariyeti ve yarma kazılarında, yapacağı nakliyelerin taşıma mesafe apım aşamasında herhangi bir nedenle (yer teslimi, ENH deplasmanı vb.) olabilecek mesafe artışı durum	-			

25	MBB/25	DOLGUYA GELEN HER CİNS VE KLASTAKİ KAZI MALZEMESİNİN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI	М3	
	DOLGUYA GELEN I	HER CİNS VE KLASTAKİ KAZI MALZEMESİNİN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI:		
	K.T.Ş.' nin ilgili kısıml	larındaki esaslar dahilinde dolguya gelen her cins kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması.		
	Birim Fiyata Dahil Ola	an Masraflar:		
Tarifi	Sulama ve sıkıştırma makinelerinin ile suyun işbaşında temini, dolguya gelmiş ve sıkıştırma makinelerinin cinsine göre şartnamede belirtilen veya İdarece istenilen kalınlıklarda serilmiş her cins kazı malzemesinin optimum rutubet elde edilinceye kadar sulanması, şartnamede belirtilen esaslar dahilin' de malzeme cinsine uygun sıkıştırma makineleriyle maksimum kuru yoğunluklarına göre minimum sıkışma oranı elde edilecek şekilde sıkıştırılması suretiyle dolgu teşkil edilmesi, dolguların mevcut yola bitişik olarak yapıldığı durumlarda mevcut yolda diş kazılarının yapılması, şartnamede belirtilen veya Yapı Denetim Görevlisinin isteyeceği gerekli tüm testlerin yapılması, aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur.			
	Ölçü: Sulanmak ve sıkıştırılr	nak suretiyle teşkil edilmiş dolgunun metreküp cinsinden hacmidir.		
		velinde, Poz 2209/P' deki ""Dolguya Gelen Her Cins Ve Klastaki Kazı Malzemesinin Sulanması ve enici tarafından teklif edilen metreküp teklif birim fiyatı üzerinden yapılır.		
		a başlamadan önce, zemin K.T.Ş.'nin 201. kısmına uygun olarak temizlenecek ve bitkisel toprağı sıyrılı desine uygun olarak, 20 cm. derinlikte kabartılıp sıkıştırılacaktır. Bu işlem için ayrıca bir bedel ödenme		

26	MBB/26	HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA DRENAJ, KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI (KAZI NAKLİ DAHİL)	М3		
	"Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerektiği takdirde her cins kaplama, palplanş veya keson vb. malzeme kullanmak suretiyle iksa ve batardolarının; yapılması, sökülmesi, temel çukurundaki motopomp kullanılmasını gerektirmeyecek miktardaki (Kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen saatteki verimi 0,6 m3 den az olan) suyun boşaltılması, gerekli iskele vb. tesisatın yapılması, işletilmesi ve sökülmesi, kazı esnasında veya temel kazısı tabana kadar indirildiğinde İdarenin isteği üzerine en az 4 m derinliğe kadar basit boru sondajının yapılması, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak her derinlik ve genişlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda; drenaj, kanalizasyon hendeği, duvar ve duvar temelinin kazılması ve bu kazıda rastlanacak kütüklerin, kazıkların, eski imalata ait temellerin ve temel çukurunda bırakılması uygun görülmeyen her türlü maddenin; sökülmesi, temel çukurundan dışarı çıkarılması, gerekli görüldüğünde Kazı işlerinden çıkan uygun malzemenin bu işin bünyesinde kullanılması, kazı malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, depo veya dolguya taşınması, boşaltılması, düzeltilmesi ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:				
	YOKTUR. Ölçü : Yanılan kazıların asağı	ıda açıklanan esaslara göre hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.			
Tarifi	(1)Temel tabanı yatay, cidarları düşey olan temellerde; temel çevresinden çıkan düşey düzlemlerle tabii zemin ve temel tabanı veya kazı esnasında su çıktığı takdirde bu su seviyesi arasında kalan hacim ""Kuruda Temel Kazısı"" ölçüsüne dahil edilir. Şekil 1, 2, 3, 12 ye bakınız. (2)Kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen saattaki verimi 0,6 m 'den az olan su içinde yapılan kazı, (1) deki esaslara göre ""Kuruda Temel Kazısı"" olarak ölçülür. (3)Şevli Kazı: İdarenin izni ile yüklenici temel kazısını şevli olarak yapabilir. Ancak, temel çevresinden çıkan düşey düzlemler içerisinde kalan hacim, evvelce belirtilen ölçü esaslarına göre hesaplanır, dışarısında kalan hacim ölçüye dahil edilmez. (4)Projelerdeki temel boyutları dışında yapılan kazılar, temel kazısı esnasında herhangi bir sebeple meydana gelecek yıkılmalar, Yapı Denetim Görevlisi tarafından piketaj yapılmadan veya tabii zemin rölevesi çıkarılmadan yapılan kazılar, iksa kalınlıkları ölçüye dahil edilmez.				
	Hendeği ve Duvar Ten	velinde Poz KGM/14.210 daki ""Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanal nelinin Kazılması (Heyelan Etmiş Sahada Yapılacak Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması H m fiyatı üzerinden yapılır.			
	· ·	ınını İdarece direktif verilmediği halde tespit edilen kotun altına indirmiş ise; fazla kazılan hacmi İdare ve dozajdaki bir betonla dolduracak ve fazla kazı ile doldurma işleri ve malzemesi için hiçbir bedel	nin uygun		
	NOT: İdarece gösterile masraflar yükleniciye a	en veya yüklenici tarafından tespit edilen ve idarece onaylanan depo yerlerine ait her türlü resmi izin ha aittir.	arç vs. tüm		

27	MBB/27	HER TÜRLÜ İNŞAATTA (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)	М3
	Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, her türlü inşaat temellerinde (köprü temelleri hariç) kuruda veya suda C 16/20 hazır beton harcı ile demirsiz beton yapılması.		
	Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Suyun, gerekiyorsa kimyasal ve katkı kür malzemesinin, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, C 16/20 hazır betonun; iş başında temini, inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yata ve düşey taşınması, boşaltılması, numune alınması, serilmesi, sıkıştırılması, su veya gerektiğinde her türlü kür malzemesi kullanılarak kürünün yapılması, sıcaktan ve soğuktan korunması, laboratuvar hizmetleri, kalıp ve takviyelerinin sökülmesi, su içinde çalışma güçlüğü ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması iç gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.		nesi, yatay lanılarak ma
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masrafları : Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.			
	Ölçü : Uygulama projesi boyu	utları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.	
Tarifi		velinde Poz KGM/16.100/K-H daki ""Her Türlü İnşaat Temellerinde (Köprü Temelleri Hariç) Kurada v Beton (C 16/20 Hazır Beton Harcı île)"" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.	veya Suda
	Dökülmüş betonda i hesaplanan hacimden ç	teknik bakımdan kabulünde sakınca olmayan boyut noksanlıkları var ise bunlardan doğan hacim, projey çıkartılır.	ye göre
	(2)Temel kazısı, beton	arme keson kullanılmak suretiyle yapılırsa, keson hacmi beton hacmine dahil edilmez.	
(3)Enkesitleri 6 cm2,den küçük guse, pah, damlalık gibi girinti ve çıkıntıların hacimleri eklenmez ve çıkarılmaz.		en küçük guse, pah, damlalık gibi girinti ve çıkıntıların hacimleri eklenmez ve çıkarılmaz.	
	(4)Betona gömülü ahşa	ap, çelik, betonarme kazık başlarının hacmi ile beton içine konulan büz hacimleri beton hacminden çıka	arılır,
		i gerek statik ve gerekse inşai bakımdan konan betonarme demir miktarı 20 kg' dan az olursa, bu betonla n) demirsiz beton olarak ödenecektir.	ar da
	(6) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenmeyecektir.		

28	MBB/28	HER TÜRLÜ İNŞAATTA TEMEL DIŞINDA KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE)	М3		
		TŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, her türlü in suda C 25/30 hazır beton harcı ile demirsiz beton yapılması.	ışaatta temel		
	kalıbın ve her türlü ta hazır betonun; iş başı serilmesi, sıkıştırılma laboratuvar hizmetler	timyasal kür malzemesinin, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında akviyenin yapılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrpltusunda hazırlanan C 25/30 ında temini, inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması, numune alını ası, su veya gerektiğinde her türlü kür malzemesi kullanılarak kürünün yapılması, sıcaktan ve soğuktan ri, kalıp ve takviyelerinin sökülmesi, çalışma güçlüğü ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masratında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araq) sınıfında ması, korunması, flar''' başlığı		
	Birim Fiyata Dahil O Birim fiyata dahil oli	Olmayan Masraflar : mayan masraf yoktur.			
Tarifi	Ölçü : Uygulama projesi bo	yutları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.			
	-	etvelinde Poz KGM/16.120/K-H daki ""Her Türlü İnşaatta Temel Dışında Kuruda veya Suda Her Dozd r Beton Harcı ile)"" m birim fiyatı üzerinden yapılır.	a Demirsiz		
	Not:				
	(1)Dökülmüş betond hesaplanan hacimder	a teknik bakımdan kabulünde sakınca olmayan boyut noksanlıkları var ise bunlardan doğan hacim, proj ı çıkartılır.	eye göre		
	(2)Beton hacminden	garguy tertibatı ve derz dolgularından dolayı bir eksiltme yapılmaz.			
	(3)Enkesitleri 6 cm2,den küçük guse, pah, damlalık gibi girinti ve çıkıntıların hacimleri eklenmez ve çıkarılmaz.				
	(4)Betona gömülü ah	nşap, çelik, betonarme kazık başlarının hacmi ile beton içine konulan büz hacimleri beton hacminden çıl	karılır.		
		ki gerek statik ve gerekse inşai bakımdan konan betonarme demir miktarı 20 kg' dan az olursa, bu beton un) demirsiz beton olarak ödenecektir.	ılar da		

29	MBB/29	OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE)(TAŞ NAKLİ DAHİL)	М3	
Tarifi	"Projesine göre, KTŞ'r elevasyonlarda moloz	nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, ocak taşından C 30/37 sınıfı hazır beton harcı ile teme taş inşaat yapılması.	l ve	
	Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Moloz taşın; ocaktan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, suyun iş başında temini, kullanılması, moloz taşların hazırlanması,moloz taşların her ilçe için iş başına ortalama 70 km den nakli(70 km den fazlası ödenmeyecektir). inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, C 30/37 sınıfı hazır beton haremin iş başında temini, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, priz müddetince duvarın sulanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar			
	Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: YOKTUR.			
	Ölçü : Moloz taş inşaatın, pro	oje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.		

30	MBB/30	TAŞ DUVAR YÜZEYLERİNE GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI	M2		
	Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, 450 dozlu çimento harcı ile moloz ve çaplanmış moloz taş inşaat				
	yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması.				
	Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :				
	Yıkanmış ve elenmiş kumun ocakta temini, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, suyun iş başında temini, harem yapılması, duvar				
	yüzeyinde bulunan ve duvar örülmesi sırasında derzlerdeki kullanılmış harçların 3 cm derinlikte sökülüp temizlenmesi, derz yerlerinin				
	yıkanması, temizlenmiş ve yıkanmış derz yerlerine hazırlanmış harcın doldurulması, derzlere oluklu ve düzgün bir şekil verilmesi, prizi				
		sulanması ve zararlı tesirlerden korunması, çalışma sehpaları,Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltı			
	-	istifi ile kumun ve çimentonun iş başına taşınması. inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, zayiat ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme,			
	makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.				
Tarifi	, , , , ,	·			
1 41 111					
	Birim Fiyata Dahil Olr	nayan Masraflar :			
	YOKTUR.				
	Ölçü :				
	Derz yapılmış,görünen yüzeylerin projesine göre hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.				
	Ödeme:				
	Birim Fiyat Teklif Cet	velinde Poz KGM/27.101/K daki ""Moloz ve Çaplanmış Moloz Taş İnşaat Yüzlerine Gömme Oluklu I)erz		
	Yapılması"" m2 birim	fiyatı üzerinden yapılır.			

31	MBB/31	OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU(NAKLİYE DAHİL)	М3	
Tarifi	Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması. Taşın; ocaktan çıkarılması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, hazırlanmış temel, taban veya tabii zemin üzerine dolgu taşının; doldurulması, yayılması, serilmesi, Taşın iş yerine taşınması her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme,makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.			
	Ölçü :	mayan Masraflar: linde yapılan kazı işleri. nesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. "		

MBB/32	döşenmesi (her renk) (Nakliyeler dahildir)	MT
Proje ve tekniğine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşının yerine mon oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:		
	Proje ve tekniğine uygı oluk taşı arasındaki bir yatay ve düşey taşıma, ÖLÇÜ : Oluk taşı boyu	(Nakliyeler dahildir) Proje ve tekniğine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşının yerine noluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerinde

33	MBB/33	40X40X8 CM BETON KARO TAŞI İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ(NAKLİYE DAHİL)	M2	
	Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerine prefabrik beton eleman yapma tesisinde imal edilen 8 cm kalınlığındaki beton karonun; projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine konulması.			
Tarifi	Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması ve muhafazası, kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapıma tesisinde şartnamesine uygun bir şekilde beton karonun; imali, kürü, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, yatak kumunun iş başında temini, elenmesi, projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, karoların şartnamesine göre döşenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri, malzeme zayiatı ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar""dışmda kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.			
	Birim Fiyata Dahil Olr YOKTUR. Ölçü :	nayan Masraflar :		
	,	taşının döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.		

34	MBB/34	40X40 HİSSEDİLEBİLİR YÜZEYLİ BETON KARO TAŞI YERİNE DÖŞENMESİ(8 CM	M2	
34		KALINLIKTA)(NAKLİYE DAHİL)	N12	
	Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerine prefabrik beton eleman yapma tesisinde imal edilen 8 cm kalınlığındaki beton karonun; projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine konulması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini,			
Tarifi	depolanması ve muhafazası, kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun bir şekilde beton karonun; imali, kürü, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, yatak kumunun iş başında temini, elenmesi, projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, karoların şartnamesine göre döşenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri, malzeme zayiatı ile aşağıda ""Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar""dışmda kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.			
	Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : YOKTUR. Ölçü :			
		taşının döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.		